

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17846757-1
Сатып алудың атауы:	Сантехникалық өнімдерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43695803-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сантехникалық тауарлар
Лоттың сипаттауы:	Сантехникалық тауарлар
Лоттың нөмірі :	88311702
Лоттың атауы :	Тез ажырайтын қосылыс
Лоттың сипаттауы:	болат
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тез ажырайтын қосылыс Ду50
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чага, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сатып алу атауы: Ду50 Вн-Вн болат тез ажыратылатын қосылысы Лот атауы: Ду50 Вн-Вн болат тез ажыратылатын қосылысы Лоттың сипаттамасы: Ду50 Вн-Вн болат тез ажыратылатын қосылысы Саны: 60 Өлшем бірлігі: шт Жеткізу орындары: Қазақстан Республикасы, Түркістан қаласы, Шаға ауылы, Түркістан халықаралық әуежайы. Жеткізу уақыты: Шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде. Кепілдік мерзімі: Сатып алғаннан кейін 12 ай Сатып алынатын тауардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Қолданылуы: Ду50 Вн-Вн болат тез ажыратылатын қосылысы жылыту, сумен жабдықтау, өрт сөндіру жүйелерінің және басқа да инженерлік жүйелердің болат құбырлары мен құбыржол элементтерін жылдам әрі герметикалық қосуға арналған. Конструкциясы дәнекерлеу жұмыстарын жүргізбей, бірнеше рет қосуға және ажыратуға мүмкіндік беруі тиіс. Техникалық талаптар: Бұйым түрі: Болат тез ажыратылатын қосылыс (американка) Шартты өту диаметрі: Ду50 Қосылу түрі: Вн-Вн (ішкі бұранда – ішкі бұранда) Материалы: Көміртекті болат Бұранда түрі: Цилиндрлік құбыр бұрандасы Бұранда өлшемі: G2" Жұмыс ортасы: Су, жылу тасымалдағыш, техникалық сұйықтықтар Жұмыс қысымы: Кемінде 1,6 МПа Қосылу тәсілі: Бұрандалы Ажыратылуы: Тез ажыратылатын, бірнеше рет пайдалануға арналған Герметикалығы: Жұмыс қысымында сұйықтықтың ағуын болдырмауы тиіс Беті: Жарықшақтарсыз, шұңқыршаларсыз, тоттанусыз және басқа да механикалық зақымдарсыз болуы тиіс Жұмыс ортасының температурасы: Құбыржол параметрлеріне сәйкес Жеткізу жиынтығы: Тығыздағыш элементтерімен бірге жинақталған тез ажыратылатын қосылыс Стандарты: Құбырлардың бұрандалы қосылыстарына арналған қолданыстағы стандарттарға сәйкес, ГОСТ 8966-75
Лоттың нөмірі :	88311527
Лоттың атауы :	Жалпы мақсаттағы құбыр
Лоттың сипаттауы:	мысты, диаметрі 11-50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электрмен дәнекерленген тік тігісті құбырлар Ду50
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чага, Квартал 070

Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сатып алу атауы: Ду50 болат құбыры Лот атауы: Ду50 болат құбыры Лоттың сипаттамасы: Ду50 болат құбыры Саны: 100 Өлшем бірлігі: метр Жеткізу орындары: Қазақстан Республикасы, Түркістан қаласы, Шаға ауылы, Түркістан халықаралық әуежайы. Жеткізу уақыты: Шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде. Кепілдік мерзімі: Сатып алғаннан кейін 12 ай Сатып алынатын тауардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Қолданылуы: Ду50 болат құбыры жылыту, сумен жабдықтау, өрт сөндіру жүйелерінің және басқа да инженерлік жүйелердің құбыржолдарын монтаждау, жөндеу және учаскелерін ауыстыру үшін арналған. Техникалық талаптар: Бұйым түрі: Болат құбыр Номиналды диаметрі: Ду50 Сыртқы диаметрі: 57 мм Қабырға қалыңдығы: Кемінде 3,5 мм Материалы: Көміртекті болат Орындалуы: Электрмен дәнекерленген Бір құбырдың ұзындығы: 4-12 м Жұмыс ортасы: Су, жылу тасымалдағыш, техникалық сұйықтықтар Монтаждау тәсілі: Дәнекерлеу арқылы қосу Беті: Жарықшақтарсыз, майысуларсыз, қабаттануларсыз және басқа да ақауларсыз болуы тиіс Сапа туралы құжат: Өндірушінің сапа сертификаты Стандарты: ГОСТ 3262-75, ВГП
Лоттың нөмірі :	88311466
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	болат, майыстырылған, диаметрі 101-150 мм, орындалуы 1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Болат бұру Ду50
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чаға, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сатып алу атауы: Ду50 болат дәнекерленетін бұрылмасы Лот атауы: Ду50 болат дәнекерленетін бұрылмасы Лоттың сипаттамасы: Ду50 болат дәнекерленетін бұрылмасы Саны: 30 Өлшем бірлігі: шт Жеткізу орындары: Қазақстан Республикасы, Түркістан қаласы, Шаға ауылы, Түркістан халықаралық әуежайы. Жеткізу уақыты: Шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде. Кепілдік мерзімі: Сатып алғаннан кейін 12 ай Сатып алынатын тауардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Қолданылуы: Ду50 болат дәнекерленетін бұрылмасы жылыту, сумен жабдықтау, өрт сөндіру жүйелерінің және басқа да инженерлік жүйелердің құбыржолдарының бағытын өзгертуге арналған. Болат құбырларға дәнекерлеу әдісімен қосуға арналған. Техникалық талаптар: Бұйым түрі: Болат дәнекерленетін бұрылма Номиналды диаметрі: Ду50 Сыртқы диаметрі: 57 мм Қабырға қалыңдығы: Кемінде 3,5 мм Материалы: Көміртекті болат

	Қосылу түрі: Дәнекерлеуге арналған Бұрылу бұрышы: 90° Орындалуы: Иілген немесе штампталған-дәнекерленген Жұмыс ортасы: Су, жылу тасымалдағыш, техникалық сұйықтықтар Монтаждау тәсілі: Дәнекерлеу арқылы қосу Беті: Жарықшақтарсыз, майысуларсыз, қабаттануларсыз және басқа да механикалық зақымдарсыз болуы тиіс Стандарты: ГОСТ 17375-2001
Лоттың нөмірі :	88311434
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	қолмен жасалатын, тұрмыстық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Суға батырылатын сорғы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 284 с.Чаға, Квартал 070
Жеткізу мерзімі:	Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сатып алу атауы: Суға батырылатын дренаждық орталықтан тепкіш сорғы Лот атауы: Суға батырылатын дренаждық орталықтан тепкіш сорғы Лоттың сипаттамасы: Суға батырылатын дренаждық орталықтан тепкіш сорғы Саны: 2 Өлшем бірлігі: дана Жеткізу орындары: Қазақстан Республикасы, Түркістан қаласы, Шаға ауылы, Түркістан халықаралық әуежайы. Жеткізу уақыты: Шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде. Кепілдік мерзімі: Сатып алғаннан кейін 12 ай Сатып алынатын тауардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Сипаттамасы: Суға батырылатын дренаждық орталықтан тепкіш сорғы шұңқырлардан, құдықтардан, резервуарлардан және басқа да тереңдетілген сыйымдылықтардан суды сорып шығаруға және айдауға арналған. Сорғы тікелей айдалатын сұйықтыққа орнатылады және мерзімді немесе үздіксіз жұмыс режимінде пайдалануға арналған. Сорғының конструкциясы сенімді әрі қауіпсіз пайдалануды, судың әсеріне төзімділікті және электр қозғалтқышын қызып кетуден қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Техникалық сипаттамалары: Көрсеткіш Талап Сорғы түрі Суға батырылатын, дренаждық Сорғы механизмі Орталықтан тепкіш Қолданылуы Суды сорып шығару және айдау үшін Суға батырылу тереңдігі Кемінде 5 м Максималды қысым (напор) Кемінде 20 м Өнімділігі Кемінде 7 м³/сағ Электр желісінің кернеуі 220 В Желі жиілігі 50 Гц Электр қозғалтқышының қуаты Кемінде 550 Вт Орнатылуы Тік, суға батырылатын Электр қозғалтқышының қорғанысы Қызып кетуден Қорғаныс дәрежесі Кемінде IP68 Жеткізу жиынтығы Сорғы, электр кабелі, қосу штуцері/өтпелі адаптері ГОСТ 31840-2012

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17846757-1
Наименование закупки:	Приобретение сантехнических товаров
Номер лота:	№ 43695803-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Сантехнические товары
Описание лота:	Сантехнические товары
Номер пункта плана:	№ 88311702
Наименование пункта плана:	Соединение быстроразъемное
Описание пункта плана:	стальное
Дополнительное описание пункта плана:	Соединение быстроразъемное Ду50
Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование закупки: Стальное быстроразъёмное соединение Ду50 Наименование лота: Стальное быстроразъёмное соединение Ду50 Описание лота: Стальное быстроразъёмное соединение Ду50 Количество: 60 Единица измерения: шт Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070, 284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течении 15 календарных дней со дня подписания договора. Срок гарантии: 12 месяцев после покупки Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Назначение: Стальное быстроразъёмное соединение Ду50 Вн-Вн предназначено для быстрого и герметичного соединения стальных труб и элементов трубопроводов систем отопления, водоснабжения, пожаротушения и других инженерных систем. Конструкция должна обеспечивать возможность многократного соединения и разъединения без применения сварочных работ. Технические требования: Вид изделия: Быстроразъёмное соединение стальное (Американка) Условный проход: Ду50 Тип соединения: Вн-Вн (внутренняя резьба – внутренняя резьба) Материал: Углеродистая сталь Тип резьбы: Трубная цилиндрическая Размер резьбы: G2" Рабочая среда: Вода, теплоноситель, технические жидкости Рабочее давление: Не менее 1,6 МПа Способ соединения: Резьбовое Разъёмность: Быстроразъёмное, многократного использования Герметичность: Без протечек при рабочем давлении Поверхность: Без трещин, раковин, коррозии и других механических повреждений Температура рабочей среды: В соответствии с параметрами трубопровода Комплектность: Быстроразъёмное соединение в сборе с уплотнительными элементами Стандарт: В соответствии с действующими стандартами на трубные резьбовые соединения ГОСТ 8966-75
Номер пункта плана:	№ 88311527
Наименование пункта плана:	Труба общего назначения
Описание пункта плана:	медная, диаметр 11-50 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Трубы электросварные прямошовные Ду50
Количество:	100
Единица измерения:	Метр

Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование закупки: Стальная труба Ду50 Наименование лота: Стальная труба Ду50 Описание лота: Стальная труба Ду50 Количество: 100 Единица измерения: метр Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070, 284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течении 15 календарных дней со дня подписания договора. Срок гарантии: 12 месяцев после покупки Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Назначение: Стальная труба Ду50 предназначена для монтажа, ремонта и замены участков трубопроводов систем отопления, водоснабжения, пожаротушения и других инженерных систем. Техническое требование Вид изделия: Труба стальная Номинальный диаметр: Ду50 Наружный диаметр: 57 мм Толщина стенки: Не менее 3,5 мм Материал: Углеродистая сталь Исполнение: Электросварная Длина одной трубы 4-12 м Рабочая среда: Вода, теплоноситель, технические жидкости Способ монтажа: Сварное соединение Поверхность Без трещин, вмятин, расслоений и других дефектов Документ о качестве: Сертификат качества производителя ГОСТ 3262-75 ВГП
Номер пункта плана:	№ 88311466
Наименование пункта плана:	Отвод
Описание пункта плана:	стальной, гнутый, диаметр 101-150 мм, исполнение 1
Дополнительное описание пункта плана:	Отвод стальной Ду50
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование закупки: Отвод стальной приварной Ду50 Наименование лота: Отвод стальной приварной Ду50 Описание лота: Отвод стальной приварной Ду50 Количество: 30 Единица измерения: шт Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070, 284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течении 15 календарных дней со дня подписания договора. Срок гарантии: 12 месяцев после покупки Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Назначение: Отвод стальной приварной Ду50 предназначен для изменения направления трубопроводов систем отопления, водоснабжения, пожаротушения и других инженерных систем. Предназначен для соединения со стальными трубами методом сварки. Технические требования: Вид изделия: Отвод стальной приварной Номинальный диаметр: Ду50 Наружный диаметр: 57 мм Толщина стенки: Не менее 3,5 мм Материал: Углеродистая сталь Тип соединения: Под приварку

	Угол поворота: 90° Исполнение: Гнутый или штампосварной Рабочая среда: Вода, теплоноситель, технические жидкости Способ монтажа: Сварное соединение Поверхность: Без трещин, вмятин, расслоений и других механических повреждений Стандарт: ГОСТ 17375-2001
Номер пункта плана:	№ 88311434
Наименование пункта плана:	Насос
Описание пункта плана:	ручной, бытовой
Дополнительное описание пункта плана:	Погружной насос
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 284 с.Чага, Квартал 070
Срок поставки:	согласно технической спецификации договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наименование закупки: Насос погружной дренажный центробежный Наименование лота: Насос погружной дренажный центробежный Описание лота: Насос погружной дренажный центробежный Количество: 2 Единица измерения: шт Места поставки: Туркестанская область, район Сауран, с.Чага, Квартал 070, 284, аэропорт Туркестан Срок поставки: В течении 15 календарных дней со дня подписания договора. Срок гарантии: 12 месяцев после покупки Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Погружной дренажный центробежный насос предназначен для откачки и перекачивания воды из приемков, колодцев, резервуаров и других заглубленных емкостей. Насос устанавливается непосредственно в перекачиваемую жидкость и предназначен для эксплуатации в условиях периодической или постоянной работы. Конструкция насоса должна обеспечивать надежную и безопасную эксплуатацию, устойчивость к воздействию воды и защиту электродвигателя от перегрева. Технические характеристики Тип насоса Погружной, дренажный Механизм насоса Центробежный Назначение Для откачки и перекачивания воды Глубина погружения: Не менее 5 м Максимальный напор: Не менее 20 м Производительность: Не менее 7 м³/ч Напряжение сети: 220 В Частота сети 50 Гц Мощность электродвигателя: не менее 550 Вт Установка Вертикальная, погружная Защита электродвигателя: От перегрева Степень защиты: Не менее IP68 Комплект поставки: Насос, электрокабель, присоединительный штуцер/переходник ГОСТ 31840-2012