

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779879-1
Сатып алудың атауы:	Мотор майы және шыны жуғыш сұйықтық
Лоттың нөмірі:	№ 88253612-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	қалыпты / төмен ауа температурасында автокөлік әйнектерін жууға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шыны жуғыш сұйықтық (мұздатқыш емес) Сипаттамалары мен сипаттамасы Иссіз тазалағыш сұйықтық. Салқындатқыш жылыту және кондиционерлеу жүйелерінде, сондай-ақ -30-дан +80°C-қа дейінгі температура аралығында жұмыс істейтін басқа жылу алмастырғыштарда жұмыс сұйықтығы ретінде пайдалануға арналған. Мыс, дәнекерлеу, жез, болат, шойын, алюминий коррозиялық әсерден сенімді қорғайды. Пластикалық және металл құбырларға, сантехникалық резеңкеге және тығыздағыштарға агрессивті емес. Автокөлік әйнектерін жуу жүйесінде қолдануға арналған. Бірегей химиялық формула кірді, тұзды, мұнай пленкасын жарқыл мен су қалдырмай тиімді кетіруге мүмкіндік береді. Шыны мен оның контурын ауа температурасында минус 30°C-тан қатып қалудан сенімді қорғайды. Сыйымдылығы - 4 немесе 5 литр. ГОСТ Р 702.3.006-2022
Саны, көлемі:	80
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Абай көшесі 67
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шыны жуғыш сұйықтық (мұздатпау) Сипаттамалары мен сипаттамасы Шыны тазартқыштың иссіз сұйықтығы. Жылу тасымалдағыш жылыту және ауа баптау жүйелерінде, сондай-ақ -30-дан +80 °C дейінгі температура аралығында жұмыс істейтін басқа да жылу алмасу аппараттарында жұмыс сұйықтығы ретінде пайдалануға арналған. Мыс, дәнекер, жез, болат, шойын, алюминий коррозиялық әсерінен сенімді қорғайды. Пластикалық және металл құбырларға, сантехникалық резеңкелерге және төсемдерге қатысты агрессивті емес. Автокөлік терезелерін жуу жүйесінде пайдалануға арналған. Бірегей химиялық формула балшықты, тұзды, мұнай пленкасын жарқылдаусыз және ажыраусыз тиімді жоюға мүмкіндік береді. Шыны мен оның контурын минус 30 °C температурада қатудан сенімді қорғайды. Сыйымдылығы - 4 немесе 5 литр. МЕМСТ Р 702.3.006-2022

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779879-1
Наименование закупки:	Моторное масло и стеклоомывающая жидкость
Номер лота:	№ 88253612-ЗЦП1
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	для мытья автомобильных стекол при нормальных/пониженных температурах воздуха
Дополнительное описание лота:	ГСМ. Стеклоомывающая жидкость (не-замерзайка) Характеристики и описание Жидкость стеклоочистителя без запаха. Теплоноситель предназначен для использования в системах отопления и кондиционирования, а также в качестве рабочей жидкости в других теплообменных аппаратах, работающих в интервале температур от -30 до +80°С. Надёжно защищает от коррозионного воздействия медь, припой, латунь, сталь, чугун, алюминий. Не агрессивен по отношению к пластиковым и металлическим трубам, сантехнической резине и прокладкам. Предназначен для использования в системе омыwania стёкол авто-транспорта. Уникальная химическая формула позволяет эффективно удалять грязь, соль, нефтяную пленку, не оставляя бликов и разводов. Надёжно защищает стекло и его контур от замерзания при температуре воздуха от минус 30°С. Ёмкости – по 4 или по 5 литров. ГОСТ Р 702.3.006-2022
Количество:	80
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Абая 67
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стеклоомывающая жидкость (незамерзайка) Характеристики и описание Жидкость стеклоочистителя без запаха. Теплоноситель предназначен для использования в системах отопления и кондиционирования, а также в качестве рабочей жидкости в других теплообменных аппаратах, работающих в интервале температур от -30 до +80°С. Надёжно защищает от коррозионного воздействия медь, припой, латунь, сталь, чугун, алюминий. Не агрессивен по отношению к пластиковым и металлическим трубам, сантехнической резине и прокладкам. Предназначен для использования в системе омыwania стёкол автотранспорта. Уникальная химическая формула позволяет эффективно удалять грязь, соль, нефтяную пленку, не оставляя бликов и разводов. Надёжно защищает стекло и его контур от замерзания при температуре воздуха от минус 30°С. Ёмкости – по 4 или по 5 литров. ГОСТ Р 702.3.006-2022