

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17854836-1
Сатып алудың атауы:	сатып алу күрек, ролик, ролик, гидрооқшаулағыш Мастика, әк, сыпырғыш
Лоттың нөмірі:	№ 83400759-ОИ11
Лоттың атауы:	Гидрооқшаулаушы мастика
Лоттың сипаттауы:	битумдық негізде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бетон конструкциялары мен аға беттерін, іргетас ЛІТ элементтерін, топырақтағы конструкцияларды жағу гидроизоляциясы. Материалдың сипаттамасы: окшаулатыш мастика-жоғары сапалы окшаулағыш битумға, органикалық еріткішке, пластификаторға, толтырышқа, коррозия ингибиторына негізделген композиция. Аргықшылықтары: коррозиядан қорғайды жоғары адгезия қурылыс қурылымдарының қызмет ету мерзімін арттырады Колданылған қабаттың кептіру уақыты 20°С, сағ, 12- 14 артық емес ушпайтын зағтардың массалық, үлесі,, 80-85 кем емес Жұмсарту температурасы (жылуга тезімділік),°С, 50- ден төмен емес Соуледегі икемділік (радиусы 5,00,2 мм), темпе затурада, °С минус 5 жары қшақ жоқ Су өткізбейтін 10 мин. 0,03 мПа қысымға төтеп бере алады 24 сағат ішінде суды сіңіру,%, 2 артық емес Бетонмен адгезияның беріктігі, мПа, 0,1 кем емес Металмен адгезияның беріктігі, мПа, 0,1 кем емес ГОСТ 26589-94
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334620100, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қ. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қ. Иванова көшесі 25
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік тәулік ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бетон конструкциялары мен аға беттерін, іргетас ЛІТ элементтерін, топырақтағы конструкцияларды жағу гидроизоляциясы. Материалдың сипаттамасы: окшаулатыш мастика-жоғары сапалы окшаулағыш битумға, органикалық еріткішке, пластификаторға, толтырышқа, коррозия ингибиторына негізделген композиция. Аргықшылықтары: коррозиядан қорғайды жоғары адгезия қурылыс қурылымдарының қызмет ету мерзімін арттырады Колданылған қабаттың кептіру уақыты 20°С, сағ, 12- 14 артық емес ушпайтын зағтардың массалық, үлесі,, 80-85 кем емес Жұмсарту температурасы (жылуга тезімділік),°С, 50- ден төмен емес Соуледегі икемділік (радиусы 5,00,2 мм), темпе затурада, °С минус 5 жары қшақ жоқ Су өткізбейтін 10 мин. 0,03 мПа қысымға төтеп бере алады 24 сағат ішінде суды сіңіру,%, 2 артық емес Бетонмен адгезияның беріктігі, мПа, 0,1 кем емес Металмен адгезияның беріктігі, мПа, 0,1 кем емес ГОСТ 26589-94

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17854836-1
Наименование закупки:	приобретение Лопата,Валик,Валик,Мастика гидроизоляционная,Известь,Метла
Номер лота:	№ 83400759-ОИ11
Наименование лота:	Мастика гидроизоляционная
Описание лота:	на битумной основе
Дополнительное описание лота:	Обмазочная гидроизоляция бетонных конструкций и деревянных поверхностей, элементов фундамента, конструкций, находящихся в грунте. Описание материала:Изоляционная мастика — состав на основе высококачественного изоляционного битума, органического растворителя, пластификатора, наполнителя, ингибитора коррозии. Преимущества:защищает от коррозии высокая адгезия увеличивает срок службы строительных конструкций Время высыхания нанесенного слоя при 20°С, ч, не более 12-14 массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 80-85 Температура размягчения (теплостойкость),°С, не ниже 50 Гибкость на брус (радиус 5,0÷0,2 мм), при температуре, °С минус 5 трещин нет Водонепроницаемость в течение 10 мин. при давлении 0,03 мПа выдерживает Водопоглощение в течение 24 ч, %, не более 2 Прочность сцепления с бетоном, мПа, не менее 0,1 Прочность сцепления с металлом, ма, не менее 0,1 ГОСТ 26589-94
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334620100, область Жетісу, Панфиловский район, г.Жаркент КАЗАХСТАН, область Жетісу, Панфиловский район, г.Жаркент, ул Иванова 25
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Обмазочная гидроизоляция бетонных конструкций и деревянных поверхностей, элементов фундамента, конструкций, находящихся в грунте. Описание материала:Изоляционная мастика — состав на основе высококачественного изоляционного битума, органического растворителя, пластификатора, наполнителя, ингибитора коррозии. Преимущества:защищает от коррозии высокая адгезия увеличивает срок службы строительных конструкций Время высыхания нанесенного слоя при 20°С, ч, не более 12-14 массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 80-85 Температура размягчения (теплостойкость),°С, не ниже 50 Гибкость на брус (радиус 5,0÷0,2 мм), при температуре, °С минус 5 трещин нет Водонепроницаемость в течение 10 мин. при давлении 0,03 мПа выдерживает Водопоглощение в течение 24 ч, %, не более 2 Прочность сцепления с бетоном, мПа, не менее 0,1 Прочность сцепления с металлом, ма, не менее 0,1 ГОСТ 26589-94