

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17458639-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение запасных частей
Лоттың нөмірі:	№ 87033753-3ЦП1
Лоттың атауы :	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	бензинді қозғалтқыштарға арналған, жартылай синтетикалық, жазғы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Моторлық май бензинді қозғалтқыштарға арналған, жартылай синтетикалық, жазғы
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	155230100, Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Ойыл а.
Жеткізу мерзімі:	шартты қол қойған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жеңіл автомобильдерге арналған жазғы моторлы май. Контейнер көлемі -4 л, барлығы -40 литр, май түрі жартылай синтетикалық, SAE 5W-40 тұтқырлығы, API-CD, SG бойынша жіктелуі Қозғалтқыш-бензин, артықшылықтары: * тотығуға төзімділік — майдың термиялық және тотығуға қарсы тұрақтылығының жоғары дәрежесі; * жеңіл іске қосу - қозғалтқышты төмен температурада оңай іске қосуды қамтамасыз етеді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17458639-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 87033753-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	для бензиновых двигателей, полусинтетическое, летнее
Дополнительное описание лота:	Масло моторное для бензиновых двигателей, полусинтетическое, летнее
Количество:	40
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	155230100, Актюбинская область, Уилский район, с.Уил
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Масло моторное летнее для легковых автомобилей. Объем тары -4 л, всего -40 литров, Вид масла- полусинтетическое, Вязкость по SAE 5W-40, Классификация по API- CD, SG Двигатель- бензиновый, Преимущества: • стойкость к окислению — высокая степень термической и антиокислительной стабильности масла; • лёгкий пуск обеспечивает лёгкий пуск двигателя при низких температурах