

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17800372-1
Сатып алудың атауы:	Қызметтік көлігіне арналған дабыл жүйесі (орнатуды қоса алғанда).
Лоттың нөмірі:	№ 88036738-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Үрей сигнал берушісі
Лоттың сипаттауы:	автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қызметтік көлігіне арналған дабыл жүйесі (орнатуды қоса алғанда).
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ.
Жеткізу мерзімі:	Қол қойылған күнінен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде шарт
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Талап атауы Қажетті сипаттама Жабдық түрі Көлік құралына арналған қауіпсіздік және телематикалық жүйе Қауіпсіздік функциялары Көлік құралын рұқсатсыз кіруден, ұрлықтан және күшпен тартып алудан қорғау Иесін сәйкестендіру Bluetooth Smart, жеке сымсыз белгі (метка) және/немесе смартфон арқылы Радиоарнаны қорғау Бірегей 128 биттік шифрлау кілттері бар, шифрланған екі жақты (диалогтық) байланыс Сандық интерфейстер 2CAN + 4LIN 6 GSM/LTE GSM 900–1800 МГц; LTE нұсқасы үшін — LTE арқылы деректерді беру 7 SIM 2 SIM картасын қолдау (тиісті конфигурацияларда) 8 GPS/GLONASS Координаталарды, жылдамдықты және қозғалыс бағытын анықтау (GPS/GLONASS модулі болған жағдайда) 9 Басқару Мобильді қосымша, SMS/GSM, Bluetooth; басқару пульті (тиісті радиомодуль болған жағдайда) 10 Қашықтан іске қосу Қозғалтқышты қашықтан және автоматты түрде іске қосу 11 Датчиктер Соққыны, көлбеуді және қозғалысты 3D форматта анықтау 12 Көлік құралын бақылау Борттық кернеу, жүріп өткен қашықтық, диагностикалық параметрлер және қате кодтары (көлік түріне байланысты) 13 Жұмыс кернеуі 8–16 В 14 Жұмыс температурасы –40-тан +85 °С-қа дейін 15 Ток тұтынуы S96 v2 GSM үшін ең көбі 25 мА (орташа); GSM/GPS сигналы әлсіз жағдайларда артуы мүмкін 16 Негізгі блоктың өлшемдері 106 × 63 × 17 мм 17 Негізгі блоктың салмағы 63 г 18 Қосылу интерфейсі USB, 2CAN, 4LIN, StarLine шинасы, бағдарламаланатын кірістер/шығыстар 19 Мониторинг Мониторинг серверіне деректерді жіберу және мобильді қосымша арқылы басқару 20 Жинақ құрамы Негізгі блок, Bluetooth-меткалар, қашықтан іске қосу модулі, температура датчигі, түйме, сирена, реле, сымдар және орнату материалдары — таңдалған конфигурацияға байланысты 2CAN+4LIN негізгі блогының техникалық сипаттамалары: қоректендіру кернеуі 8–16 В, жұмыс температурасы –40...+85 °С, өлшемдері 106×63×17 мм, салмағы 63 г.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17800372-1
Наименование закупки:	Сигнализация для служебной авто, с установкой.
Номер лота:	№ 88036738-ЗЦП1
Наименование лота:	Сигнализация тревожная
Описание лота:	для автомобиля
Дополнительное описание лота:	Сигнализация для служебной авто, с установкой.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	№ Наименование требования Требуемая характеристика 1 Тип оборудования Автомобильный охранно-телематический комплекс 2 Охранные функции Защита автомобиля от несанкционированного доступа, угона и разбойного нападения 3 Авторизация владельца Bluetooth Smart, персональная беспроводная метка и/или смартфон 4 Защита радиоканала Диалоговый код с индивидуальными ключами шифрования 128 бит 5 Цифровые интерфейсы 2CAN + 4LIN 6 GSM/LTE GSM 900-1800 МГц; для версии LTE — передача данных LTE 7 SIM Поддержка 2 SIM в соответствующей комплектации 8 GPS/ГЛОНАСС Определение координат, скорости и направления движения — при наличии GPS/ГЛОНАСС 9 Управление Мобильное приложение, SMS/GSM, Bluetooth; брелок — при наличии соответствующего радиомодуля 10 Автозапуск Дистанционный и автоматический запуск двигателя 11 Датчики 3D-контроль удара, наклона и движения 12 Контроль автомобиля Напряжение бортовой сети, пробег, диагностические параметры и коды ошибок — в зависимости от автомобиля 13 Рабочее напряжение 8-16 В 14 Рабочая температура от -40 до +85 °С 15 Потребляемый ток Не более 25 мА в среднем для S96 v2 GSM, с возможным увеличением при слабом GSM/GPS-сигнале 16 Размер основного блока 106 × 63 × 17 мм 17 Масса основного блока 63 г 18 Интерфейс подключения USB, 2CAN, 4LIN, StarLine Bus, программируемые входы/выходы 19 Мониторинг Передача данных на сервер мониторинга и управление через мобильное приложение 20 Комплектация Основной блок, Bluetooth-метки, модуль запуска, датчик температуры, кнопка, сирена, реле, проводка и монтажные материалы — согласно выбранной комплектации Технические параметры основного блока 2CAN+4LIN, питание 8-16 В, температура -40...+85 °С, размеры 106×63×17 мм и масса 63 г.