

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17784539-1
Сатып алудың атауы:	Дизель отынын (жазғы сұрып) сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88203578-3ЦП2
Лоттың атауы:	Дизельді жанармай
Лоттың сипаттауы:	жазғы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жазғы сұрыпты дизель отыны
Саны, көлемі:	300
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	274431100, Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Дарьинское а. Шолохов к.9
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күннің ішінде өтінім берілген сәттен бастап
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қазақстан Республикасының ST RK 12156-1-2005 ұлттық стандартының талаптарына қатаң сәйкес келетін (ваучерлер арқылы жеткізілетін) жазғы дизель отыны. Техникалық сипаттамалары: цетан саны - 51-ден кем емес; 20°C температурадағы кинематикалық тұтқырлығы (отынның шашырауына, сүзу жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне және отынның берілуіне әсер ететін) - 2,0-4,5 мм²/с; 15°C температурадағы тығыздығы (сондай-ақ шашырауға, отынның берілуіне және сүзу жүйесінің жұмысына әсер ететін) - 820-845 кг/м³; тұтану температурасы - 55°C-тан жоғары; қату температурасы - -5°C; күкірттің массалық үлесі - 0,001%-0,005%

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17784539-1
Наименование закупки:	Приобретение дизельного топлива (летнее)
Номер лота:	№ 88203578-3ЦП2
Наименование лота:	Топливо дизельное
Описание лота:	летнее
Дополнительное описание лота:	Топливо дизельное, летнее
Количество:	300
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	274431100, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Дарьинское ул.Шолохова,9
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Топливо дизельное летнее в талонах в строгом соответствии с требованиями национального стандарта Республики Казахстан СТ РК 12156-1-2005. Характеристики: цетановое число не должно быть менее 51; кинематическая вязкость (оказывает влияние на степень распыления, правильную работу фильтрационной системы и подачу топлива) при 20°C - 2,0-4,5 мм²/с; плотность топлива при 15°C также влияет на степень распыления, подачу топлива и работу фильтрационной системы)- 820-845 кг/м³; температура вспышки - более 55°C; температура, при которой топливо застывает - -5°C; массовая доля серы в топливе в ДТ 0,001% - 0,005 %