

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17859566-1
Сатып алудың атауы:	ШЖҚ оқшаулағышын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88355530-3ЦП2
Лоттың атауы:	Изолента
Лоттың сипаттауы:	мақталы-маталы, біржақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ШЖҚ оқшаулағышы
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., Есіл ауданы, Достык к. 11
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Деректер тізімі ГОСТ 16214-86 сәйкес ПВХ электр таспасының техникалық сипаттамалары. Көрсеткіштердің атауы Жоғары баға Бірінші сорт Таспаның сыртқы түрі Таспада саңылаулар, көпіршіктер, қатпарлар, жарықтар және бөтен қосындылар, жабысқақ қабаттағы бос орындар және шеттерде жыртылатын жерлер болмауы керек. Орамның сыртқы түрі Орамның беті тегіс болуы керек. Таспа бұрылыстарының дөңестігіне және орамның ұштарындағы бұрылыстар арасындағы саңылауларға жол берілмейді. Орамның бетінде таспаның бұрылыстарының дөңес болуына және орамдардың ұштарындағы бұрылыстар арасындағы саңылауларға рұқсат етіледі. Таспа түсі Көк, ақ, қара, сұр, ашық көк, күлгін, қызыл, сары, жасыл, т.б. Орамның сыртқы диаметрі, мм 85±15 Таспа қалыңдығы, мм 0,20±0,05; 0,30±0,05; 0,40±0,05; 0,45±0,05 Таспа өні, мм 15±2,0; 20±2,0; 30±3,0; 40±3,0; 50±3,5 Созылу беріктігі, МПа (кгс/см²), кемінде 14,7 (150) 13,7 (140) Үзілу кезіндегі ұзару, %, 190-дан кем емес Морттың температурасы °С, минус 30 Меншікті көлемдік электр кедергісі 200, Ом-см, 1,1012 кем емес Таспаның жабысқақтығы, s, кем емес - қалыңдықтағы таспа үшін. 0,20 мм- қалыңдықтағы таспа үшін. 0,30 мм және одан жоғары 45/50

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17859566-1
Наименование закупки:	Приобретение изоленды ПВХ
Номер лота:	№ 88355530-3ЦП2
Наименование лота:	Изоленда
Описание лота:	хлопчатобумажная, односторонняя
Дополнительное описание лота:	Изоленда ПВХ
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль КАЗАХСТАН, г.Астана, район Есиль, ул.Достык 11
Срок поставки:	15 календарных дней с даты подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Технические характеристики изоленды ПВХ по ГОСТу 16214-86. Внешний вид ленты: Лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Цвет ленты: Синяя, белая, черная, серая, голубая, фиолетовая, красная, желтая, зеленая и др. Наружный диаметр рулона, мм: 85 ± 15. Толщина ленты, мм: $0,20 \pm 0,05$; $0,30 \pm 0,05$; $0,40 \pm 0,05$; $0,45 \pm 0,05$. Ширина ленты, мм: $15 \pm 2,0$; $20 \pm 2,0$; $30 \pm 3,0$; $40 \pm 3,0$; $50 \pm 3,5$. Прочность при растяжении, Мпа (кгс/см²), не менее: 14,7 (150). Относительное удлинение при разрыве, %, не менее: 190. Температура хрупкости °С, не ниже: Минус 30. Удельное объемное электрическое сопротивление при 200, Ом-см, не менее: 1,1012. Липкость ленты, с, не менее - для ленты толщ. 0,20 мм - для ленты толщ. 0,30 мм и выше: 45/50