

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16641479-1
Сатып алудың атауы:	Закуп товаров для сш№183
Лоттың нөмірі:	№ 85676485-3ЦП1
Лоттың атауы :	Эмаль
Лоттың сипаттауы:	акрилді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Эмаль голубого цвета каждая банка по 4,8 литр
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	434630100, Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы к. №183 ом
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ALVAN Prince алкидті жылтыр бояуы (эмаль)-көгілдір түсті. Өнімнің түрі: Алкидті эмаль, жылтыр (Gloss Finish) Тағайындалуы: ALVAN Prince алкидті жылтыр бояуы ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған. Ағаш, металл және минералды беттерді сәндік-қорғау мақсатында бояуға қолданылады. Қолдану саласы: Ағаш беттер (есіктер, терезе жақтаулары, жиһаз элементтері) Металл беттер (қоршаулар, радиаторлар, металл конструкциялар) Сылақталған, бетон және кірпіш беттер Алдын ала грунтталған беттер Бояудың негізі: Алкидті шайыр (алкидная основа) Құрамы: Алкидті байланыстырғыш Органикалық еріткіштер Пигменттер Функционалдық және қорғаныш қоспалар Сыртқы көрінісі: Түсі: өндіруші ассортиментіне сәйкес Беті: жылтыр Құрылымы: біртекті, бөгде қоспасыз Физика-химиялық көрсеткіштері: Тығыздығы: 0,90–1,20 г/см³ Тұтқырлығы: қолдануға дайын Құрғақ қалдық мөлшері: кемінде 45 % Иісі: алкидті бояуға тән Жабу қабілеті (шығыны): 1 қабатта: 1 литрге 10–12 м² (бет сапасы мен сіңіргіштігіне байланысты) Кептіру уақыты (+20°С температурада): Қол тигізбей құрғауы: 6–8 сағат Қайта бояу уақыты: 12–24 сағат Толық кебуі: 24 сағаттан кем емес Эксплуатациялық қасиеттері: Атмосфералық әсерлерге төзімді Су мен ылғалға төзімді Механикалық әсерлерге төзімді Жылтыр қабаты ұзақ уақыт сақталады Қолдану тәсілі: Қылқаламмен, валикпен немесе бүріккіш арқылы жағылады. Қолданар алдында мұқият араластыру қажет. Қажет болған жағдайда уайт-спиритпен немесе еріткішпен сұйылтуға рұқсат етіледі (5–10 %). Қолдану шарттары: Ауа температурасы: +5°Стан төмен емес Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы: 80 %-дан аспауы тиіс Қаптамасы: Металл банка, көлемі – 4,8 литрден кем емес. Сақтау шарттары: Тығыз жабылған зауыттық ыдыста +5°Стан +30°С-қа дейінгі температурада Ашық оттан және тікелей күн сәулесінен алыс ұстау Сәйкестік талаптары: Өнім Қазақстан Республикасының қолданыстағы санитарлық, экологиялық және өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес болуы тиіс.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16641479-1
Наименование закупки:	Закуп товаров для сш№183
Номер лота:	№ 85676485-3ЦП1
Наименование лота:	Эмаль
Описание лота:	акриловая
Дополнительное описание лота:	Эмаль голубого цвета каждая банка по 4,8 литр
Количество:	5
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	434630100, Кызылординская область, Кармакшинский район, п.Жосалы сш №183
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней со дня вступления силу договора о государственных закупках

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Алкидная глянцевая краска (эмаль) ALVAN Prince-цвет голубой Тип продукции: Алкидная эмаль, глянцевая Назначение: Алкидная глянцевая краска ALVAN Prince предназначена для внутренних и наружных отделочных работ с целью декоративной и защитной окраски различных поверхностей. Область применения: Деревянные поверхности Металлические конструкции Оштукатуренные поверхности Бетон и кирпич Загрунтованные основания Основа краски: Алкидная Состав: Алкидное связующее Органические растворители Пигменты Функциональные добавки Внешний вид покрытия: Цвет: согласно ассортименту производителя Степень блеска: глянцевая Структура: однородная Физико-химические характеристики: Плотность: 0,90-1,20 г/см³ Вязкость: готова к применению Сухой остаток: не менее 45 % Запах: характерный для алкидных эмалей Расход: В один слой: 10-12 м² на 1 литр (в зависимости от типа и состояния поверхности) Время высыхания (при +20°C): До отлипа: 6-8 часов Межслойная сушка: 12-24 часа Полное высыхание: не менее 24 часов Эксплуатационные свойства: Устойчива к атмосферным воздействиям Влагостойкая Устойчива к механическим нагрузкам Образует прочное глянцевое покрытие Способ нанесения: Наносится кистью, валиком или методом распыления. Перед применением тщательно перемешать. При необходимости допускается разбавление уайтспиритом или растворителем (до 5-10 %). Условия нанесения: Температура воздуха: не ниже +5°C Относительная влажность воздуха: не более 80 % Упаковка: Металлическая банка, объем – не менее 4,8 литра Условия хранения: В плотно закрытой таре При температуре от +5°C до +30°C Вдали от источников огня и прямых солнечных лучей Требования к соответствию: Продукция должна соответствовать действующим санитарным, экологическим и пожарным нормам Республики Казахстан.
--	---