

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17777645-1
Сатып алудың атауы:	Электр тауарлары (тс сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 82241939-3ЦП4
Лоттың атауы:	Оқшаулағыш
Лоттың сипаттауы:	шиналық, күштік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	болтпен қуат изоляторы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Серікбаев к-сі 37
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн, ОТӨ үшін 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ІЕК болты бар SM40 (M8) қуат изоляторы * мақсаты: шиналарды бекіту және ток өткізгіш бөліктерді корпустан немесе панельдерден оқшаулау. • Жіп: M8 (жіптің ұзындығы - 12 мм). * Оқшаулағыштың биіктігі: 40 мм. * Диаметрі: 34 мм-ден (ең кіші) 41 мм-ге дейін (ең үлкен). • Жұмыс кернеуі: 1000 В дейін (импульстік кернеу — 12 кВ). * Механикалық иілу күші: 10 кН. * Деструктивті момент: 0,6 кНм. * Материал: Қызыл полимерлі материал (шыны талшықпен нығайтылған полиамид). * Температура диапазоны: -40-тан +60 °С-қа дейін. ҚР СТ 1146-2002

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17777645-1
Наименование закупки:	Электротовары(согласно тс)
Номер лота:	№ 82241939-ЗЦП4
Наименование лота:	Изолятор
Описание лота:	шинный, силовой
Дополнительное описание лота:	изолятор силовой с болтом
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Серикбаева 37
Срок поставки:	15 календарных дней,для ОТП 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Изолятор SM40 (M8) силовой с болтом IEK • Назначение: Крепление шин и изоляция токоведущих частей от корпуса или панелей. • Резьба: M8 (длина резьбы — 12 мм). • Высота изолятора: 40 мм. • Диаметр: от 34 мм (наименьший) до 41 мм (наибольший). • Рабочее напряжение: до 1000 В (импульсное выдерживаемое напряжение — 12 кВ). • Механическая прочность на изгиб: 10 кН. • Разрушающий крутящий момент: 0,6 кНм. • Материал: Красный полимерный материал (полиамид, армированный стекловолокном). • Температурный диапазон: от -40 до +60 °С. СТ РК 1146-2002