

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16613517-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес электротехникалық тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 85903986-3ЦП1
Лоттың атауы :	Айыр
Лоттың сипаттауы:	электрлі, бір полюсті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бір фазалы 220-240 В вилка, каучук корпусымен
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Алматы қ-сы, Алатау ықш.ауд. (Құлжа жолы), Ибрагимов к-сі, 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бір фазалы 220-240 В вилка, каучук корпусымен. Бір фазалы электр вилкасы; кернеуі — 220-240 В; корпусы материалы — жылуға төзімді каучук; контакт бөлігі — коррозияға төзімді латунь; номиналды ток — 16 А дейін; қорғаныс дәрежесі — IP44 (ылғалдан қорғалған, модельге байланысты); конструкциясы — эргономикалық, механикалық зақымдарға төзімді; пайдалану температурасы — -25 °С-тен +60 °С-қа дейін; тұрмыстық және өнеркәсіптік электр құралдарын қауіпсіз қосуға арналған; ГОСТ 7396.1-89. Жауапты қызметкер: Касымов Олжас +7 702 230 68 39.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16613517-1
Наименование закупки:	Электротехнические товары согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 85903986-ЗЦП1
Наименование лота:	Вилка
Описание лота:	электрическая, однополюсная
Дополнительное описание лота:	Вилка однофазная 220-240В, каучук
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район г. Алматы, мкр. Алатау (Кульджинский тракт), ул. Ибрагимова, 1
Срок поставки:	15 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вилка однофазная 220-240В, каучук. Однофазная электрическая вилка; напряжение — 220-240 В; материал корпуса — термостойкий каучук; контактная часть — латунь с антикоррозионным покрытием; номинальный ток — до 16 А; степень защиты — IP44 (влагозащищённая, зависит от модели); конструкция — эргономичная, устойчивая к механическим повреждениям; рабочая температура эксплуатации — от –25 °С до +60 °С; предназначена для безопасного подключения бытовых и промышленных электроприборов; ГОСТ 7396.1-89. Ответственный сотрудник: Касымов Олжас +7 702 230 68 39.