

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17774749-1
Сатып алудың атауы:	01. Кәбіл, Сым (240- бөлім) – 835
Лоттың нөмірі:	№ 87977321-3ЦП2
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы КТМС ХА
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ИАЭ. КТМС (ХА) 2x0,3мм ² кәбілі. Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Талшықтар саны - 2, бірі хромель, екіншісі алюмель. Номиналды сыртқы диаметрі - 3 мм. Термоэлектрод талшықтардың қимасы - 0,30 мм ² . Оқшаулау-минералды, магний оксиді. Қабықтың қалыңдығы 0,35 мм. 12Х18Н10Т қабық материалы. Жұмыс температурасы 800 °С дейін. Сынақ кернеуі 250В, 1 мин. Оқшаулау кедергісі - 1x10 ¹⁰ Ом кем емес. Сертификат.
Саны, көлемі:	11
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	101810000, Абай облысы, Курчатов қ. Абай облысы, Курчатов қ., Тәуелсіздік 1В, промзона склад ИАЭ
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 40 күн ішінде. Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса – шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	КТМС (ХА) 2x0,3мм ² кәбілі. Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары: Талшықтар саны - 2, бірі хромель, екіншісі алюмель. Номиналды сыртқы диаметрі - 3 мм. Термоэлектрод талшықтардың қимасы - 0,30 мм ² . Оқшаулау-минералды, магний оксиді. Қабықтың қалыңдығы 0,35 мм. 12Х18Н10Т қабық материалы. Жұмыс температурасы 800 °С дейін. Сынақ кернеуі 250В, 1 мин. Оқшаулау кедергісі - 1x10 ¹⁰ Ом кем емес. Сертификат.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17774749-1
Наименование закупки:	01. Кабель, Провод - (отдел 240) - 835
Номер лота:	№ 87977321-3ЦП2
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка КТМС ХА
Дополнительное описание лота:	ИАЭ. Кабель КТМС (ХА) 2х0,3мм ² . Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: Количество жил - 2, одна хромель, другая алюмель. Номинальный наружный диаметр - 3,0 мм. Номинальное сечение термоэлектродных жил - 0,30 мм ² . Изоляция - минеральная, оксид магния. Толщина оболочки 0,35 мм. Материал оболочки 12Х18Н10Т. Рабочая температура до 800 °С. Испытательное напряжение 250В, 1 мин. Сопротивление изоляции - не менее 1х10 ¹⁰ Ом. Сертификат.
Количество:	11
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	101810000, область Абай, г.Курчатов область Абай, г.Курчатов Тәуелсіздік 1В, промзона склад ИАЭ
Срок поставки:	в течение 40-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей - в течение 60-ти календарных дней со дня следующего за днем подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель КТМС (ХА) 2х0,3мм ² . Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики: Количество жил - 2, одна хромель, другая алюмель. Номинальный наружный диаметр - 3,0 мм. Номинальное сечение термоэлектродных жил - 0,30 мм ² . Изоляция - минеральная, оксид магния. Толщина оболочки 0,35 мм. Материал оболочки 12Х18Н10Т. Рабочая температура до 800 °С. Испытательное напряжение 250В, 1 мин. Сопротивление изоляции - не менее 1х10 ¹⁰ Ом. Сертификат.