Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17989227-1
Сатып алудың атауы:	Санитарлық-техникалық жабдықтар мен материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 82558058-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кеңірдектенген құбыр
Лоттың сипаттауы:	унитазға арналған, ағызу
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сифон под унитаз
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр қ., Абай көшесі, 16
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	* Корпус материалы. Тұрмыстық химияға төзімді бастапқы полипропилен (PP) немесе жоғары тығыздықтағы полиэтилен (HDPE). * Тығыздағыш Материал. Серпімді термоэластопласт (TPE) немесе резеңке (EPDM) тығыздағышсыз тығыздау үшін көп қабатты профильмен. * Кіріс диаметрі (дәретхана жағында). Ø 80-110 мм шығарылатын әмбебап қоңырау (дәретхананың стандартты шығарылымы — 102 мм). * Шығу диаметрі (кәрізге). Ø 110 мм (стандартты кәріз құбырының қоңырауы астында). * Өнімнің ұзындығы. Гофр үшін-созылатын, әдетте 230 — дан 550 мм-ге дейін (800 мм-ге дейін ұзартылған); қатты құбырлар үшін-бекітілген (150-300 мм). * Ішкі беті. Тегіс (гофрленген модельдер үшін-ішкі қабаты тегіс немесе бітеліп қалмас үшін спиральмен нығайтылған). * Ағынды сулардың жұмыс температурасы. Тұрақты +70 °C дейін, қысқа мерзімді — +95 °C дейін.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17989227-1
Наименование закупки:	Санитарно-технические изделия и материалы
Номер лота:	№ 82558058-ЗЦП1
Наименование лота:	Труба гофрированная
Описание лота:	для унитаза, сливная
Дополнительное описание лота:	Сифон под унитаз
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, ул. Абая 16
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Материал корпуса. Первичный полипропилен (PP) или полиэтилен высокой плотности (HDPE), устойчивый к бытовой химии. • Материал уплотнителей. Эластичный термоэластопласт (TPE) или резина (EPDM) с многолепестковым профилем для герметизации без герметика. • Входной диаметр (со стороны унитаза). Универсальный раструб под выпуск Ø 80–110 мм (стандартный выпуск унитаза — 102 мм). • Выходной диаметр (в канализацию). Ø 110 мм (под стандартный раструб канализационной трубы). • Длина изделия. Для гофры — растяжимая, обычно от 230 до 550 мм (бывают удлиненные до 800 мм); для жестких патрубков — фиксированная (150–300 мм). • Внутренняя поверхность. Гладкая (для гофрированных моделей — с гладким внутренним слоем или армированием спиралью для предотвращения засоров и провисания). • Рабочая температура стоков. Постоянная до +70 °C, кратковременная — до +95 °C.