Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17860369-1
Сатып алудың атауы:	Қостанай қаласының 6697 әскери бөлімі үшін құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88376744-3ЦП1
Лоттың атауы:	Бұрыш
Лоттың сипаттауы:	болат, тең сөрелі, ыстықтай жәмішсымдалған, ені 30 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	металлопластикалық құбырға арналған бұрыш сыртқы диаметрі 20мм қабырға қалыңдығы 2,0 мм жұмыс қысымы 0,05 тен 1,0 МПа (0,5 - 10 бар)
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Қостанай облысы, Қостанай қ. Киевская к-сі 48/1; 6697 әскери бөлім тел. +77025425090
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында тіркегеннен күннен кейінгі күннен 15 жұмыс күні
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	металлопластикалық құбырға арналған бұрыш сыртқы диаметрі 20мм қабырға қалыңдығы 2,0 мм жұмыс қысымы 0,05 тен 1,0 МПа (0,5 - 10 бар)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17860369-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов для воинской части 6697 г.Костанай
Номер лота:	№ 88376744-ЗЦП1
Наименование лота:	Уголок
Описание лота:	стальной, равнополочный, горячекатаный, ширина 30 мм
Дополнительное описание лота:	Уголок обжимной (Цанга-цанга/ компроессионное соединение) для трубы металлопластиковой наружный диаметр 20мм толщина стенки 2,0 мм рабочее давление от 0,05 до 1,0 МПа (0,5 - 10 бар) в/ч 6697 (КЭС)
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	391010000, Костанайская область, г.Костанай Костанайская область, г.Костанай, ул. Киевская 48/1, воинская часть 6697 тел. +77025425090
Срок поставки:	15 рабочих дней, со дня следующего за днем регистрации договора в органах Казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Уголок обжимной (Цанга-цанга/ компроессионное соединение) для трубы металлопластиковой наружный диаметр 20мм толщина стенки 2,0 мм рабочее давление от 0,05 до 1,0 МПа (0,5 - 10 бар) в/ч 6697 (КЭС)