

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767447-1
Сатып алудың атауы:	техникалық ерекшелікке сәйкес сатып алу WSK
Лоттың нөмірі:	№ 88229528-3ЦП1
Лоттың атауы:	Изолента
Лоттың сипаттауы:	мақталы-маталы, екі жақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПВХ жабысқақ таспа (сары-жасыл) "*Материал: желім қабаты бар поливинилхлорид (ПВХ). * Түсі: Көк (оқшаулау және таңбалау үшін жиі қолданылады). * Қалыңдығы: 0.13-тен 0.18 мм-ге дейін (брендке байланысты). * Ені: стандартты 15 немесе 19 мм. * Орамның ұзындығы: 10-нан 20 м-ге дейін. * Бұзылу кернеуі: 6000 в дейін(жұмыс кернеуі әдетте 600 В дейін). * Серпімділік (жыртылған кезде ұзарту): 170% — 200%. * Температура диапазоны: орташа -40°С-тан +80°С-қа дейін."
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ., Әл Фараби ауданы, Желтоқсан көшесі, №30
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ПВХ жабысқақ таспа (сары-жасыл) " * Материал: желім қабаты бар поливинилхлорид (ПВХ). * Түсі: Көк (оқшаулау және таңбалау үшін жиі қолданылады). * Қалыңдығы: 0.13-тен 0.18 мм-ге дейін (брендке байланысты). * Ені: стандартты 15 немесе 19 мм • * орам ұзындығы: 10-нан 20 м-ге дейін. • бұзылу кернеуі: 6000 в дейін (жұмыс кернеуі әдетте 600 В дейін). * Серпімділік (жыртылған кезде ұзарту): 170% — 200%. * Температура диапазоны: орташа -40°С-тан +80°С-қа дейін."

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767447-1
Наименование закупки:	закуп согласно технической спецификации WSK
Номер лота:	№ 88229528-ЗЦП1
Наименование лота:	Изолента
Описание лота:	хлопчатобумажная, двусторонняя
Дополнительное описание лота:	Изолента ПВХ (желто-зеленый) "• Материал: поливинилхлорид (ПВХ) с клеевым слоем. • Цвет: синий (часто используется для изоляции и маркировки). • Толщина: от 0.13 до 0.18 мм (зависит от бренда). • Ширина: стандартно 15 или 19 мм. • Длина рулона: от 10 до 20 м. • Напряжение пробоя: до 6000 В (рабочее напряжение обычно до 600 В). • Эластичность (удлинение при разрыве): 170% — 200%. • Температурный диапазон: в среднем от -40°С до +80°С."
Количество:	2
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Желтоксан, №30
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Изолента ПВХ (желто-зеленый) "• Материал: поливинилхлорид (ПВХ) с клеевым слоем. • Цвет: синий (часто используется для изоляции и маркировки). • Толщина: от 0.13 до 0.18 мм (зависит от бренда). • Ширина: стандартно 15 или 19 мм. • Длина рулона: от 10 до 20 м. • Напряжение пробоя: до 6000 В (рабочее напряжение обычно до 600 В). • Эластичность (удлинение при разрыве): 170% — 200%. • Температурный диапазон: в среднем от -40°С до +80°С."