Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17922854-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88437324-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Полиэтилен үшайыр
Лоттың сипаттауы:	тең өтпелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	d 63х63х63 мм тең өтімді компрессиялық үштік
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн өтініш алған сәттен бастап
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шыққан жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай 1. МЕМСТ 18599-2001 полиэтилен құбырларын орнату кезінде суық сумен жабдықтауды қалыптастыруға арналған. 2. Тұрады: Корпус – 1 дана; Қысқыш құрсама – 3 дана; Бүктемелі сақина – 3 дана; Төлке – 3 дана; Тығыздағыш сақина – 3 дана. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Қысқыш құрсама – полипропилен гомополимер (PP-H); Бүктемелі сақина – полипропилен гомополимер (PP-H); Төлке – полипропилен гомополимер (PP-H); Тығыздағыш сақина – нитрил резинке (NBR). 4. Ішкі диаметр 63 мм. 5. Бұру бұрышы 90°. 6. Қысым – 10 атм кем емес. 7. Тең өтпелі. 8. Түрі – жалғастырғыш.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17922854-1
Наименование закупки:	Закуп товаров(СКСиП)
Номер лота:	№ 88437324-ЗЦП1
Наименование лота:	Тройник полиэтиленовый
Описание лота:	равнопроходный
Дополнительное описание лота:	Тройник компрессионный равнопроходный d 63х63х63 мм
Количество:	25
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Год выпуска не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев 1. Предназначен для формирования холодного водоснабжения при монтаже полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 2. Состоит из: Корпус – 1 шт; Обойма зажимная – 3 шт; Фальцевое кольцо – 3 шт; Втулка – 3 шт; Уплотнительное кольцо – 3 шт. 3. Материал: Корпус – полипропилен гомополимер (PP-H); Обойма зажимная – полипропилен гомополимер (PP-H); Фальцевое кольцо – полипропилен гомополимер (PP-H); Втулка – полипропилен гомополимер (PP-H); Уплотнительное кольцо – нитриловая резина (NBR). 4. Внутренний диаметр 63 мм. 5. Угол поворота 90°. 6. Давление не менее 10 атм. 7. Равнопроходный. 8. Тип – соединительный.