

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17377491-1
Сатып алудың атауы:	тұрмыстық мақсаттағы тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 87395105-3ЦП1
Лоттың атауы :	Электр магнитті клапан
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шартты өту диаметрі 3 мм Максималды жұмыс қысымы 10 бар Қоршаған ортаның максималды температурасы-60 градус. Қоршаған ортаның минималды температурасы 33022310)-230 В MDB-O-3 so моделінің Depend-O-Drain түпнұсқа су төгетін клапанының зауыттық партиялық нөмірі (Part Number). осы мақаланың егжей-тегжейінің техникалық ерекшеліктері:клапан түрі: түзу (Inline), қалыпты-ашық (no, яғни электр болмаған кезде клапан еркін ағызу үшін ашық су).Құбырлардың өлшемі: кіріс / шығыс диаметрі 3 дюйм (76 мм). Бұл модификацияда ұзартылған кіріс құбыры бар (2-1 / 4" Inlet).Көбік ағызу: диаметрі 1-3 / 8 дюйм болатын көбік ағызу/толып кету (Overflow) бүйірлік құбыры бар.Электр параметрлері: қозғалтқыштың қуаты 230 В, жиілігі 50/60 Гц, ток 0.18 А. -20 градус. Су төгетін клапан MDB-O-3 ағызу клапаны дренаж және дренаж жүйелерінде қолдануға арналған. Ол кері ток пен бітелуді болдырмай, сұйықтық ағынын тиімді басқаруды қамтамасыз етеді. Өнеркәсіптік және тұрмыстық дренаж жүйелері үшін, сондай-ақ сантехникалық жүйелерде орнату үшін өте қолайлы.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Басенова 2
Жеткізу мерзімі:	шарт негізінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сипаттамалары мен сипаттамасы Шартты өту диаметрі 3 мм Максималды жұмыс қысымы 10 бар Қоршаған ортаның максималды температурасы-60 градус. Қоршаған ортаның минималды температурасы 33022310)-230 В MDB-O-3 so моделінің Depend-O-Drain түпнұсқа су төгетін клапанының зауыттық партиялық нөмірі (Part Number). осы мақаланың егжей-тегжейінің техникалық ерекшеліктері:клапан түрі: түзу (Inline), қалыпты-ашық (по, яғни электр болмаған кезде клапан еркін ағызу үшін ашық су).Құбырлардың өлшемі: кіріс / шығыс диаметрі 3 дюйм (76 мм). Бұл модификацияда ұзартылған кіріс құбыры бар (2-1 / 4" Inlet).Көбік ағызу: диаметрі 1-3 / 8 дюйм болатын көбік ағызу/толып кету (Overflow) бүйірлік құбыры бар.Электр параметрлері: қозғалтқыштың қуаты 230 В, жиілігі 50/60 Гц, ток 0.18 А. -20 градус. Су төгетін клапан MDB-O-3 ағызу клапаны дренаж және дренаж жүйелерінде қолдануға арналған. Ол кері ток пен бітелуді болдырмай, сұйықтық ағынын тиімді басқаруды қамтамасыз етеді. Өнеркәсіптік және тұрмыстық дренаж жүйелері үшін, сондай-ақ сантехникалық жүйелерде орнату үшін өте қолайлы. Артықшылықтары мен сипаттамалары: * Үлгі: MDB-O-3 * Корпус материалы: жоғары сапалы пластик және металл * Қосылу диаметрі: Depend-O-Drain жүйелері үшін стандартты • Жұмыс қысымы: 10 барға дейін * Жұмыс температурасы: -20°С-тан +60°С-қа дейін
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17377491-1
Наименование закупки:	товары бытового назначения
Номер лота:	№ 87395105-3ЦП1
Наименование лота:	Клапан электромагнитный
Описание лота:	для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание лота:	Диаметр условного прохода 3 мм Максимальное рабочее давление 10 бар Максимальная температура окружающей среды 60 град. Минимальная температура окружающей среды 33022310) — это заводской партийный номер (Part Number) оригинального сливного клапана Depend-O-Drain модели MDB-O-3 SO на 230 В.Технические особенности детали по этому артикулу:Тип клапана: Прямой (Inline), нормально-открытый (NO — то есть при отсутствии электричества клапан открыт для свободного слива воды).Размер патрубков: Входной/выходной диаметр 3 дюйма (76 мм). У данной модификации удлиненный входной патрубок (2-1/4" Inlet).Отвод под пену: Имеется боковой патрубок пеноотвода / перелива (Overflow) диаметром 1-3/8 дюйма.Электрические параметры: Питание мотора 230 В, частота 50/60 Гц, ток 0.18 А. -20 град. Сливной клапан Клапан сливной MDB-O-3 предназначен для использования в системах дренажа и водоотведения. Он обеспечивает эффективное управление потоком жидкости, предотвращая обратный ток и засоры. Идеально подходит для промышленных и бытовых систем дренажа, а также для установки в сантехнических системах.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Басенова 2
Срок поставки:	согласно условиям договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики покупаемых товаров:	Характеристики и описание Диаметр условного прохода 3 мм Максимальное рабочее давление 10 бар Максимальная температура окружающей среды 60 град. Минимальная температура окружающей среды 33022310) — это заводской партийный номер (Part Number) оригинального сливного клапана Depend-O-Drain модели MDB-O-3 SO на 230 В.Технические особенности детали по этому артикулу:Тип клапана: Прямой (Inline), нормально-открытый (NO — то есть при отсутствии электричества клапан открыт для свободного слива воды).Размер патрубков: Входной/выходной диаметр 3 дюйма (76 мм). У данной модификации удлиненный входной патрубок (2-1/4" Inlet).Отвод под пену: Имеется боковой патрубок пеноотвода / перелива (Overflow) диаметром 1-3/8 дюйма.Электрические параметры: Питание мотора 230 В, частота 50/60 Гц, ток 0.18 А. -20 град. Сливной клапан Клапан сливной MDB-O-3 предназначен для использования в системах дренажа и водоотведения. Он обеспечивает эффективное управление потоком жидкости, предотвращая обратный ток и засоры. Идеально подходит для промышленных и бытовых систем дренажа, а также для установки в сантехнических системах. Преимущества и характеристики: • Модель: MDB-O-3 • Материал корпуса: высококачественный пластик и металл • Диаметр подключения: стандартный для систем Depend-O-Drain • Рабочее давление: до 10 бар • Температура эксплуатации: от -20°C до +60°C
--	---