Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17847337-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс тауарларын сатып алу жөніндегі мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84338307-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Бояу
Лоттың сипаттауы:	акрилді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Құрылыс тауарларын сатып алу(Қызыл түсті бояу)
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	623875100, Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Жыланды а. Сәтпаев, 17
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 20(жиырма) күнтізбелік күн, ал отандық өндірушілерге 60(алпыс) күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негіз түрі: акрилді; Түсі: қызыл; жабынның жылтырлығы: кем дегенде 50%; Шартты тұтқырлық: 60-100 с (қызыл, шие, қара түстер үшін) және 80-120 с (қалған гүлдер үшін) (20,0 ± 0,5)°С; ұшпайтын заттардың массалық үлесі: 49% - дан 70% - ға дейін% ; 3 дәрежеге дейін кептіру уақыты: (20 ± 2)°С температурада 24 сағаттан аспайды; иілу кезіндегі пленканың икемділігі: 1 мм-ден аспайды; адгезиясы: 1 баллға дейін; Жабындылығы: түсіне байланысты 30-дан 120 г / м2-ге дейін; Жабынның төзімділігі: судың әсеріне — 2 сағаттан кем емес, трансформатор майына-24 сағаттан кем емес, жуғыш заттың 0,5% ерітіндісіне-15 минуттан кем емес; қаттылық: 0,15-тен 0,25 шартты бірлікке дейін; жылтыр деңгейі: 50-ден кем емес% * Қолдану: металл бұйымдар, ағаш беттер, бетон және кірпіш конструкциялар, терезелер, есіктер, қасбеттер, қабырғалар мен төбелер үй ішінде де, сыртта да Қолдану және тұтыну: қолдану әдістері: щетка, ролик, бүріккіш пистолет; кептіру уақыты: +20°С температурада шамамен 24 сағат; тұтыну: бір қабатты жабынға 100-180 г/м2; сұйылтқыштар: скипидар, еріткіш, минералды спирт. Сапаны тексеру: Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері жеткізілген тауарлардың техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға сәйкестігін бақылау мен тексеруді жүргізе алады. Осы тексерулер бойынша барлық шығындарды жеткізуші көтереді. Құжаттама: өнім беруші Тапсырыс берушінің өкіліне тауарды тағайындау пунктінде мынадай құжаттарды: дайындаушы зауыт (жөнелтуші) берген зауыттық сапа сертификатының және/немесе тауардың техникалық паспортының түпнұсқаларын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін немесе тауардың толықтығы, оның техникалық сипаттамасы, пайдалану қағидалары, кепілдіктер және басқа да қажетті мәліметтерді қамтитын өзге де құжатты ұсынады тауардың сапасын және оның нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкестігін айқындау. Егер ақпарат тауардың өзінде және/немесе оның қаптамасында көрсетілсе не тауардың сапасы дайындаушы кәсіпорынның мөртабанымен немесе тауардың өзінде және/немесе оның қаптамасында басқа белгімен расталса, қосымша құжаттар талап етілмейді. Тексеру туралы хабарлама: Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін белгіленген өз өкілдері туралы жеткізушіні жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс. Стандарттарға сәйкестігі: ГОСТ 6465-76 ПФ-115 Эмальдары. Техникалық шарттар. Аннотация: ХҒС: 87.040 КГС: Л24. Қолдану: Бұйрық: № 3975 МГС стандарттар бюросы тіркелген

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17847337-1
Наименование закупки:	Государственные закупки по приобретению строительных товаров
Номер лота:	№ 84338307-ЗЦП1
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	акриловая
Дополнительное описание лота:	Приобретение строительных товаров(Краска красного цвета)
Количество:	3
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	623875100, область Ұлытау, Улытауский район, с.Жыланды САТПАЕВА, 17
Срок поставки:	В течений 20(двадцати) календарных дней, для отечественных производителей 60 (шестидести) календарных дней со дня вступления силу договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Тип основы: акриловая; Цвет: красный; Блеск покрытия: не менее 50%; Условная вязкость: 60–100 с (для красного, вишневого, черного цветов) и 80–120 с (для остальных цветов) при температуре (20,0 ± 0,5)°C; Массовая доля нелетучих веществ: от 49% до 70%; Время высыхания до степени 3: не более 24 часов при температуре (20 ± 2)°C; Эластичность пленки при изгибе: не более 1 мм; Адгезия: до 1 балла; Укрывистость: от 30 до 120 г/м², в зависимости от цвета; Стойкость покрытия: к воздействию воды — не менее 2 часов, к трансформаторному маслу — не менее 24 часов, к 0,5%-ному раствору моющего средства — не менее 15 минут; Уд. твердость: от 0,15 до 0,25 условных единиц; Уровень блеска: не менее 50% • Использование: металлических изделий, деревянных поверхностей, бетонных и кирпичных конструкций, окон, дверей, фасадов, стен и потолков как в помещениях, так и на открытом воздухе Нанесение и расход: Методы нанесения: кисть, валик, краскопульт; Время высыхания: около 24 часов при температуре +20°C; Расход: 100–180 г/м² на однослойное покрытие; Разбавители: скипидар, сольвент, уайт-спирит. Проверка качества: Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации. Все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Документация: Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы: Оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам. В случае, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке, либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке, дополнительные документы не требуются. Уведомление о проверках: Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей. Соответствие стандартам: ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия. Аннотация: МКС: 87.040 КГС: Л24. Применение: Приказ: Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 3975