

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17779617-1
Сатып алудың атауы:	Түтін датчигі
Лоттың нөмірі:	№ 88238927-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Өрттік хабарлағыш
Лоттың сипаттауы:	түтіндік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	СТ РК 1235-2004өрт хабарлағышы Шекара түтін ЖК 212-142. "Крон" типті аккумулятордан қуат кернеуі, В 9 Кезекші режимдегі тұтыну тогы, мкА, 30-дан аспайды "Өрт" режиміндегі тұтыну тогы, мА, 30-дан аспайды Сезімталдық, дБ/м 0,05-тен 0,2-ге дейін Батарея разрядының кернеуі, 7.5 Іске қосу инерциясы, сек, 6-дан аспайды Технологиялық тесік арқылы инені сынау әдісі "Өрт" дыбыстық сигналының дыбыс деңгейі, дБ 85-тен 120-ға дейін Электромагниттік кедергілерге қаттылық дәрежесі 3 Топқа біріктіру жоқ IP40 қабығын қорғау дәрежесі Детектордың массасы, г, 90 - нан аспайды Детектордың диаметрі, мм, 94 аспайды Детектордың Биіктігі, мм, 50 - ден аспайды Кепілдік мерзімі -24 ай. Орташа қызмет ету мерзімі, 10 жыл. Жұмыс температурасының диапазоны, °С -10-дан +55-ке дейін
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. ул.М.Жусуп, 170
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім түскен сәттен бастап 15/60 у КТП күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	СТ РК 1235-2004өрт хабарлағышы Шекара түтін ЖК 212-142. "Крон" типті аккумулятордан қуат кернеуі, В 9 Кезекші режимдегі тұтыну тогы, мкА, 30-дан аспайды "Өрт" режиміндегі тұтыну тогы, мА, 30-дан аспайды Сезімталдық, дБ/м 0,05-тен 0,2-ге дейін Батарея разрядының кернеуі, 7.5 Іске қосу инерциясы, сек, 6-дан аспайды Технологиялық тесік арқылы инені сынау әдісі "Өрт" дыбыстық сигналының дыбыс деңгейі, дБ 85-тен 120-ға дейін Электромагниттік кедергілерге қаттылық дәрежесі 3 Топқа біріктіру жоқ IP40 қабығын қорғау дәрежесі Детектордың массасы, г, 90 - нан аспайды Детектордың диаметрі, мм, 94 аспайды Детектордың Биіктігі, мм, 50 - ден аспайды Кепілдік мерзімі -24 ай. Орташа қызмет ету мерзімі, 10 жыл. Жұмыс температурасының диапазоны, °С -10-дан +55-ке дейін / СТ РК 1235-2004 Пожарный датчик дымовой. Напряжение питания от батареи типа "Крона", В 9 Ток потребления в дежурном режиме, мкА, не более 30 Ток потребления в режиме "пожар", мА, не более 30 Чувствительность, дБ/м от 0,05 до 0,2 Напряжение разряда батареи, В 7.5 Инерционность срабатывания, сек, не более 6 Способ тестирования Иголкой через технологическое отверстие Уровень громкости звукового сигнала "пожар", дБ от 85 до 120 Степень жесткости к электромагнитным помехам 3 Объединение в группу Нет Степень защиты оболочки IP40 Масса извещателя, г, не более 90 Диаметр извещателя, мм, не более 94 Высота извещателя, мм, не более 50 Гарантийный срок эксплуатации, мес, не более 24 Средний срок службы, лет 10 Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +55

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17779617-1
Наименование закупки:	Пожарный датчик дымовой
Номер лота:	№ 88238927-3ЦП1
Наименование лота:	Извещатель пожарный
Описание лота:	дымовой
Дополнительное описание лота:	СТ РК 1235-2004 Пожарный датчик дымовой. Напряжение питания от батареи типа "Крона", В 9 Ток потребления в дежурном режиме, мкА, не более 30 Ток потребления в режиме "пожар", мА, не более 30 Чувствительность, дБ/м от 0,05 до 0,2 Напряжение разряда батареи, В 7.5 Инерционность срабатывания, сек, не более 6 Способ тестирования Иголкой через технологическое отверстие Уровень громкости звукового сигнала "пожар", дБ от 85 до 120 Степень жесткости к электромагнитным помехам 3 Объединение в группу Нет Степень защиты оболочки IP40 Масса извещателя, г, не более 90 Диаметр извещателя, мм, не более 94 Высота извещателя, мм, не более 50 Гарантийный срок эксплуатации, мес, не более 24 Средний срок службы, лет 10 Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +55
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар ул.М.Жусуп, 170
Срок поставки:	15/60 у КТП календарных дней с момента заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	СТ РК 1235-2004өрт хабарлағышы Шекара түтін ЖК 212-142. "Крон" типті аккумулятордан қуат кернеуі, В 9 Кезекші режимдегі тұтыну тогы, мкА, 30-дан аспайды "Өрт" режиміндегі тұтыну тогы, мА, 30-дан аспайды Сезімталдық, дБ/м 0,05-тен 0,2-ге дейін Батарея разрядының кернеуі, 7.5 Іске қосу инерциясы, сек, 6-дан аспайды Технологиялық тесік арқылы инені сынау әдісі "Өрт" дыбыстық сигналының дыбыс деңгейі, дБ 85-тен 120-ға дейін Электромагниттік кедергілерге қаттылық дәрежесі 3 Топқа біріктіру жоқ IP40 қабығын қорғау дәрежесі Детектордың массасы, г, 90 - нан аспайды Детектордың диаметрі, мм, 94 аспайды Детектордың Биіктігі, мм, 50 - ден аспайды Кепілдік мерзімі -24 ай. Орташа қызмет ету мерзімі, 10 жыл. Жұмыс температурасының диапазоны, °С -10-дан +55-ке дейін / СТ РК 1235-2004 Пожарный датчик дымовой. Напряжение питания от батареи типа "Крона", В 9 Ток потребления в дежурном режиме, мкА, не более 30 Ток потребления в режиме "пожар", мА, не более 30 Чувствительность, дБ/м от 0,05 до 0,2 Напряжение разряда батареи, В 7.5 Инерционность срабатывания, сек, не более 6 Способ тестирования Иголкой через технологическое отверстие Уровень громкости звукового сигнала "пожар", дБ от 85 до 120 Степень жесткости к электромагнитным помехам 3 Объединение в группу Нет Степень защиты оболочки IP40 Масса извещателя, г, не более 90 Диаметр извещателя, мм, не более 94 Высота извещателя, мм, не более 50 Гарантийный срок эксплуатации, мес, не более 24 Средний срок службы, лет 10 Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +55