

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17791059-1
Сатып алудың атауы:	Дизельдік отын(Топливо дизельное)
Лоттың нөмірі:	№ 88283932-3ЦП1
Лоттың атауы:	Дизельді жанармай
Лоттың сипаттауы:	жазғы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дизельді жанармай
Саны, көлемі:	20143
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	435237100, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бәйгеқұм а. Ә.Молдағұлова 24
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне енгеннен кейін 31.12.2026 ж дейін (тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қату температурасы-15С аспайды,15С кезінде тығыздығы 863,4кг/м3 артық емес маусымаралық.Цетандық саны аз емес 45-56;50%,С,температура жағдайында дайындалады, 280 жоғары емес; 96%С, температура жағдайында дайындалады, 340жоғары емес;Кинематикалық Тұтқылдығы 20 С,мм2/с (сСт) 1,8-5,0; Тұтану температурасы,С, 62-78 жоғары емес; Лайлану температурасы,С,-5-15С жоғары емес; Қату тепературасы ,С,-15 жоғары емес; Күкірттік массалық үлесі,С, 0,32-0.5 жоғары емес; Меркаптандық күкірттің массалық үлесі,С, 0,01-0,001 жоғары емес; Қышқылдылығы мг КОН 100см3 жанармайда, 0.8-5 жоғары емес; Йодтық саны,100г жанармайдағы йод 1.6-6 г,жоғары емес: Күлділігі,0,01-0,003% жоғары емес; Кокстенгіштігі 10%,-дық қалдықта, %, жоғары емес 0,2-0,03; Тығыздығы 20 С,кг/м3 да, 842,8-860 жоғары емес; ГОСТ 305-82. Механикалық қоспалардың мазмұны – жоқ; Судың құрамы – жоқ; күкүрттісутектің құрамы – жоқ; Суда еритін қышқылдар мен сілтінің мазмұны жоқ; Мысты пластинкадағы сынақ – шыдыйды; Іс жүзінде шайырдың шоғырлануы, мг 100 см3, жанармай, 7-40 жоғары емес; Сүзілукоэффициенті, 1,1-3 жорғары емес. Жеткізуге ұсынылатын тауарлар Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамаларының талаптарына сәйкес келуі керек. Техникалық, функционалдық сипаттамалары мен тұтынушылық қасиеттері бойынша Тапсырыс берушінің Жеткізілетін тауарларға қойылатын талаптарынан төмен тауарларды ұсынуға жол берілмейді. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы 2026 жылдан ерте болауға тиіс.DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді. Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес, сұйық отынды Тапсырыс берушінің мекен жайына жеткізіп беру және өрт қауіпсіздігінің талаптарын сақтай отырып, Тапсырыс берушінің арнайы резервуларына құйып береді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17791059-1
Наименование закупки:	Топливо дизельное(Дизельдік отын)
Номер лота:	№ 88283932-ЗЦП1
Наименование лота:	Топливо дизельное
Описание лота:	летнее
Дополнительное описание лота:	Топливо дизельное
Количество:	20143
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	435237100, Кызылординская область, Шиелійский район, с.Байгекум Ә.Молдағұлова 24
Срок поставки:	после вступление в силу договора до 31.12.2026 года (по заявке Заказчика)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Температура затвердевания не превышает -15С, плотность при 15С не более 863,4 кг/м3, внесезонное.Цетановое число не менее 45-56;50%, готовится при температуре не более 280. ; 96% С, приготовленные при температуре не выше 340. Кинематическая плотность при 20 С, мм2/с (сСт) 1,8-5,0; Температура воспламенения, С, не выше 62-78; Температура помутнения не выше -5-15С; Температура затвердевания не выше -15 С; Массовая доля серы С не более 0,32-0,5; Массовая доля меркаптановой серы С не более 0,01-0,001; Кислотность, мг КОН в 100 см3 топлива, не выше 0,8-5; Содержание йода, йода в 100 г топлива 1,6-6 г, не выше:Зольность не выше 0,01-0,003%; Коксование по 10% остатку, %, не более 0,2-0,03; Плотность не выше 20 С, кг/м3, 842,8-860; ГОСТ 305-82. Содержание механических добавок – нет; Содержание воды – нет; содержание сероводорода - нет; Не содержит водорастворимых кислот и щелочей; Тест на медной пластине – выдерживает; На практике концентрация смол, мг на 100 см3 топлива, не превышает 7-40; Коэффициент фильтрации не 1,1-3. Предлагаемые к поставке товары должны соответствовать или превосходить требования настоящего технического задания Заказчика. Предложение товара по техническим, функциональным характеристикам и потребительским свойствам ниже и хуже приведенных в Требованиях Заказчика к поставляемым Товарам не допускается. Товар должен быть новым, неиспользованным, произведенным до 2026 года.DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.Доставляет жидкое топливо по заявке Заказчика на адрес заказчика в соответствии с соблюдением требований пожарной безопасности и заполняет его в специальные резервуары.