

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850052-1
Сатып алудың атауы:	АОФО-ға қажетті тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87373324-3ЦПЗ
Лоттың атауы:	Герметик
Лоттың сипаттауы:	силиконды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ТУТАN professional әмбебап силиконды тығыздағыш ақ 280 мл ГОСТ 24285-80
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231045202, Атырау облысы, Атырау қ., Сарыөзек а. ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау қ., Сарыөзек а., 10
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТУТАN professional әмбебап силиконды тығыздағыш ақ 280 мл ГОСТ 24285-80 Әмбебап силиконды тығыздағыш-бұл терезе жақтаулары мен сантехниканың буындарын, буындарын толтыруға арналған серпімді су өткізбейтін материал. Ол 15-20 минут ішінде қорғаныс пленкасын құрайды және тәулігіне шамамен 2 мм жылдамдықпен толығымен кебеді

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850052-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АОЦФ
Номер лота:	№ 87373324-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Герметик
Описание лота:	силиконовый
Дополнительное описание лота:	Герметик силиконовый универсальный TYTAN Professional белый 280 мл ГОСТ 24285-80
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231045202, Атырауская область, г.Атырау, с.Сарыузек КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, с.Сарыузек, 10
Срок поставки:	Срок поставки в течении 16 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Герметик силиконовый универсальный TYTAN Professional белый 280 мл ГОСТ 24285-80 Универсальный силиконовый герметик — это эластичный водостойкий материал для заполнения швов, стыков оконных рам и сантехники. Он образует защитную пленку за 15-20 минут, а полностью высыхает со скоростью около 2 мм в сутки