

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17577484-1
Сатып алудың атауы:	MTZ техникасын шұғыл жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43140541-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы :	MTZ техникасын шұғыл жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың сипаттауы:	MTZ техникасын шұғыл жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі :	87843423
Лоттың атауы :	Отын бүріккіші
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	MTЗ 82.1 тракторының Д-240 қозғалтқышына арналған түпнұсқалық жанармай форсункасы, каталогтық нөмірі 171.1112010-50. Негізгі техникалық сипаттамалары: бүркудің бастапқы қысымы 180+5 кгк/см² (МПа), орнатылған бүріккіші 6А1-20с2-50 («50» таңбаламасы), диаметрі 0,32 мм болатын 5 бүрку тесігі бар, ал тиімді өтпелі қимасы (μf) 0,240–0,260 мм² құрайды. Жиынтықтылығы: зауыттық реттеуге, қорғаныс тығындарына және жеке қаптамаға қойылатын талаптар қамтылған. Өнім ҚР СТ ГОСТ Р 53489-2011 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Аспалы және тіркемелі ауыл шаруашылығы машиналары. Жалпы қауіпсіздік талаптары» стандартына сәйкес келеді. Қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап 1 жыл КЕПІЛДІК беріледі.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МТЗ 82.1 тракторының Д-240 қозғалтқышына арналған түпнұсқалық жанармай форсункасы, каталогтық нөмірі 171.1112010-50.
Лоттың нөмірі :	87844237
Лоттың атауы :	Артқы көпірдің жарты осі
Лоттың сипаттауы:	трактор үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	МТЗ 82.1 артқы көпірінің ескі үлгідегі жартылай өсі (бұғаттауға арналған ойықтары бар) түпнұсқа. Каталогтық нөмірі 50-2407082-А. Конструкциялық ерекшеліктері: Дифференциалды бұғаттау жетегінің тісті дөңгелегін орнату үшін біліктің ішкі шетінде ойықты хвостовиктің міндетті түрде болуы. Габариттік ұзындығы — 975 мм-ден кем емес және 980 мм-ден аспайды. Ойықты қосылыстардың параметрлері: Ішкі шеті (бұғаттауға арналған): диаметрі 68 мм, ойықтар саны — 14. Негізгі жұмыс бөлігі (дифференциалға арналған): диаметрі 95 мм, ойықтар саны — 20. Біліктің диаметрі: Доңғалақ күпшегін бекіту жағынан: 75 мм. Материалы және өңделуі: Жоғары берік легирленген болат. Бөлшектің беті қаттылық пен тозуға төзімділікті қамтамасыз ету үшін тозуы жоғары аймақтарда (подшипниктер мен ойықтарға арналған жұмыс аймақтарында) жоғары жиілікті тоқтармен (ЖЖТ) шыңдаудан өтуі тиіс. Шамамен алынған салмағы: 35.0 - 37.0 кг шегінде. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, ақаулары (жарықтар, шұңқырлар, ойықтардың сынықтары, коррозия іздері) жоқ болуы тиіс. ҚР СТ ГОСТ Р 53489-2011 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Аспалы және тіркемелі ауыл шаруашылығы машиналары. Жалпы қауіпсіздік талаптары" стандартына сәйкестігі. КЕПІЛДІК қабылдау-өткізу актісіне қол қойылған сәттен бастап 1 жыл.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МТЗ 82.1 артқы көпірінің ескі үлгідегі жартылай өсі (бұғаттауға арналған ойықтары бар) түпнұсқа. Каталогтық нөмірі 50-2407082-А.
Лоттың нөмірі :	87843998
Лоттың атауы :	Жең
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	МТЗ 82.1 артқы ось жартылай білігінің түпнұсқа жеңі (чулок). Каталогтық нөмірі: 502407018-А. Негізгі техникалық сипаттамалары: Құйманың конструктивтік ерекшелігі: корпустың модификациясы трактор кабинасының негізін болтпен бекітуге арналған саңылаулары бар арнайы технологиялық құймаларды көздеуі тиіс (унификацияланған «үлкен» кабинасы бар тракторлар үшін). Орнату жағы: корпустың симметриялы орындалуы (өзара алмастырылатын, артқы осьтің сол жағына да, оң жағына да жарамды). Дайындалған материалы: айнымалы динамикалық жүктемелерге, сынуға және деформацияға төзімді жоғары берік шойын құймасы немесе құйма болат. Бөлшектің шамамен алынған габариттік өлшемдері: ұзындығы — 400 мм-ден кем емес, ені — 370 мм-ден кем емес, биіктігі — 360 мм-ден кем емес. Бөлшектің салмағы: 35 кг-нан 42 кг-ға дейінгі шектерде (тораптың жобалық қаттылығын қамтамасыз ету үшін). Сапаға, қауіпсіздікке және жиынтықтылыққа қойылатын талаптар: Тауардың күйі: тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, жөндеуден өтпеген, 2025–2026 жылдардан ерте шығарылмаған болуы тиіс. Жеткізу жиынтығы: жартылай білік жеңі (корпус) — 1 дана. Тауар тасымалдау кезінде сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада (немесе коррозиядан қорғайтын жабыны бар) жеткізіледі. ҚР СТ ГОСТ Р 53489-2011 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттар жүйесі. Аспалы және тіркемелі ауыл шаруашылығы машиналары. Жалпы қауіпсіздік талаптары» стандартына сәйкестігі. КЕПІЛДІК: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап 1 жыл.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	МТЗ 82.1 артқы ось жартылай білігінің түпнұсқа жеңі (чулок). Каталогтық нөмірі: 502407018-А.
Лоттың нөмірі :	87841821
Лоттың атауы :	Отын сорғысы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Реттегішпен жиынтықтағы түпнұсқа жоғары қысымды жанармай сорғысы (ЖҚЖС). Каталог нөмірі (артикул): 4УТНМ-1111005-01. Техникалық сипаттамалары: Сорғы түрі: Жолды, 4 плунжерлі, механикалық ортадан тепкіш барлық режимді реттегіші бар. ЖҚЖС жетегі (қосылу түрі): 3 (үш) болтқа бекітілетін шлицті фланец («оталдыру айыршасы»). Шлицті төлкесі бар (жабық плита астындағы) сорғыларды немесе 2 болтқа арналған фланецтерді жеткізуге жол берілмейді. Майлау жүйесі: Автономды (қозғалтқыштың майлау жүйесінен оқшауланған сорғының жеке май картері). Жанармай беру корректоры: Механикалық. Комплектациясы: Сорғы реттегішпен, төмен қысымды айдау сорғысымен (помпамен) жиынтықта жеткізіледі және штуцерлерінде қорғаныш көліктік бітеуіштері болады. Тауардың сапасына, күйіне және қауіпсіздігіне қойылатын талаптар: Тауар жаңа, пайдаланылмаған (пайдалануда, жөндеуде болмаған), қалпына келтірілмеген, жаңа жиынтықтауыштардан жиналған, 2025 жылдан ерте емес шығарылған болуы тиіс. Жинау сапасы: Корпуста жарықтар, сынықтар, коррозия іздері, ЖЖМ (жанар-жағармай материалдары) аққан іздері болмауы керек. Бұрандалы қосылыстар дайындаушы зауыттың талаптарына сәйкес тартылуы тиіс. Стендтік сынақтар: ЖҚЖС дайындаушы зауытта (немесе мамандандырылған сертификатталған сервистік орталықта) өнімділіктің номиналды параметрлеріне, іске қосу берілісіне және секциялар бойынша берудің біркелкілігіне реттелуі тиіс. ҚР СТ ГОСТ Р 53489-2011 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттар жүйесі. Ауыл шаруашылығы аспалы және тіркемелі машиналары. Жалпы қауіпсіздік талаптары» стандартына сәйкестігі. КЕПІЛДІК қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап 1 жыл.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96

Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Реттегішпен жиынтықтағы түпнұсқа жоғары қысымды жанармай сорғысы (ЖҚЖС). Каталог нөмірі (артикул): 4УТНМ-1111005-01.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17577484-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей для срочного ремонта МТЗ
Номер лота:	№ 43140541-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Приобретение запасных частей для срочного ремонта МТЗ
Описание лота:	Приобретение запасных частей для срочного ремонта МТЗ
Номер пункта плана:	№ 87843423
Наименование пункта плана:	Форсунка топливная
Описание пункта плана:	для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание пункта плана:	Топливная форсунка МТЗ 82,1 Д-240 оригинальная. Каталожный номер 171.1112010-50. Основные технические характеристики: Давление начала впрыска: 180+5 кгс/см ² (МПа). Установленный распылитель: 6А1-20с2-50 (маркировка «50»). Количество распыливающих отверстий: 5 отверстий диаметром по 0,32 мм. Эффективное проходное сечение (μ f): 0,240-0,260 мм ² . Комплектация: Требования к заводской регулировке, защитным заглушкам и индивидуальной упаковке. Соответствие СТ РК ГОСТ Р 53489-2011 "Система стандартов безопасности труда Машины сельскохозяйственные навесные и прицепные. Общие требования безопасности". ГАРАНТИЯ 1 год с момента подписания акта приема-передачи.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-г.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Топливная форсунка МТЗ 82,1 Д-240 оригинальная. Каталожный номер 171.1112010-50.
Номер пункта плана:	№ 87844237
Наименование пункта плана:	Полуось заднего моста
Описание пункта плана:	для трактора
Дополнительное описание пункта плана:	Полуось заднего моста старого образца МТЗ 82,1 (со шлицами под блокировку) оригинальная. Каталожный номер 50-2407082-А. Конструктивные особенности: Обязательное наличие шлицевого хвостовика на внутреннем торце вала для установки шестерни привода блокировки дифференциала. Габаритная длина - Не менее 975 мм и не более 980 мм. Параметры шлицевых соединений: Внутренний торец (под блокировку): диаметр 68 мм, количество шлицев - 14. Основная рабочая часть (под дифференциал): диаметр 95 мм, количество шлицев - 20. Диаметр вала: Со стороны крепления ступицы колеса: 75 мм. Материал и обработка: Высокопрочная легированная сталь. Поверхность детали должна пройти закалку токами высокой частоты (ТВЧ) в зонах повышенного износа (рабочие зоны под подшипники и шлицы) для обеспечения твердости и износостойкости. Ориентировочная масса: В пределах 35.0 - 37.0 кг. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов (трещин, раковин, сколов шлицев, следов коррозии).Соответствие СТ РК ГОСТ Р 53489-2011 "Система стандартов безопасности труда Машины сельскохозяйственные навесные и прицепные. Общие требования безопасности". ГАРАНТИЯ 1 год с момента подписания акта приема-передачи.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-г.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Полуось заднего моста старого образца МТЗ 82,1 (со шлицами под блокировку) оригинальная. Каталожный номер 50-2407082-А.
Номер пункта плана:	№ 87843998
Наименование пункта плана:	Рукав
Описание пункта плана:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Рукав полуоси заднего моста (чулок) МТЗ 82.1 оригинальный. Каталожный номер 502407018-А. Основные технические характеристики: Конструктивная особенность отливки: Модификация корпуса должна предусматривать специальные технологические приливы с отверстиями под болтовое крепление основания кабины трактора (для тракторов с унифицированной «большой» кабиной). Сторона установки: Симметричное исполнение корпуса (взаимозаменяемый, подходит как на левую, так и на правую сторону заднего моста). Материал изготовления: Высокопрочное чугунное литье или литейная сталь, устойчивая к переменным динамическим нагрузкам, излому и деформации. Приблизительные габаритные размеры детали: длина — не менее 400 мм; ширина — не менее 370 мм; высота — не менее 360 мм. Вес детали: В пределах от 35 кг до 42 кг (для обеспечения проектной жесткости узла). Требования к качеству, безопасности и комплектности: Состояние товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не из ремонта, выпущенным не ранее 2025-2026 года. Комплект поставки: Рукав полуоси (корпус) — 1 шт. Товар поставляется в заводской упаковке (или с защитным покрытием от коррозии), обеспечивающей сохранность при транспортировке. Соответствие СТ РК ГОСТ Р 53489-2011 "Система стандартов безопасности труда Машины сельскохозяйственные навесные и прицепные. Общие требования безопасности". ГАРАНТИЯ 1 год с момента подписания акта приема-передачи.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Рукав полуоси заднего моста (чулок) МТЗ 82.1 оригинальный. Каталожный номер 502407018-А.
Номер пункта плана:	№ 87841821
Наименование пункта плана:	Насос топливный
Описание пункта плана:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Топливный насос высокого давления (ТНВД) оригинальный в сборе с регулятором. Каталожный номер (артикул): 4УТНМ-1111005-01. Технические характеристики: Тип насоса: Рядный, 4-х плунжерный, с механическим центробежным всережимным регулятором. Привод ТНВД (тип соединения): Шлицевой фланец («вилка зажигания») с креплением на 3 (три) болта. Насосы со шлицевой втулкой (под закрытую плиту) или фланцы под 2 болта к поставке не допускаются. Система смазки: Автономная (собственный масляный картер насоса, изолированный от смазочной системы двигателя). Корректор подачи топлива: Механический. Комплектация: Насос поставляется в сборе с регулятором, подкачивающим насосом (помпой) низкого давления и имеет защитные транспортные заглушки на штуцерах. Требования к качеству, состоянию и безопасности товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в ремонте), не восстановленным, собранным из новых комплектующих, изготовленным не ранее 2025 года. Качество сборки: Корпус не должен иметь трещин, сколов, следов коррозии, подтеков ГСМ. Резьбовые соединения должны быть затянуты в соответствии с требованиями завода-изготовителя. Стендовые испытания: ТНВД должен быть отрегулирован на заводе-изготовителе (или специализированном сертифицированном сервисном центре) на номинальные параметры производительности, пусковую подачу и равномерность подачи по секциям. Соответствие СТ РК ГОСТ Р 53489-2011 "Система стандартов безопасности труда Машины сельскохозяйственные навесные и прицепные. Общие требования безопасности". ГАРАНТИЯ 1 год с момента подписания акта приема-передачи.
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект

Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-г.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Топливный насос высокого давления (ТНВД) оригинальный в сборе с регулятором. Каталожный номер (артикул): 4УТНМ-1111005-01.