

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17147300-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение автозапчастей и оборудования
Лоттың нөмірі:	№ 85743989-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	қоқырлы, жіберу 150-650 м3/сағ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шламовый насос 6Ш8-2 75/30 Характеристики перекачиваемой среды: - плотность гидросмеси от 1300 кг/куб.м. до 2500 кг/куб.м. (при установке более мощного электродвигателя); - температура от +5 С до + 60 С ; - содержание твердых частиц не более 25%; - max величина твердых частиц - не более 20 мм. Горизонтальный шламовый насос типа ГШН - консольный центробежный горизонтальный, одноступенчатый грунтовый насос с рабочим колесом одностороннего входа, с осевым подводом жидкости, с приводом от электродвигателя через втулочно-пальцевую муфту. корпус улитки чугуна, крыльчатки нержавеющей
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111845100, Ақмола облысы, Степногор қ., Шаңтөбе к. Акмолинская обл., г.Степногорск, п.Шантобе, 1-мкр., дом 14, кв. 11
Жеткізу мерзімі:	16 дней со дня подписания договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шламовый насос 6Ш8-2 75/30 Характеристики перекачиваемой среды: - плотность гидросмеси от 1300 кг/куб.м. до 2500 кг/куб.м. (при установке более мощного электродвигателя); - температура от +5 С до + 60 С ; - содержание твердых частиц не более 25%; - max величина твердых частиц - не более 20 мм. Горизонтальный шламовый насос типа ГШН - консольный центробежный горизонтальный, одноступенчатый грунтовый насос с рабочим колесом одностороннего входа, с осевым подводом жидкости, с приводом от электродвигателя через втулочно-пальцевую муфту. корпус улитки чугуна, крыльчатки нержавеющей

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17147300-1
Наименование закупки:	Приобретение автозапчастей и оборудования
Номер лота:	№ 85743989-3ЦПЗ
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	шламовый, подача 150-650 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Шламовый насос 6Ш8-2 75/30 Характеристики перекачиваемой среды: - плотность гидросмеси от 1300 кг/куб.м. до 2500 кг/куб.м. (при установке более мощного электродвигателя); - температура от +5 С до + 60 С ; - содержание твердых частиц не более 25%; - max величина твердых частиц - не более 20 мм. Горизонтальный шламовый насос типа ГШН - консольный центробежный горизонтальный, одноступенчатый грунтовый насос с рабочим колесом одностороннего входа, с осевым подводом жидкости, с приводом от электродвигателя через втулочно-пальцевую муфту. корпус улитки чугун, крыльчатки нержавейка
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111845100, Акмолинская область, г.Степногорск, п.Шантобе Акмолинская обл., г. Степногорск, п. Шантобе, 1-мкр., дом 14, кв. 11
Срок поставки:	16 дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шламовый насос 6Ш8-2 75/30 Характеристики перекачиваемой среды: - плотность гидросмеси от 1300 кг/куб.м. до 2500 кг/куб.м. (при установке более мощного электродвигателя); - температура от +5 С до + 60 С ; - содержание твердых частиц не более 25%; - max величина твердых частиц - не более 20 мм. Горизонтальный шламовый насос типа ГШН - консольный центробежный горизонтальный, одноступенчатый грунтовый насос с рабочим колесом одностороннего входа, с осевым подводом жидкости, с приводом от электродвигателя через втулочно-пальцевую муфту. корпус улитки чугун, крыльчатки нержавейка