

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17770595-1
Сатып алудың атауы:	прочие товары РБ
Лоттың нөмірі:	№ 82150524-ОИЗ
Лоттың атауы:	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	ИБП үшін, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 90-200 А/сағ бастап, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	аккумулятор 6СТ-75
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	635630100, Шығыс Қазақстан облысы, Самар ауданы, Самарское а. Самара ауданы, Самар ауылы, Бақраев көшесі, 11
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ: 6СТ-75 СТАРТЕР АККУМУЛЯТОРЫ 1. Мақсаты және қолдану саласы 6СТ-75 аккумуляторлық батарея поршеньді Іштен жану қозғалтқыштарын (Стартер режимі) іске қосуға және қозғалтқыш жұмыс істемей тұрған кезде көлік құралдарының электр жабдықтарын қуаттандыруға арналған. * Негізгі қолданылуы: бизнес-класты жеңіл автомобильдер, жол талғамайтын көліктер, жеңіл коммерциялық көлік (микроавтобустар, фургондар), аз тоннажды жүк көліктері, сондай-ақ орташа және жоғары энергия тұтынатын Ауылшаруашылық техникасы. 2. Нормативтік-техникалық база Батарея МЕМСТ 959 мемлекетаралық стандартының ("автотракторлық техникаға арналған аккумуляторлы қорғасын стартерлі батареялар") және EN 50342 / IEC 60095 халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес дайындалады және сыналады. 3. Негізгі техникалық параметрлер Көрсеткіштің атауы өлшем бірлігі мәні (ГОСТ/EN бойынша норма) Номиналды кернеу 12 Номиналды сыйымдылығы (C₂₀) Ah 75 (20 сағаттық разряд режимінде 10,5 в дейін) Резервтік сыйымдылығы мин 130-140 (разряд ток 25 А дейін 10,5 в 25 °С) Суық айналдыру тоғы (іске қосу) а 640-720 (-18 °С температурада EN стандарты бойынша) Орындау схемасы (полярлық) - түзу [+ -] (1) / кері [- +] (0) Терминалдардың Шығу түрі-конустық, стандартты (EN 1 типі бойынша): Ø оң-19,5 мм; минус — 17,9 мм

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17770595-1																								
Наименование закупки:	прочие товары РБ																								
Номер лота:	№ 82150524-ОИЗ																								
Наименование лота:	Аккумулятор																								
Описание лота:	для ИБП, напряжение 12 В, емкость от 90-200 А/ч, свинцово-кислотный																								
Дополнительное описание лота:	аккумулятор 6СТ-75																								
Количество:	1																								
Единица измерения:	Штука																								
Места поставки:	635630100, Восточно-Казахстанская область, район Самар, с.Самарское район Самар, с.Самарское ул.Бакраева 11																								
Срок поставки:	15 дней с момента подписания договора																								
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ: АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ СТАРТЕРНАЯ 6СТ-75 1. Назначение и область применения Аккумуляторная батарея 6СТ-75 предназначена для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания (стартерный режим) и питания электрического оборудования транспортных средств при неработающем двигателе. Основное применение: легковые автомобили бизнес-класса, внедорожники, легкий коммерческий транспорт (микроавтобусы, фургоны), малотоннажные грузовики, а также сельскохозяйственная техника со средним и высоким уровнем энергопотребления. 2. Нормативно-техническая база Батарея изготавливается и испытывается в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 959 («Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники») и международных стандартов EN 50342 / IEC 60095. 3. Основные технические параметры <table><tr><td>Наименование показателя</td><td>Единица измерения</td><td>Значение (норма по ГОСТ/EN)</td></tr><tr><td>Номинальное напряжение</td><td>В</td><td>12</td></tr><tr><td>Номинальная емкость (C₂₀)</td><td>Ач</td><td>75 (при 20-часовом режиме разряда до 10,5 В)</td></tr><tr><td>Резервная емкость</td><td>мин</td><td>130 - 140 (разряд током 25 А до 10,5 В при 25 °С)</td></tr><tr><td>Ток холодной прокрутки (пусковой)</td><td>А</td><td>640 - 720 (по стандарту EN при -18 °С)</td></tr><tr><td>Схема исполнения (полярность)</td><td>—</td><td>Прямая [+ —] (1) / Обратная [— +] (0)</td></tr><tr><td>Тип вывода клемм</td><td>—</td><td>Конусные, стандартные (Type 1 по EN): Ø</td></tr><tr><td>Положительной</td><td>—</td><td>19,5 мм; Минусовой — 17,9 мм</td></tr></table>	Наименование показателя	Единица измерения	Значение (норма по ГОСТ/EN)	Номинальное напряжение	В	12	Номинальная емкость (C ₂₀)	Ач	75 (при 20-часовом режиме разряда до 10,5 В)	Резервная емкость	мин	130 - 140 (разряд током 25 А до 10,5 В при 25 °С)	Ток холодной прокрутки (пусковой)	А	640 - 720 (по стандарту EN при -18 °С)	Схема исполнения (полярность)	—	Прямая [+ —] (1) / Обратная [— +] (0)	Тип вывода клемм	—	Конусные, стандартные (Type 1 по EN): Ø	Положительной	—	19,5 мм; Минусовой — 17,9 мм
Наименование показателя	Единица измерения	Значение (норма по ГОСТ/EN)																							
Номинальное напряжение	В	12																							
Номинальная емкость (C ₂₀)	Ач	75 (при 20-часовом режиме разряда до 10,5 В)																							
Резервная емкость	мин	130 - 140 (разряд током 25 А до 10,5 В при 25 °С)																							
Ток холодной прокрутки (пусковой)	А	640 - 720 (по стандарту EN при -18 °С)																							
Схема исполнения (полярность)	—	Прямая [+ —] (1) / Обратная [— +] (0)																							
Тип вывода клемм	—	Конусные, стандартные (Type 1 по EN): Ø																							
Положительной	—	19,5 мм; Минусовой — 17,9 мм																							