

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17768333-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес газқағар
Лоттың нөмірі:	№ 88026208-3ЦП2
Лоттың атауы:	Газтұтқыш
Лоттың сипаттауы:	сүзетін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГП 7 КБ Газтұтқышы
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196830100, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр а. Батталханова 8
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа отырғаннан кейін 20 күнтізбелік уақытта
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ Атауы: ГП-7КБ азаматтық сүзгіш иіс-газқағары (противогаз) Мақсаты: Халықтың тыныс алу мүшелерін, көзін және бет терісін жауынгерлік улағыш заттардан, радиоактивті шаңнан, биологиялық аэрозольдерден, сондай-ақ авариялық химиялық қауіпті заттардың (АХҚЗ) кең спектрінен, соның ішінде аммиактан қорғау. 1. Жеткізу жиынтығының құрамы Тауардың әрбір бірлігі жеке зауыттық қаптамада және қатаң түрде келесі жиынтықта жеткізілуі тиіс: Бет бөлігі (маска): Бриз-4303 типі (немесе баламасы), сөйлесу құрылғысымен жабдықталған. Сүзгіш-сіңіргіш қорап (ССҚ): ГП-7кБ (немесе ГП-7кБ-Оптим, немесе баламасы) типі, композиттік корпуста. Иіс-газқағарды сақтау және тасымалдауға арналған сөмке: ГП-7 типі (немесе баламасы), арнайы тығыз су өткізбейтін матадан жасалған, реттелетін иық және белдік бауларымен, фурнитуралармен, сондай-ақ ішкі бөлімдермен жабдықталған. (Қайталанулар жойылды). Буланбайтын үлдірлер (пенкалар) жиынтығы: қорғаныс қорабында немесе капсуласында жеткізіледі. Жылытқыш манжеталар: бұйымды қысқы кезеңде пайдалану үшін. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық және бұйым төлқұжаты: әрбір иіс-газқағарға кемінде бір данадан. 2. Функционалдық және техникалық сипаттамалары Сүзгі корпусының типі: Блокты-композиттік, беріктігі жоғары пластиктен орындалған. Сақтау кезінде жасырын деформация мен өтпелі коррозияны болдырмау үшін металл қораптарды пайдалануға жол берілмейді. ССҚ қорғаныс класы мен маркасы: (ГОСТ) сәйкес А1В1Е1К1SXHgP3 D (немесе R D). Сүзгі органикалық, бейорганикалық және қышқыл газдардан, сынап буларынан, радиоактивті йодтан, жауынгерлік улағыш заттардан және аммиактан кепілді тікелей қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Жиналған күйдегі бұйымның салмағы: 950 грамнан аспайды (сөмкені есепке алмағанда). Сүзгінің (ССҚ) салмағы: 300 грамнан аспайды. Көру өрісінің ауданы: Жақсартылған трапеция тәрізді немесе дөңгелек көзілдірік шыныларын қолдану есебінен кемінде 70%. Сөздің анықтығы: Кемінде 95%, капсулалық типтегі кірістірілген сөйлесу мембранасымен қамтамасыз етіледі. Тыныс алуға қарсылық: Тұрақты 30 дм³/мин ауа ағыны кезінде дем алуда — 180 Па артық емес; дем шығаруда — 78,4 Па артық емес. Бұрандалы қосылыс типі: (ГОСТ) 8762-75 талаптарына сәйкес келетін дөңгелек бұранда 40x4 мм. Қолдану температурасының диапазоны: Кез келген климаттық аймақтарда минус 40 °С-тан плюс 40 °С-қа дейінгі шекте тиімді пайдалану. Маска астына ауа сору коэффициенті: 0,0001%-дан аспайды. Иіс-газқағар сөмкесіне қойылатын техникалық талаптар: Сөмке жаңа, пайдаланылмаған, ластану, шіру немесе зең іздерісіз болуы тиіс. Сөмкенің материала — су өткізбейтін сіңірілген қасиеті бар, тозуға төзімділігі жоғары тығыз аралас немесе синтетикалық мата. Сөмкенің конструкциясында маска мен сүзгіге арналған негізгі бөлім, сондай-ақ буланбайтын үлдірлері бар қорапты және үстеме жылытқыш манжеталарды орналастыруға арналған ішкі немесе сыртқы қалталар болуы тиіс. Жүгіру немесе қарқынды жүру кезінде сөмкені денеге сенімді бекіту үшін фиксаторлары бар ұзындығы бойынша реттелетін иық белдігі мен белдік таспасының (баудың) болуы міндетті.

Сөмкенің клапаны тоқыма бекіткішке (липучкаға) немесе батырмалы түймелерге жабылып, қорғаныс құралдарына жылдам қол жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс.

3. Сапаға, қауіпсіздікке және жаңалыққа қойылатын талаптар

Тауардың жаңалығы: Тауар мүлдем жаңа, пайдаланылмаған, мемлекеттік резервтен (сақтаудан) шығарылмаған және қалпына келтірілмеген болуы тиіс. Бұйымның шығарылған жылы — ағымдағы күнтізбелік жыл (немесе өткен жылдың IV тоқсанынан ерте емес). Кеңестік немесе ерте посткеңестік кезеңдегі иіс-газқағарларды жеткізуге үзілді-кесілді жол берілмейді.

Сақтау мерзімі: Иіс-газқағардың зауыттық қаптамадағы (жәшіктердегі) кепілді сақтау мерзімі дайындалған күнінен бастап кемінде 12 жылды құрауы тиіс.

Сертификаттау: Өнім «Жеке қорғану құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының ТР ТС 019/2011 техникалық регламентінің талаптарына толық сәйкес келуі тиіс. Сәйкестік сертификаттарының көшірмелерін Өнім беруші тауарды тапсыру кезінде ұсынады.

Таңбалау (Маркировка): Масканың бет бөлігіне және сүзгі корпусына өндірушінің атауы, партия нөмірі, дайындалған күні (тоқсан, жыл) және масканың өлшемі көрсетілген нақты зауыттық мөртабандар басылуы тиіс.

Сүзгіде түпнұсқалық қорғаныс термошөгінетін үлдір немесе бұрандалы саңылаулардағы бітеуіштер (заглушкалар) болуы міндетті.

4. Өлшемдерді келісу тәртібі және жеткізу шарттары

Тауарды жеткізу мерзімі: Өнім беруші шарт (келісімшарт) жасалған (тіркелген) сәттен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде тауардың бүкіл көлемін толық жеткізуді жүзеге асыруға міндетті.

Өлшемдерді келісу міндеті: Өнім беруші тауарды белгіленген мерзімде дайындап, жөнелтуге үлгеру үшін шарт жасалған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушінің мекенжайына өлшемдері (1-бой, 2-бой, 3-бой) бойынша иіс-газқағарлардың нақты санын көрсете отырып, наряд-бөліністі ұсынуға ресми жазбаша сұраныс жіберуге міндетті.

Тапсырыс берушінің жауап беру мерзімдері: Тапсырыс беруші ресми сұранысты алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Өнім берушіге бекітілген өлшемдер бөлінісін ұсынуға міндеттенеді.

Тасымалдау және қабылдау: Тауарды жеткізу Өнім берушінің күшімен, көлігімен және қаражаты есебінен Тапсырыс берушінің соңғы қоймасына дейін жүзеге асырылады. Тауарды өлшемдері мен саны бойынша қабылдау қатаң түрде келісілген наряд-бөлініс негізінде жүргізіледі. Келісілген өлшемдерге сәйкес келмейтін тауарды жеткізу тиісінше орындалмаған деп танылады және мұндай тауар қабылданбайды. Тауар мерзімінен кешіктіріліп жеткізілген жағдайда, Өнім берушіге мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес тұрақсыздық айыбы (өсімпұл) қолданылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17768333-1
Наименование закупки:	Противогаз согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88026208-ЗЦП2
Наименование лота:	Противогаз
Описание лота:	фильтрующий
Дополнительное описание лота:	Противогаз ГП 7 КБ
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196830100, Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра Батталханова 8
Срок поставки:	после подписания договора в течение 20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование: Гражданский фильтрующий противогаз ГП-7КБ Назначение: Защита органов дыхания, глаз и кожи лица гражданского населения от боевых отравляющих веществ, радиоактивной пыли, биологических аэрозолей, а также широкого спектра аварийно химически опасных веществ (АХОВ), включая аммиак. 1.Состав комплекта поставки Каждая единица товара должна поставляться в индивидуальной заводской упаковке и строго в следующей комплектации: Лицевая часть (маска): тип Бриз-4303, оснащенная переговорным устройством. Фильтрующе-поглощающая коробка (ФПК): тип ГП-7кБ (или ГП-7кБ-Оптим) в композитном корпусе. Сумка противогаза: изготовлена из плотной водоотталкивающей ткани, оснащена регулируемыми плечевым и поясным ремнями. Комплект незапотевающих пленок: поставляется в защитной коробке или капсуле. Манжеты утеплительные: для эксплуатации изделия в зимний период. Руководство по эксплуатации и паспорт изделия: не менее одного экземпляра на каждый противогаз. Сумка для хранения и переноски противогаза: тип ГП-7 (или эквивалент), изготовленная из специализированной плотной водоотталкивающей ткани, оборудованная регулируемыми плечевым и поясным ремнями с фурнитурой, а также внутренними отделениями. 2. Функциональные и технические характеристики Тип корпуса фильтра: Блочно-композитный, выполненный из высокопрочного пластика. Использование металлических коробок не допускается во избежание скрытой деформации и сквозной коррозии при хранении. Класс и марка защиты ФПК: A1B1E1K1SXHgP3 D (или R D) в соответствии с ГОСТ. Фильтр должен обеспечивать гарантированную прямую защиту от органических, неорганических и кислых газов, паров ртути, радиоактивного йода, боевых отравляющих веществ и аммиака. Масса изделия в сборе: Не более 950 грамм (без учета сумки). Масса фильтра (ФПК): Не более 300 грамм. Площадь поля зрения: Не менее 70% за счет использования улучшенных трапециевидных или округлых очковых стекол. Разборчивость речи: Не менее 95%, обеспечивается встроенной переговорной мембраной капсульного типа. Сопротивление дыханию: На вдохе при постоянном потоке воздуха 30 дм³/мин — не более 180 Па; на выдохе — не более 78,4 Па. Тип резьбового соединения: Круглая резьба 40х4 мм, соответствующая ГОСТ 8762-75. Температурный диапазон применения: Эффективная эксплуатация в пределах от минус 40 °С до плюс 40 °С в любых климатических зонах. Коэффициент подсоса под маску: Не более 0,0001%. Технические требования к сумке противогаза: Сумка должна быть новой, не бывшей в употреблении, без следов загрязнений, прелости или плесени. Материал сумки — плотная смесовая или синтетическая ткань повышенной

износостойкости с водоотталкивающей пропиткой. Конструкция сумки должна иметь основное отделение для маски и фильтра, а также внутренние или внешние карманы для размещения коробки с незапотевающими пленками и накладных утеплительных манжет. Обязательно наличие регулируемого по длине плечевого ремня с фиксаторами и поясной тесьмы (шнура) для надежной фиксации сумки на туловище при беге или интенсивной ходьбе. Клапан сумки должен застегиваться на текстильную застежку (липучку) или кнопочные пуговицы, обеспечивая быстрый доступ к средствам защиты.

3. Требования к качеству, безопасности и новизне

Новизна товара: Товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в употреблении, не извлеченным из государственного резерва (хранения) и не восстановленным. Год выпуска изделия — текущий календарный год (или не ранее IV квартала предыдущего года). Противогазы советского или раннего постсоветского периода к поставке категорически не допускаются.

Срок хранения: Гарантийный срок хранения противогаза в заводской упаковке (ящиках) должен составлять не менее 12 лет с даты изготовления.

Сертификация: Продукт должен полностью соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Копии сертификатов соответствия предоставляются Поставщиком при передаче товара.

Маркировка: На лицевую часть маски и на корпус фильтра должны быть нанесены четкие заводские штампы с указанием наименования производителя, номера партии, даты изготовления (квартал, год) и размера маски. На фильтре обязательна оригинальная защитная термоусадочная пленка или заглушки на резьбовых отверстиях.

4. Порядок согласования размеров и условия поставки

Срок поставки товара: Поставщик обязан осуществить полную поставку всего объема товара в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения (регистрации) договора.

Обязанность согласования размеров: Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора направить в адрес Заказчика официальный письменный запрос на предоставление разнарядки с указанием точного количества противогазов по размерам (Рост 1, Рост 2, Рост 3), чтобы успеть изготовить и отгрузить товар в установленный срок.

Сроки ответа Заказчика: Заказчик обязуется предоставить Поставщику утвержденное распределение размеров в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения официального запроса.

Транспортировка и приемка: Поставка товара осуществляется силами, транспортом и за счет средств Поставщика до конечного склада Заказчика.

Приемка товара по размерам и количеству производится строго на основании согласованной разнарядки. Поставка товара, не соответствующего согласованным размерам, признается ненадлежащей, и такой товар приемке не подлежит. При несвоевременной поставке товара (превышающей 20 календарных дней) к Поставщику применяются неустойки в соответствии с законодательством о государственных закупках.