

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17572160-1
Сатып алудың атауы:	Сүзгіш майлы, ішкі жану қозғалтқышына арналған, механикалық
Лоттың нөмірі:	№ 87546587-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	майлы, ішкі жану қозғалтқышына арналған, механикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Борттық камазға арналған майлы сүзгі
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	115633100, Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Ақкөл а. әуежай аумағы, 1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде, өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Майдың сүзгі элементі арқылы өту шығыны: 4-5 л/мин, кіріс қысымы $0,45 \pm 0,02$ МПа кезінде. Номиналды сүзу дәлдігі: 8 мкм-ден аспайды – 95 %. Шекті рұқсат етілетін қысым айырмасы: сүзгі элементіндегі айналма клапанның ашыла бастау қысымы — кемінде 0,8 МПа. Габариттік өлшемдері: H=200 мм, D=95 мм, d=11 мм. Қолданылуы: дизельді қозғалтқыштары бар КамАЗ 53229, 53215, 43118 автомобильдеріне арналған

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17572160-1
Наименование закупки:	Фильтр масляный, для двигателя внутреннего сгорания, механический
Номер лота:	№ 87546587-ЗЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	масляный, для двигателя внутреннего сгорания, механический
Дополнительное описание лота:	Фильтр масляный на Камаз бортовой
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	115633100, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Акколь территория аэропорт, 1
Срок поставки:	по заявке Заказчика в течение 16 календарных дней, в случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Расход масла через элемент 4-5л/мин. при давлении на входе 0,45±0,02 МПа Тонкость отсева номинальная не более 8 мкм – 95 %. Предельный допустимый перепад давления: начала открытия перепускного клапана на элементе, не менее 0,8 МПа. Наружный диаметр: 95 мм; Внутренний диаметр: 11 мм; Высота: 200 мм; Применяемость: для автомобилей КамАЗ 53229, 53215, 43118 с дизельными двигателями