

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17860957-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88283877-3ЦП1
Лоттың атауы:	Кеңірдектенген құбыр
Лоттың сипаттауы:	унитазға арналған, ағызу
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. К.Кеншинбаев к, 22
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>Гофрленген дәретханаға арналған су төгетін құбыр — бұл дәретхананың шығуын үйдегі кәріз құбырымен байланыстыруға арналған икемді қосқыш элемент (құбыр). Негізгі сипаттамалары және құрылғысы</p> <p>* Мақсаты: дәретханадан Ағынды суларды (түзу, қиғаш немесе тік ағызу) көтергішке қатысты аздапмешысқан кезде Орталық кәрізге ағызу. * Материалдар: пластмасса (полипропилен немесе ПВХ), көбінесе беріктігі үшін болат немесе полимерлі сыммен ішкі арматураланған. * Диаметрлер: * Бас киім (дәретханаға қосылуға арналған манжет) — сыртқы диаметрі шамамен 134 мм (ішкі жағы сәйкесінше шамамен 75-110 мм). * Шығыс ұшы (кәріз құбырына салынған) - стандартты диаметрі 110 мм. * Ұзындығы: реттелетін(тартылатын / созылатын), әдетте бүктелген кезде 210-320 мм-ден созылғанда 500-680 мм-ге дейін өзгереді. • Жұмыс температурасы: орташа -15 °C-тан +80 °C-қа дейін.</p>

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17860957-1
Наименование закупки:	Тауарларды сатып алу
Номер лота:	№ 88283877-ЗЦП1
Наименование лота:	Труба гофрированная
Описание лота:	для унитаза, сливная
Дополнительное описание лота:	
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. К.Кеншинбаев, 22
Срок поставки:	в течении 16 дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Гофрированная сливная труба для унитаза — это гибкий соединительный элемент (патрубок), предназначенный для стыковки выпуска унитаза с раструбом домашней канализации.</p> <p>Основные характеристики и устройство</p> <ul style="list-style-type: none">• Назначение: Самотечный отвод стоков из унитаза (прямой, косой или вертикальный выпуск) в центральную канализацию при небольшом смещении относительно стояка.• Материалы: Пластик (полипропилен или ПВХ), часто с внутренним армированием стальной или полимерной проволокой для прочности.• Диаметры:<ul style="list-style-type: none">• Оголовкок (манжета для подключения к унитазу) — внешний диаметр около 134 мм (внутренний примерно 75-110 мм в зависимости от посадки).• Выходной конец (вставляется в канализационную трубу) — стандартный диаметр 110 мм.• Длина: Регулируемая (выдвижная/растягивающаяся), обычно варьируется от 210-320 мм в сложенном виде до 500-680 мм в растянутом.• Рабочая температура: В среднем от -15 °С до +80 °С.