

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17799359-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение сэндвич-панелей стеновая, с наполнителем (ПИР)
Лоттың нөмірі:	№ 88308931-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сэндвич-панель
Лоттың сипаттауы:	минералды мақтадан тығыздағышпен үш қабатты, қабырғалы, құлып түрі Z, қалыңдығы 81-150 мм дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сэндвич-панель стеновая с наполнителем (ПИР)
Саны, көлемі:	210
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы ул. Касым Аманжолова 189, пр. Сакена Сейфуллина 16
Жеткізу мерзімі:	келісім-шарт қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МАТЕРИАЛДАРДЫ ЖЕТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА (СПЕЦИФИКАЦИЯ) 1. Жеткізілетін тауарға қойылатын жалпы талаптар * Тауардың жай-күйі: жеткізілетін барлық тауар мүлдем жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, геометрия ақаулары, бояулар мен қорғаныс жабындарының зақымдануы болмауы керек. * Материалдардың сапасы: панельдер қорғаныш және сәндік полимерлі жабыны бар құрылымдық мырышталған болаттан жасалған автоматтандырылған үздіксіз желіде жасалуы керек. Толтырғыш (ПИР) біркелкі тығыздыққа, жоғары жылу оқшаулау қасиеттеріне ие болуы керек және шатыр құрылымдары үшін өрт қауіпсіздігі талаптарына сай болуы керек. * Орау және тасымалдау: тауар тасымалдау және тиеу-түсіру жұмыстары кезінде оның механикалық зақымданудан, деформациядан және ылғалдың әсерінен толық сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық көліктік қаптамада (паллеттерде) жеткізілуі тиіс. 2. Ілеспе құжаттамаға қойылатын талаптар Тауарды беру кезінде Өнім беруші өнімнің сапасы мен шығу тегін растайтын құжаттардың толық пакетін ұсынуға міндетті: * Сапаға сәйкестік сертификаты (партияға зауыттық сапа паспорты); * Өрт сертификаты (PIR толтырғышының отқа төзімділігі мен жанғыштығын сынау хаттамалары); * Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды; * Кепілдік талоны (панельдегі кепілдік мерзімі жеткізілген сәттен бастап кемінде 12 ай болуы керек). • Міндетті түрде келісу: алдыңғы қаптаманың түсі (RAL каталогы бойынша) және құлыптау қосылымының түрі (мысалы, Z-Lock немесе Secret Fix) өндіріске енгізілгенге немесе қоймадан жөнелтілгенге дейін Тапсырыс берушімен қатаң алдын ала келісуге жатады. 2. Сэндвич панельдерінің сипаттамалары Техникалық талап параметрі Сэндвич панельдерінің түрі-қабырға панельдері PIR оқшаулау материалы (PIR) / PSTM (Полиизоцианурат көбігі) Панельдің қалыңдығы 100 мм Монтаждау (жұмыс) ені 1185 мм Болат қаптаманың қалыңдығы 0.5 мм / 0.5 мм (сыртқы/ішкі) Жабынның түсі ақ (негізгі, реңк RAL арқылы нақтыланған) Тапсырыс берушінің келісімі бойынша құлып түрі 3. Сэндвич панельдерінің көлемі мен ұзындығының сипаттамасы № Панельдің ұзындығы ауданы (шаршы метр) есептік саны (дана)* 1 3.5 метр 92.4 ~22 дана. 2 4.0 метр 57.6 ~12 дана. 3 5.0 метр 60.0 ~10 дана. - Қорытынды көлемі 210.0 ш. м ~44 дана. * Ескерту: дана көлемі логистиканы бақылау үшін панельдің ені 1185 мм негізінде есептелген. 4. Компоненттер мен шығын материалдарының сипаттамасы № Позиция атауы техникалық параметрлер саны 1 жабысқақ тығыздағыш Ені: 100 мм 200 қадам. м 2 сыртқы бұрыш (пішінді элемент) сөрелердің өлшемі: 200 мм x 200 мм 30 пог. м 3 бұрыш ішкі (пішінді элемент) сөрелердің өлшемі: 200 мм x 200 мм 80 пог. м

4 бекіткіштер (сэндвич панельдеріне арналған якорь) ұзындығы негізге және қалыңдығы 100 мм 1 500 дана етіп таңдалады. Осы лот ағымдағы жылы екі рет ойнатылғанына назар аударуды сұраймыз, бірақ тауарды өнім беруші техникалық сипаттамаларға сәйкес келмеу себебінен ешқашан жеткізбеген. Нәтижесінде өнім беруші сот шешімімен МТ-ның жосықсыз қатысушысы болып танылды.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17799359-1																																																
Наименование закупки:	Приобретение сэндвич-панелей стеновая, с наполнителем (ПИР)																																																
Номер лота:	№ 88308931-3ЦП1																																																
Наименование лота:	Сэндвич-панель																																																
Описание лота:	трехслойная с утеплителем из минеральной ваты, стеновая, тип замка Z, толщина до 81-150 мм																																																
Дополнительное описание лота:	Сэндвич-панель стеновая с наполнителем (ПИР)																																																
Количество:	210																																																
Единица измерения:	Метр																																																
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул. Касым Аманжолова 189, пр. Сакена Сейфуллина 16																																																
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней после заключения договора																																																
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ МАТЕРИАЛОВ 1. Общие требования к поставляемому товару - Состояние товара: Весь поставляемый товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов геометрии, повреждений лакокрасочного и защитного покрытия. - Качество материалов: Панели должны быть изготовлены на автоматизированной непрерывной линии из конструкционной оцинкованной стали с защитно-декоративным полимерным покрытием. Наполнитель (ПИР) должен обладать однородной плотностью, высокими теплоизоляционными свойствами и отвечать требованиям пожарной безопасности для кровельных конструкций. - Упаковка и транспортировка: Товар должен поставляться в заводской транспортной упаковке (паллетах), обеспечивающей его полную сохранность от механических повреждений, деформаций и воздействия влаги при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. 2. Требования к сопроводительной документации При передаче товара Поставщик обязан предоставить полный пакет документов, подтверждающих качество и происхождение продукции: - Сертификат соответствия качества (заводской паспорт качества на партию); - Пожарный сертификат (протоколы испытаний на огнестойкость и горючесть наполнителя PIR); - Санитарно-эпидемиологическое заключение; - Гарантийный талон (гарантийный период на панели должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки). • Обязательное согласование: Цвет покрытия лицевой стороны (по каталогу RAL) и тип замкового соединения (например, Z-Lock или Secret Fix) подлежат строгому предварительному согласованию с Заказчиком до момента запуска в производство или отгрузки со склада. 2. Технические характеристики сэндвич-панелей <table><tr><td>Параметр</td><td>Техническое требование</td></tr><tr><td>Тип панелей</td><td>Сэндвич-панели стеновые</td></tr><tr><td>Материал утеплителя</td><td>ПИР (PIR) / ПСТМ (Пенополиизоцианурат)</td></tr><tr><td>Толщина панели</td><td>100 мм</td></tr><tr><td>Монтажная (рабочая) ширина</td><td>1185 мм</td></tr><tr><td>Толщина стальной облицовки</td><td>0.5 мм / 0.5 мм (внешняя/внутренняя)</td></tr><tr><td>Цвет покрытия</td><td>Белый (базовый, оттенок уточняется по RAL)</td></tr><tr><td>Тип замка</td><td>По согласованию с Заказчиком</td></tr></table> 3. Спецификация объемов и длин сэндвич-панелей <table><tr><td>№</td><td>Длина панели</td><td>Площадь (кв. м)</td><td>Расчетное количество (шт.)*</td></tr><tr><td>1</td><td>3.5 метра</td><td>92.4</td><td>~22 шт.</td></tr><tr><td>2</td><td>4.0 метра</td><td>57.6</td><td>~12 шт.</td></tr><tr><td>3</td><td>5.0 метра</td><td>60.0</td><td>~10 шт.</td></tr><tr><td>-</td><td>Итоговый объем</td><td>210.0 кв. м</td><td>~44 шт.</td></tr></table> *Примечание: Штучный объем рассчитан справочно на основании ширины панели 1185 мм для контроля логистики. 4. Спецификация комплектующих и расходных материалов <table><tr><td>№</td><td>Наименование позиции</td><td>Технические параметры</td><td>Количество</td></tr><tr><td>1</td><td>Лента клеящаяся уплотнительная</td><td>Ширина: 100 мм</td><td>200 пог. м</td></tr><tr><td>2</td><td>Уголок наружный (фасонный элемент)</td><td>Размер полкок: 200 мм х 200 мм</td><td></td></tr></table>	Параметр	Техническое требование	Тип панелей	Сэндвич-панели стеновые	Материал утеплителя	ПИР (PIR) / ПСТМ (Пенополиизоцианурат)	Толщина панели	100 мм	Монтажная (рабочая) ширина	1185 мм	Толщина стальной облицовки	0.5 мм / 0.5 мм (внешняя/внутренняя)	Цвет покрытия	Белый (базовый, оттенок уточняется по RAL)	Тип замка	По согласованию с Заказчиком	№	Длина панели	Площадь (кв. м)	Расчетное количество (шт.)*	1	3.5 метра	92.4	~22 шт.	2	4.0 метра	57.6	~12 шт.	3	5.0 метра	60.0	~10 шт.	-	Итоговый объем	210.0 кв. м	~44 шт.	№	Наименование позиции	Технические параметры	Количество	1	Лента клеящаяся уплотнительная	Ширина: 100 мм	200 пог. м	2	Уголок наружный (фасонный элемент)	Размер полкок: 200 мм х 200 мм	
Параметр	Техническое требование																																																
Тип панелей	Сэндвич-панели стеновые																																																
Материал утеплителя	ПИР (PIR) / ПСТМ (Пенополиизоцианурат)																																																
Толщина панели	100 мм																																																
Монтажная (рабочая) ширина	1185 мм																																																
Толщина стальной облицовки	0.5 мм / 0.5 мм (внешняя/внутренняя)																																																
Цвет покрытия	Белый (базовый, оттенок уточняется по RAL)																																																
Тип замка	По согласованию с Заказчиком																																																
№	Длина панели	Площадь (кв. м)	Расчетное количество (шт.)*																																														
1	3.5 метра	92.4	~22 шт.																																														
2	4.0 метра	57.6	~12 шт.																																														
3	5.0 метра	60.0	~10 шт.																																														
-	Итоговый объем	210.0 кв. м	~44 шт.																																														
№	Наименование позиции	Технические параметры	Количество																																														
1	Лента клеящаяся уплотнительная	Ширина: 100 мм	200 пог. м																																														
2	Уголок наружный (фасонный элемент)	Размер полкок: 200 мм х 200 мм																																															

	30 пог. м	
3	Уголок внутренний (фасонный элемент)	Размер полок: 200 мм х 200 мм
80 пог. м		
4	Крепеж (Анкера для сэндвич-панелей)	Длина подбирается под
	основание и толщину 100 мм	1 500 шт.
Просим обратить внимание, что данный лот в текущем году был разыгран два раза, но товар так и не был поставлен Поставщиком по причине несоответствия тех спецификации. По итогу Поставщик решением Суда был признан недобросовестным участником ГЗ.		