

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17799839-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес қысым реттегішін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85719890-3ЦП1
Лоттың атауы:	Су қысымының реттегіші
Лоттың сипаттауы:	Құбыр желісі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Bertolini STING PLUS 40 BAR қысым реттегішінің келесі техникалық сипаттамалары бар: Негізгі жұмыс параметрлері Максималды жұмыс қысымы: 40 бар (580 P.S.I.). Реттеу диапазоны: 15 және 40 бар аралығында реттелетін жұмыс қысымы. Максималды ағын жылдамдығы: 90 л/мин (23,8 г.п.м.). Қолданылуы: Ауыл шаруашылығы және бау-бақша шаруашылығы (орнатылған, тіркемелі және бақша желдеткішті бүріккіштерге орнату). Дизайн ерекшеліктері Айналма клапан: Артық сұйықтықты бакқа қайта бағыттайтын тамшылатуға қарсы құрылғысы бар арнайы айналма клапанмен жабдықталған. Араластыру жүйесі: Бүріккіш бак ішіндегі қысыммен химиялық ерітіндіні үздіксіз араластыруға арналған кіріктірілген тәуелсіз жүйе. Тарату шығыстары: Бұйым нөміріне байланысты, ол 2, 3 немесе 4 тәуелсіз шар клапандарымен (шыбықтарды беру үшін) + араластыру тізбегі үшін 1 бөлек шар клапанымен жабдықталған. Жабдық: Глицеринмен толтырылған қысымды басқару манометрін орнатуға арналған стандартты орын қарастырылған. Физикалық қасиеттері Шығарылған елі: Италия (Idromeccanica Bertolini бренді). Корпус материалы: Жоғары беріктіктегі химиялық төзімді пластик, агрессивті UAN-ға, гербицидтерге және фунгицидтерге төзімді. Құрылғының жалпы өлшемдері: шамамен 194 × 270 × 209 мм. Тапсырыс берушімен келісіледі
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	194461100, Алматы облысы, Кеген ауданы, Саты а. Ұлтарақов көшесі №48
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасасқан күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Bertolini STING PLUS 40 BAR қысым реттегішінің келесі техникалық сипаттамалары бар: Негізгі жұмыс параметрлері Максималды жұмыс қысымы: 40 бар (580 P.S.I.). Реттеу диапазоны: 15 және 40 бар аралығында реттелетін жұмыс қысымы. Максималды ағын жылдамдығы: 90 л/мин (23,8 г.п.м.). Қолданылуы: Ауыл шаруашылығы және бау-бақша шаруашылығы (орнатылған, тіркемелі және бақша желдеткішті бүріккіштерге орнату). Дизайн ерекшеліктері Айналма клапан: Артық сұйықтықты бакқа қайта бағыттайтын тамшылатуға қарсы құрылғысы бар арнайы айналма клапанмен жабдықталған. Араластыру жүйесі: Бүріккіш бак ішіндегі қысыммен химиялық ерітіндіні үздіксіз араластыруға арналған кіріктірілген тәуелсіз жүйе. Тарату шығыстары: Бұйым нөміріне байланысты, ол 2, 3 немесе 4 тәуелсіз шар клапандарымен (шыбықтарды беру үшін) + араластыру тізбегі үшін 1 бөлек шар клапанымен жабдықталған. Жабдық: Глицеринмен толтырылған қысымды басқару манометрін орнатуға арналған стандартты орын қарастырылған. Физикалық қасиеттері Шығарылған елі: Италия (Idromeccanica Bertolini бренді). Корпус материалы: Жоғары беріктіктегі химиялық төзімді пластик, агрессивті UAN-ға, гербицидтерге және фунгицидтерге төзімді. Құрылғының жалпы өлшемдері: шамамен 194 × 270 × 209 мм. Тұтынушымен міндетті түрде келісу.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17799839-1
Наименование закупки:	Приобретение регулятор давления по технической спецификации
Номер лота:	№ 85719890-ЗЦП1
Наименование лота:	Регулятор давления воды
Описание лота:	для трубопровода
Дополнительное описание лота:	Регулятор давления Bertolini STING PLUS 40 BAR имеет следующие технические характеристики: Основные параметры производительности Максимальное рабочее давление: 40 бар (580 P.S.I.). Диапазон регулировки: Настраиваемое рабочее давление в пределах от 15 до 40 бар. Максимальная пропускная способность: 90 л/мин (23.8 G.P.M.). Область применения: Сельское хозяйство и садоводство (установка на навесные, прицепные и садовые вентиляторные опрыскиватели). Конструктивные особенности Клапан «Байпас» (By-pass): Оснащен специальным перепускным клапаном с антикапельным устройством, перенаправляющим излишки жидкости обратно в бак. Система смешивания: Встроенная независимая система непрерывного перемешивания химического раствора под давлением внутри бака опрыскивателя. Распределительные выходы: В зависимости от артикула поставляется с 2, 3 или 4 независимыми шаровыми кранами (для подачи на штанги) + 1 отдельный шаровой кран для контура смешивания. Комплектация: Предусмотрено штатное место для установки глицеринонаполненного манометра контроля давления. Физические свойства Страна производства: Италия (бренд Idromeccanica Bertolini). Материал корпуса: Высокопрочный химически стойкий пластик, устойчивый к агрессивным КАС, гербицидам и фунгицидам. Габаритные размеры блока: Примерно 194 × 270 × 209 мм. Согласовать с заказчиком
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	194461100, Алматинская область, Кегенский район, с. Саты ул. Ултракова №48
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Регулятор давления Bertolini STING PLUS 40 BAR имеет следующие технические характеристики: Основные параметры производительности Максимальное рабочее давление: 40 бар (580 P.S.I.). Диапазон регулировки: Настраиваемое рабочее давление в пределах от 15 до 40 бар. Максимальная пропускная способность: 90 л/мин (23.8 G.P.M.). Область применения: Сельское хозяйство и садоводство (установка на навесные, прицепные и садовые вентиляторные опрыскиватели). Конструктивные особенности Клапан «Байпас» (By-pass): Оснащен специальным перепускным клапаном с антикапельным устройством, перенаправляющим излишки жидкости обратно в бак. Система смешивания: Встроенная независимая система непрерывного перемешивания химического раствора под давлением внутри бака опрыскивателя. Распределительные выходы: В зависимости от артикула поставляется с 2, 3 или 4 независимыми шаровыми кранами (для подачи на штанги) + 1 отдельный шаровой кран для контура смешивания. Комплектация: Предусмотрено штатное место для установки глицеринонаполненного манометра контроля давления. Физические свойства Страна производства: Италия (бренд Idromeccanica Bertolini). Материал корпуса: Высокопрочный химически стойкий пластик, устойчивый к агрессивным КАС, гербицидам и фунгицидам. Габаритные размеры блока: Примерно 194 × 270 × 209 мм. Согласовать с заказчиком.