Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17989227-1
Сатып алудың атауы:	Санитарлық-техникалық жабдықтар мен материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 82558080-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Поливинилхлоридті үшайыр
Лоттың сипаттауы:	тең өтпелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тройник Ø20 ППР
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431910000, Қызылорда облысы, Байқоңыр қ. Байқоңыр қ., Абай көшесі, 16
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	* Корпус материалы. Рандом-полипропилен сополимері (PP-R / PPR-100 / 3 Тип). * Орындау түрі. Тең өту, тұтас құйма (бұрандалы ипотекасыз). * Қосылатын құбырлардың номиналды сыртқы диаметрі (DN / d). 20 мм (барлық үш шығыс бойынша: 20×20×20 мм). * Тармақ бұрышы. 90°. * Номиналды қысым (PN). 20 бар (PN20) немесе 25 бар (PN25 — HVAC, HVAC және жылыту үшін әмбебап стандарт). * Жұмыс температурасы. Тұрақты +70... + 80 °C дейін, қысқа мерзімді шыңы +95 °C дейін. * Байланыс түрі. Қоңырауды полифузиялық дәнекерлеу (диффузиялық дәнекерлеу). * Түс. Ақ немесе сұр (жобаның/объектінің талаптарына байланысты; техникалық қасиеттерге әсер етпейді).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17989227-1
Наименование закупки:	Санитарно-технические изделия и материалы
Номер лота:	№ 82558080-3ЦП1
Наименование лота:	Тройник поливинилхлоридный
Описание лота:	равнопроходный
Дополнительное описание лота:	Тройник Ø20 ППР
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431910000, Кызылординская область, г.Байконыр г.Байконыр, ул. Абая 16
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с момента подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Материал корпуса. Рандом-сополимер полипропилена (PP-R / PPR-100 / Тип 3). • Тип исполнения. Равнопроходной, цельнолитой (без резьбовых закладных). • Номинальный наружный диаметр присоединяемых труб (DN / d). 20 мм (по всем трем выходам: 20×20×20 мм). • Угол ответвления. 90°. • Номинальное давление (PN). 20 бар (PN20) или 25 бар (PN25 — универсальный стандарт для ХВС, ГВС и отопления). • Рабочая температура. Постоянная до +70…+80 °C, кратковременная пиковая — до +95 °C. • Тип соединения. Раструбная полифузная сварка (диффузионная пайка). • Цвет. Белый или серый (в зависимости от требований проекта/объекта; на технические свойства не влияет)