

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17767447-1
Сатып алудың атауы:	техникалық ерекшелікке сәйкес сатып алу WSK
Лоттың нөмірі:	№ 88226831-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, бір полюсті, кернеуі 400-750 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автоматты ажыратқыш 1-п, ВА47-29 1Р 6А х-ка С
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ., Әл Фараби ауданы, Желтоқсан көшесі, №30
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Автоматты ажыратқыш 1-п, ВА47-29 1Р 6А х-ка С * Полюстер саны (фазалық): 1Р (1 полюс) * Номиналды ток (In): 6а (ампер) * Іске қосу сипаттамасы (ток қисығы): С (қысқа тұйықталу тогы кезінде лезде іске қосу 5-тен 10-ға дейін, орташа бастапқы токтары бар шамдар мен розеткаларға жарамды) * Өшіру мүмкіндігі: 4,5 кА * Номиналды кернеу: 230/400 В (айнымалы ток, айнымалы ток), 48 в дейін (тұрақты ток, тұрақты ток) * Босату түрі: Жылу (шамадан тыс жүктеме) және электромагниттік (қысқа тұйықталу)

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17767447-1
Наименование закупки:	закуп согласно технической спецификации WSK
Номер лота:	№ 88226831-3ЦП1
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, однополюсный, напряжение 400-750 В
Дополнительное описание лота:	Автоматический выключатель 1-п, ВА47-29 1Р 6 А х-ка С
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Желтоксан, №30
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Автоматический выключатель 1-п, ВА47-29 1Р 6 А х-ка С • Количество полюсов (фазность): 1Р (1 полюс) • Номинальный ток (In): 6 А (ампер) • Характеристика срабатывания (кривая тока): С (мгновенное срабатывание при токе короткого замыкания от $5 \cdot I_n$ до $10 \cdot I_n$, подходит для освещения и розеток с умеренными пусковыми токами) • Отключающая способность: 4,5 кА • Номинальное напряжение: 230/400 В (переменный ток, АС), до 48 В (постоянный ток, DC) • Тип расцепителей: тепловой (от перегрузки) и электромагнитный (от короткого замыкания)