

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17785227-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83565048-3ЦП2
Лоттың атауы:	Ішкі канализацияға арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридті, диаметрі 51-100 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі кәрізге арналған 50 мм ПВХ кәріз құбыры, қоңырау және тығыздағыш сақинасы бар, сұр, қабырға қалыңдығы 1.8 мм ПВХ материалы (поливинилхлорид) Ұзындығы, м 1,5 Ол тегіс ішкі бетті, дәл геометрияны және көптеген жылдар бойы жүйенің тұрақты жұмысын қамтамасыз ететін құйылған қоңырау экструзиясы арқылы жасалады. Құбыр tu 224820-001-72315034-2015 сәйкес келеді. ПВХ тот баспайды, коррозияға ұшырамайды және қатты ортаға төзімді (РН 2-ден 12-ге дейін), сондықтан тұрмыстық ағынды сулар мен жуғыш заттар материалға зиян келтірмейді. Құбыр кір жуғыш машинадан немесе ыдыс жуғыш машинадан суды ағызуды қоса алғанда, +60°C-қа дейінгі тұрақты ағызу температурасына және +90°C-қа дейінгі қысқа мерзімді жүктемелерге (1 минутқа дейін) төтеп бере алады. Материал тұрмыстық химияға төзімді, ластануды сіңірмейді және ұзақ уақыт жұмыс істеген кезде де беріктігін сақтайды. Ең бастысы-күрделі монтажсыз тығыздалған қоңырау қосылымы. Әрбір құбырда тығыз және сенімді қосылымды қамтамасыз ететін серпімді резеңке тығыздағыш сақинасы бар қоңырау бар. Құбырдың немесе арматураның тегіс ұшы қоңырауға оңай еніп, ағып кетуді болдырмайды және жүйенің толық тығыздалуын қамтамасыз етеді. Түсі-сұр Зауыт өндірісі
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Қанипа Бітібаева көшесі 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ішкі кәрізге арналған 50 мм ПВХ кәріз құбыры, қоңырау және тығыздағыш сақинасы бар, сұр, қабырға қалыңдығы 1.8 мм ПВХ материалы (поливинилхлорид) Ұзындығы, м 1,5 Ол тегіс ішкі бетті, дәл геометрияны және көптеген жылдар бойы жүйенің тұрақты жұмысын қамтамасыз ететін құйылған қоңырау экструзиясы арқылы жасалады. Құбыр tu 224820-001-72315034-2015 сәйкес келеді. ПВХ тот баспайды, коррозияға ұшырамайды және қатты ортаға төзімді (РН 2-ден 12-ге дейін), сондықтан тұрмыстық ағынды сулар мен жуғыш заттар материалға зиян келтірмейді. Құбыр кір жуғыш машинадан немесе ыдыс жуғыш машинадан суды ағызуды қоса алғанда, +60°C-қа дейінгі тұрақты ағызу температурасына және +90°C-қа дейінгі қысқа мерзімді жүктемелерге (1 минутқа дейін) төтеп бере алады. Материал тұрмыстық химияға төзімді, ластануды сіңірмейді және ұзақ уақыт жұмыс істеген кезде де беріктігін сақтайды. Ең бастысы-күрделі монтажсыз тығыздалған қоңырау қосылымы. Әрбір құбырда тығыз және сенімді қосылымды қамтамасыз ететін серпімді резеңке тығыздағыш сақинасы бар қоңырау бар. Құбырдың немесе арматураның тегіс ұшы қоңырауға оңай еніп, ағып кетуді болдырмайды және жүйенің толық тығыздалуын қамтамасыз етеді. Түсі-сұр Зауыт өндірісі /

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17785227-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 83565048-ЗЦП2
Наименование лота:	Труба для внутренней канализации
Описание лота:	поливинилхлоридная, диаметр 51-100 мм
Дополнительное описание лота:	Труба канализационная 50 мм ПВХ для внутренней канализации, с раструбом и уплотнительным кольцом, серая, толщина стенки 1.8 мм Материал ПВХ (поливинилхлорид) Длина, м 1,5 Она производится методом экструзии с формованным раструбом, что обеспечивает гладкую внутреннюю поверхность, точную геометрию и стабильную работу системы на долгие годы. Труба полностью соответствует ТУ 224820-001-72315034-2015. ПВХ не ржавеет, не подвержен коррозии и устойчив к воздействию агрессивных сред (pH от 2 до 12), поэтому бытовые стоки и моющие средства не повреждают материал. Труба выдерживает постоянную температуру стоков до +60°C и кратковременные нагрузки до +90°C (до 1 минуты), включая слив воды из стиральной или посудомоечной машины. Материал устойчив к бытовой химии, не впитывает загрязнения и сохраняет прочность даже при длительной эксплуатации. Главное — герметичное раструбное соединение без сложного монтажа. Каждая труба оснащена раструбом с уплотнительным кольцом из эластичной резины, которое обеспечивает плотное и надёжное соединение. Гладкий конец трубы или фитинга легко входит в раструб, предотвращая протечки и обеспечивая полную герметичность системы. Цвет- серый Фабричное производство
Количество:	15
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск улица Канипа Битибаева 1
Срок поставки:	20 дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Труба канализационная 50 мм ПВХ для внутренней канализации, с раструбом и уплотнительным кольцом, серая, толщина стенки 1.8 мм Материал ПВХ (поливинилхлорид) Длина, м 1,5 Она производится методом экструзии с формованным раструбом, что обеспечивает гладкую внутреннюю поверхность, точную геометрию и стабильную работу системы на долгие годы. Труба полностью соответствует ТУ 224820-001-72315034-2015. ПВХ не ржавеет, не подвержен коррозии и устойчив к воздействию агрессивных сред (pH от 2 до 12), поэтому бытовые стоки и моющие средства не повреждают материал. Труба выдерживает постоянную температуру стоков до +60°C и кратковременные нагрузки до +90°C (до 1 минуты), включая слив воды из стиральной или посудомоечной машины. Материал устойчив к бытовой химии, не впитывает загрязнения и сохраняет прочность даже при длительной эксплуатации. Главное — герметичное раструбное соединение без сложного монтажа. Каждая труба оснащена раструбом с уплотнительным кольцом из эластичной резины, которое обеспечивает плотное и надёжное соединение. Гладкий конец трубы или фитинга легко входит в раструб, предотвращая протечки и обеспечивая полную герметичность системы. Цвет- серый Фабричное производство