

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17781004-1
Сатып алудың атауы:	Балабақшаға шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43587728-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Балабақшаға шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Балабақшаға шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі :	87793030
Лоттың атауы :	Су бөлетін кран
Лоттың сипаттауы:	қабырғалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бір тұтқалы, асүй раковинасына арналған, көлденең орнатылатын, жезден жасалған
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	394030100, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисов а. Денисовка ауылы, Советская көш. 32А
Жеткізу мерзімі:	2026 жылғы қазан
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. Орнату және габариттік өлшемдер. Осьтер арасындағы қашықтық: қабырғаға орнатылатын араластырғыштар үшін стандартты көрсеткіш — 150 мм. Көптеген модельдерде эксцентриктік жалғағыштарды пайдалану арқылы бұл аралықты 130–170 мм шегінде реттеуге болады. Шүмек ұзындығы (шығыңқылық): қабырғадан су ағатын нүктеге дейінгі қашықтық. Қолжуғыштар үшін әдетте 15–25 см, ал ванналар үшін 30–40 см ұзындық таңдалады (егер шүмек ванна мен қолжуғышқа ортақ қызмет етсе). Жалғау диаметрі: су құбырына жалғанатын эксцентриктік жалғағыштардың стандартты бұранда өлшемі — G ½ дюйм (сыртқы бұранда). Араластырғыштың өзіне жалғанатын жері әдетте G ¾ дюймді құрайды. 2. Техникалық сипаттамалар: Жұмыс қысымы: стандартты — 3 бар (атмосфера). Ең жоғары (қысқа мерзімді) — 10 барға дейін. Судың ең жоғары температурасы: 90°С-қа дейін (ұсынылатын қауіпсіз жұмыс температурасы — 65°Сқа дейін). Ағын жылдамдығы (су шығыны): аэратор түріне байланысты. Әдетте 3 бар қысым кезінде минутына 9-дан 15 литрге дейінгі аралықты құрайды.
Лоттың нөмірі :	87793149
Лоттың атауы :	Су бөлетін кран
Лоттың сипаттауы:	қабырғалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бір тұтқалы, ваннаға арналған, көлденең орнатылатын, жезден жасалған
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	394030100, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисов а. Денисовка ауылы, Советская көш. 32А
Жеткізу мерзімі:	2026 жылғы қазан
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	1. Техникалық пайдалану параметрлері: Жұмыс қысымы: 1-ден 5 барға (атмосфераға) дейін. Қысқа мерзімді максималды қысым (сынақ қысымы): 10 барға дейін. Ыстық судың максималды температурасы: 80°С-қа дейін (ұсынылатын жұмыс температурасы: 65°С-қа дейін). Басқару түрі (механизм): Бір тұтқалы: картридж (әдетте диаметрі 35 мм немесе 40 мм). Екі тұтқалы: клапандық кірістірмелер (керамикалық 180°/90° немесе бұрандалы механизмі бар резеңке). Дивертер (ванна/душ ауыстырып-қосқышы): картридж (керамикалық), тұтқалы, тарту (түймелі) немесе автоматты түрдегі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17781004-1
Наименование закупки:	приобретение хозяйственных товаров для детского сада
Номер лота:	№ 43587728-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	приобретение хозяйственных товаров для детского сада
Описание лота:	приобретение хозяйственных товаров для детского сада
Номер пункта плана:	№ 87793030
Наименование пункта плана:	Кран водоразборный
Описание пункта плана:	настенный
Дополнительное описание пункта плана:	Однозахватный, для кухонной мойки, горизонтальный, латунь
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	394030100, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка с.Денисовка ул.Советская стр32А
Срок поставки:	октябрь 2026 г
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Монтажные и габаритные размерыМежосевое расстояние: Стандарт для настенных смесителей составляет 150 мм. Большинство моделей допускают регулировку в пределах 130–170 мм за счет эксцентриков.Длина излива (вылет): Расстояние от стены до точки падения воды. Для раковин обычно выбирают 15–25 см, для ванны — 30–40 см (если излив общий на ванну и раковину).Диаметр подключения: Стандартный размер резьбы эксцентриков для подключения к водопроводу — G ½ дюйма (наружная резьба). Подключение к самому смесителю обычно G ¾ дюйма.2. Технические характеристики работыРабочее давление: Стандартное — 3 бара (атмосферы). Максимальное пиковое (кратковременное) — до 10 бар.Максимальная температура воды: До 90 °С (рекомендуемая безопасная эксплуатационная — до 65 °С).Пропускная способность (расход воды): Зависит от типа аэратора. Обычно составляет от 9 до 15 литров в минуту при давлении 3 бара.
Номер пункта плана:	№ 87793149
Наименование пункта плана:	Кран водоразборный
Описание пункта плана:	настенный
Дополнительное описание пункта плана:	Однозахватный, для ванны, горизонтальный, латунь
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	394030100, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка с.Денисовка ул.Советская стр32А
Срок поставки:	октябрь 2026 г
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	1. Монтажные и габаритные размерыМежосевое расстояние: Стандарт для настенных смесителей составляет 150 мм. Большинство моделей допускают регулировку в пределах 130–170 мм за счет эксцентриков.Длина излива (вылет): Расстояние от стены до точки падения воды. Для раковин обычно выбирают 15–25 см, для ванны — 30–40 см (если излив общий на ванну и раковину).Диаметр подключения: Стандартный размер резьбы эксцентриков для подключения к водопроводу — G ½ дюйма (наружная резьба). Подключение к самому смесителю обычно G ¾ дюйма.2. Технические характеристики работыРабочее давление: Стандартное — 3 бара (атмосферы). Максимальное пиковое (кратковременное) — до 10 бар.Максимальная температура воды: До 90 °С

(рекомендуемая безопасная эксплуатационная — до 65 °С).Пропускная способность (расход воды): Зависит от типа аэратора. Обычно составляет от 9 до 15 литров в минуту при давлении 3 бара.
--