

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17455872-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение прочих товары
Лоттың нөмірі:	№ 85885301-ОИ7
Лоттың атауы :	Шыбықша
Лоттың сипаттауы:	дәнекерлік, маркасы М2р, диаметр 6 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	присадочный материал для сварки алюминия 2,6-3,0
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. С. Аширова 16А
Жеткізу мерзімі:	Сәуір
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 21488-97 стандартына сәйкес диаметрі 2,6-3,0 мм (Қазақстанда диаметрі 2,4 мм немесе 3,2 мм жиі қолданылады) алюминий дәнекерлеуге арналған толтырғыш шыбықтар аргон доғалық дәнекерлеу (TIG) үшін қолданылады. Ең көп таралған маркалары - магний қорытпалары үшін ER5356 (AlMg5) және кремний қорытпалары үшін ER4043 (AlSi5). Қорытпалар: ER5356 (Sv-AMg5 ұқсас), ER4043 (Sv-AK5 ұқсас). Диаметрі: Стандартты өлшемдері 1,6, 2,0, 2,4, 3,2 және 4,0 мм. Диаметрі 2,6-3,0 мм шыбықтар әдетте жеткізушілер ұсынатын 2,4-3,2 мм диаметрге сәйкес келеді. Қолданылуы: Алюминий конструкцияларын TIG дәнекерлеуі. ГОСТ/Стандарттар: ГОСТ 21488-97 (сығымдалған шыбықтар), AWS A5.10 (халықаралық стандарт, көбінесе ER маркалары үшін көрсетілген).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17455872-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товары
Номер лота:	№ 85885301-ОИ7
Наименование лота:	Пруток
Описание лота:	сварочный, марка М2р, диаметр 6 мм
Дополнительное описание лота:	присадочный материал для сварки алюминия 2,6-3,0
Количество:	20
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара С. Аширова 16А
Срок поставки:	Апрель
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Присадочные прутки для сварки алюминия диаметром 2,6-3,0 мм (в Казахстане часто используются диаметры 2.4 мм или 3.2 мм) по ГОСТ 21488-97 применяются для аргонодуговой сварки (TIG). Наиболее распространенные марки: ER5356 (AlMg5) для магниевых сплавов и ER4043 (AlSi5) для кремниевых. Сплавы: ER5356 (аналог Св-АМг5), ER4043 (аналог Св-АК5). Диаметр: Стандартные размеры 1.6, 2.0, 2.4, 3.2, 4.0 мм. Прутки 2,6-3,0 мм обычно соответствуют диаметру 2.4-3.2 мм, предлагаемому поставщиками. Применение: Аргонодуговая сварка (TIG) алюминиевых конструкций. ГОСТ/Стандарты: ГОСТ 21488-97 (прутки прессованные), AWS A5.10 (международный стандарт, часто указываемый для марок ER).