

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17142941-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық мұқтаждарына арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 82280849-3ЦП1
Лоттың атауы :	Эмаль
Лоттың сипаттауы:	акрилді

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ақ Эмаль PF-115.(жылтыр) Сипаттама-сиккатив, еріткіштер және мақсатты қоспалар қосылған пентафталды лактағы рутильді титан диоксиді мен басқа пигменттер мен толтырғыштардың суспензиясы. Мақсаты ауа-райына ұшырайтын металл, ағаш және басқа беттерді бояуға және үй ішінде бояуға арналған.эмаль пленкасы минус 50-ден плюс 60 °C-қа дейінгі температураның өзгеруіне төзімді. Техникалық сипаттамалары 1. Эмаль жабынының түсі. Фотоэлектрлік жылтыр өлшегіш бойынша жабынның жылтырлығы,%, кемінде 50 5. Ұшпайтын заттардың массалық үлесі,%, түсіне байланысты 49-70 Түсі ақ 6. Тұтқырлыққа дейін сұйылту дәрежесі ВЗ-246 типті вискозиметр бойынша саптаманың диаметрі 4 мм (20,0±0,5)°C, %, 20 7 аспайтын температурада 28-30 с дейін. Ұнтақтау дәрежесі, мкм, 25 8-ден аспайды. Кептірілген пленканың жабындылығы, г/м2, 30-120 түсіне байланысты артық емес 9. Гүл эмальдары үшін (20±2)°C , сағ, артық емес температурада 3-дәрежеге дейін кептіру уақыты: 24 10. Иілу кезіндегі пленканың икемділігі, мм, 1 11 артық емес. У-1, см типті аспапқа соғылған кезде пленканың беріктігі кемінде 4 12. ТМЛ типті маятниктік аспап бойынша жабынның қаттылығы (а маятнігі), салыстырмалы бірліктер, кемінде 0,10 13. Пленканың адгезиясы, Ұпайлары, 1-ден аспайды 14. Судың статикалық әсеріне (20±2)°C температурада жабынның төзімділігі, сағ, кемінде 2 15. Жуғыш заттың 0,5% ерітіндісінің статикалық әсеріне жабынның төзімділігі, мин, кемінде 15 16. Трансформатор майының статистикалық әсеріне (20±2)°C температурада жабынның төзімділігі, сағ, кемінде 24 17. МЕМСТ ескертпелер: эмальдарды қолданған кезде жабынды (105-110) °C температурада 1 сағат бойы ыстық кептіруге жол беріледі. Қолдану кептірілген жабын адамдар үшін қауіпсіз. Буып-түю әрқайсысы 20 литрден тұратын ыдыстағы Металл және пластик ыдыстар. ГОСТ 6465-76 ИССІЗ
Саны, көлемі:	300
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	556830100, Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Шарбақты а. Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Шарбақты ауылы, Гагарина, 49
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ақ Эмаль PF-115.(жылтыр) Сипаттама-сиккатив, еріткіштер және мақсатты қоспалар қосылған пентафталды лактағы рутильді титан диоксиді мен басқа пигменттер мен толтырғыштардың суспензиясы. Мақсаты ауа-райына ұшырайтын металл, ағаш және басқа беттерді бояуға және үй ішінде бояуға арналған.эмаль пленкасы минус 50-ден плюс 60 °С-қа дейінгі температураның өзгеруіне төзімді. Техникалық сипаттамалары 1. Эмаль жабынының түсі. Фотоэлектрлік жылтыр өлшегіш бойынша жабынның жылтырлығы,%, кемінде 50 5. Ұшпайтын заттардың массалық үлесі,%, түсіне байланысты 49-70 Түсі ақ 6. Тұтқырлыққа дейін сұйылту дәрежесі ВЗ-246 типті вискозиметр бойынша саптаманың диаметрі 4 мм (20,0±0,5)°С, %, 20 7 аспайтын температурада 28-30 с дейін. Ұнтақтау дәрежесі, мкм, 25 8-ден аспайды. Кептірілген пленканың жабындылығы, г/м2, 30-120 түсіне байланысты артық емес 9. Гүл эмальдары үшін (20±2)°С , сағ, артық емес температурада 3-дәрежеге дейін кептіру уақыты: 24 10. Иілу кезіндегі пленканың икемділігі, мм, 1 11 артық емес. У-1, см типті аспапқа соғылған кезде пленканың беріктігі кемінде 4 12. ТМЛ типті маятниктік аспап бойынша жабынның қаттылығы (а маятнігі), салыстырмалы бірліктер, кемінде 0,10 13. Пленканың адгезиясы, Ұпайлары, 1-ден аспайды 14. Судың статикалық әсеріне (20±2)°С температурада жабынның төзімділігі, сағ, кемінде 2 15. Жуғыш заттың 0,5% ерітіндісінің статикалық әсеріне жабынның төзімділігі, мин, кемінде 15 16. Трансформатор майының статистикалық әсеріне (20±2)°С температурада жабынның төзімділігі, сағ, кемінде 24 17. МЕМСТ ескертпелер: эмальдарды қолданған кезде жабынды (105-110) °С температурада 1 сағат бойы ыстық кептіруге жол беріледі. Қолдану кептірілген жабын адамдар үшін қауіпсіз. Буып-түю әрқайсысы 20 литрден тұратын ыдыстағы Металл және пластик ыдыстар. ГОСТ 6465-76 ИССІЗ
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17142941-1
Наименование закупки:	Товары для хозяйственных нужд
Номер лота:	№ 82280849-ЗЦП1
Наименование лота:	Эмаль
Описание лота:	акриловая

Дополнительное описание лота:	Эмаль белая ПФ-115.(глянцевая) Описание Представляет собой суспензию двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива, растворителей и целевых добавок. Назначение Предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений. пленка эмали устойчива к изменению температуры от минус 50 до плюс 60 °С. Технические характеристики 1. Цвет покрытия эмали. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее 50 5. Массовая доля нелетучих веществ, %, в зависимости от цвета 49-70 Цвет белый 6. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, %, не более 20 7. Степень перетира, мкм, не более 25 8. Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более, в зависимости от цвета 30-120 9. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более, для эмалей цветов: 24 10. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 11. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 4 12. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее 0,10 13. Адгезия пленки, баллы, не более 1 14. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее 2 15. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства, мин, не менее 15 16. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию трансформаторного масла, ч, не менее 24 17. ГОСТ Примечания: При применении эмалей допускается горячая сушка покрытия при температуре (105-110) °С в течение 1 ч. Применение Высушенное покрытие БЕЗОПАСНО для человека. Фасовка Металлическая и пластиковая тара в таре по 20 литров каждая. ГОСТ 6465-76 БЕЗ ЗАПАХА
Количество:	300
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	556830100, Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Гагарина, 49
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Эмаль белая ПФ-115.(глянцевая) Описание Представляет собой суспензию двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталеовом лаке с добавлением сиккатива, растворителей и целевых добавок. Назначение Предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений.пленка эмали устойчива к изменению температуры от минус 50 до плюс 60 °С. Технические характеристики 1. Цвет покрытия эмали. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее 50 5. Массовая доля нелетучих веществ, %, в зависимости от цвета 49-70 Цвет белый 6. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, %, не более 20 7. Степень перетира, мкм, не более 25 8. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более, в зависимости от цвета 30-120 9. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С , ч, не более, для эмалей цветов: 24 10. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 11. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 4 12. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее 0,10 13. Адгезия пленки, баллы, не более 1 14. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее 2 15. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства, мин, не менее 15 16. Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию трансформаторного масла, ч, не менее 24 17. ГОСТ Примечания: При применении эмалей допускается горячая сушка покрытия при температуре (105-110) °С в течение 1 ч. Применение Высушенное покрытие БЕЗОПАСНО для человека. Фасовка Металлическая и пластиковая тара в таре по 20 литров каждая. ГОСТ 6465-76 БЕЗ ЗАПАХА
--	--