

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17855429-1
Сатып алудың атауы:	Жарық диодты шам, Консольдік көше жарықдиодты шамы
Лоттың нөмірі:	№ 88372456-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жарық диодты шам
Лоттың сипаттауы:	цоколь типі E27, қуаты 15 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жарық диодты шам
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	434443100, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Пірімов а. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Пірімов а., Ғ. Мұратбаев №26
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	• Тауардың атауы: Жарықдиодты (LED) энергия үнемдейтін шам. • Мақсаты: Көше мен саябақты жарықтандыруға арналған E27 патроны бар саябақ-бақша шамдары мен плафондарына (D 250 мм) орнатуға арналған. • Тауардың жағдайы: Жаңа, пайдаланылмаған, ақаулары мен зақымданулары жоқ. Тауар жеке зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. 2. Техникалық және пайдалану сипаттамалары № Параметр / Сипаттама Талап етілетін мәні (кем емес / диапазоны) 1 Жарық көзінің түрі Жарықдиодты (LED) 2 Цоколь түрі E27 3 Номиналды қуаты 15 Вт кем емес (15–20 Вт) 4 Қыздыру шамының қуат эквиваленті 120–150 Вт кем емес 5 Жарық ағыны 1300 – 1600 Лм кем емес 6 Түс температурасы (CCT) 4000 К – 6500 К (бейтарап ақ / салқын ақ жарық) 7 Жұмыс кернеуі 220–240 В, 50 Гц (рұқсат етілген диапазон 175–265 В) 8 Түсті беру индексі (CRI / Ra) 80 кем емес 9 Жарықты шашырату бұрышы 220° – 270° кем емес 10 Қызмет ету мерзімі 25 000 – 30 000 сағаттан кем емес 11 Колбаның пішіні Алмұрт (A60/A65) немесе цилиндрлік (T80) 12 Стандарттарға сәйкестігі СТ РК ГОСТ Р 54350-2011, ГОСТ IEC 62560-2015, ГОСТ 30804.3.2-2013 3. Қауіпсіздік және сертификаттау талаптары Регламенттерге сәйкестігі: Жеткізілетін тауар СТ РК ГОСТ Р 54350-2011 (немесе ГОСТ 54350-2015) — «Жарық беретін аспаптар. Жарықтехникалық талаптар мен сынау әдістері» (мәлімделген 1300-1600 Лм жарық ағынын және 15Вт қуатты растайды). • техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келуі тиіс: 4. Жинақтылығы, қаптамасы және таңбалануы • Жеткізу жиынтығы: Жарықдиодты шам (1 дана), жеке қаптама, паспорт / нұсқаулық. • Қаптамасы: Тасымалдау кезінде механикалық зақымданудан қорғайтын жеке түрлі-түсті картон қорап. • Таңбалануы: Шамның корпусында және қаптамасында қуаты (Вт), цоколі (E27), түс температурасы (К), кернеуі және шығарылған күні көрсетілген таңбалау болуы тиіс. 5. Кепілдік міндеттемелері • Кепілдік мерзімі: Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды. • Кепілдік шарттары: Жеткізуші кепілдік мерзімі ішінде шам істен шыққан жағдайда оны тегін ауыстыруға кепілдік береді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17855429-1																																							
Наименование закупки:	Жарық диодты шам, Консольдік көше жарықдиодты шамы																																							
Номер лота:	№ 88372456-3ЦП1																																							
Наименование лота:	Лампа светодиодная																																							
Описание лота:	тип цоколя E27, мощность 15 Вт																																							
Дополнительное описание лота:	Лампа светодиодная																																							
Количество:	200																																							
Единица измерения:	Штука																																							
Места поставки:	434443100, Кызылординская область, Казалинский район, с.Пиримов КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Казалинский район, с.Пиримов, ул Г. Муратбаев №26																																							
Срок поставки:	Со дня заключения договора 16 календарных дней																																							
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	• Наименование товара: Лампа светодиодная (LED) энергосберегающая. • Назначение: Предназначена для установки в садово-парковые светильники и плафоны (D 250 мм) с патроном E27 для уличного и паркового освещения. • Состояние товара: Новый, не бывший в эксплуатации, без дефектов и повреждений. Поставка осуществляется в индивидуальной заводской упаковке. 2. Технические и эксплуатационные характеристики <table><tr><td>№</td><td>Параметр / Характеристика</td><td>Требуемое значение (не хуже / диапазон)</td></tr><tr><td>1</td><td>Тип источника света</td><td>Светодиодный (LED)</td></tr><tr><td>2</td><td>Тип цоколя</td><td>E27</td></tr><tr><td>3</td><td>Номинальная мощность</td><td>Не менее 15 Вт (15-20 Вт)</td></tr><tr><td>4</td><td>Эквивалент мощности лампы накаливания</td><td>Не менее 120-150 Вт</td></tr><tr><td>5</td><td>Световой поток</td><td>Не менее 1300 – 1600 Лм</td></tr><tr><td>6</td><td>Цветовая температура (CCT)</td><td>4000 К – 6500 К (нейтральный белый / холодный белый свет)</td></tr><tr><td>7</td><td>Рабочее напряжение питания</td><td>220-240 В, 50 Гц (допустимый диапазон 175-265 В)</td></tr><tr><td>8</td><td>Индекс цветопередачи (CRI / Ra)</td><td>Не менее 80</td></tr><tr><td>9</td><td>Угол рассеивания света</td><td>Не менее 220° – 270° (всенаправленное свечение)</td></tr><tr><td>10</td><td>Срок службы</td><td>Не менее 25 000 – 30 000 часов</td></tr><tr><td>11</td><td>Форма колбы</td><td>Груша (A60/A65) или цилиндрическая (T80)</td></tr><tr><td>12</td><td>Соответствие стандартам</td><td>СТ РК ГОСТ Р 54350-2011, ГОСТ IEC 62560-2015, ГОСТ 30804.3.2-2013</td></tr></table> 3. Требования к безопасности и сертификации Соответствие регламентам: Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технических регламентов СТ РК ГОСТ Р 54350-2011 (или ГОСТ 54350-2015) — «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний» (подтверждает световой поток 1300-1600 Лм и мощность 15 Вт). • 4. Комплектность, упаковка и маркировка • Комплект поставки: Лампа светодиодная (1 шт.), индивидуальная упаковка, паспорт / инструкция. • Упаковка: Индивидуальная цветная картонная коробка с защитой от механических повреждений при транспортировке. • Маркировка: На корпусе лампы и упаковке должна быть нанесена маркировка с указанием мощности (Вт), цоколя (E27), цветовой температуры (К), напряжения и даты производства. 5. Гарантийные обязательства • Гарантийный срок: Составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара. • Условия гарантии: Поставщик гарантирует бесплатную замену лампы в случае выхода её из строя в течение гарантийного периода.	№	Параметр / Характеристика	Требуемое значение (не хуже / диапазон)	1	Тип источника света	Светодиодный (LED)	2	Тип цоколя	E27	3	Номинальная мощность	Не менее 15 Вт (15-20 Вт)	4	Эквивалент мощности лампы накаливания	Не менее 120-150 Вт	5	Световой поток	Не менее 1300 – 1600 Лм	6	Цветовая температура (CCT)	4000 К – 6500 К (нейтральный белый / холодный белый свет)	7	Рабочее напряжение питания	220-240 В, 50 Гц (допустимый диапазон 175-265 В)	8	Индекс цветопередачи (CRI / Ra)	Не менее 80	9	Угол рассеивания света	Не менее 220° – 270° (всенаправленное свечение)	10	Срок службы	Не менее 25 000 – 30 000 часов	11	Форма колбы	Груша (A60/A65) или цилиндрическая (T80)	12	Соответствие стандартам	СТ РК ГОСТ Р 54350-2011, ГОСТ IEC 62560-2015, ГОСТ 30804.3.2-2013
№	Параметр / Характеристика	Требуемое значение (не хуже / диапазон)																																						
1	Тип источника света	Светодиодный (LED)																																						
2	Тип цоколя	E27																																						
3	Номинальная мощность	Не менее 15 Вт (15-20 Вт)																																						
4	Эквивалент мощности лампы накаливания	Не менее 120-150 Вт																																						
5	Световой поток	Не менее 1300 – 1600 Лм																																						
6	Цветовая температура (CCT)	4000 К – 6500 К (нейтральный белый / холодный белый свет)																																						
7	Рабочее напряжение питания	220-240 В, 50 Гц (допустимый диапазон 175-265 В)																																						
8	Индекс цветопередачи (CRI / Ra)	Не менее 80																																						
9	Угол рассеивания света	Не менее 220° – 270° (всенаправленное свечение)																																						
10	Срок службы	Не менее 25 000 – 30 000 часов																																						
11	Форма колбы	Груша (A60/A65) или цилиндрическая (T80)																																						
12	Соответствие стандартам	СТ РК ГОСТ Р 54350-2011, ГОСТ IEC 62560-2015, ГОСТ 30804.3.2-2013																																						