

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16528697-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81180869-3ЦП1
Лоттың атауы :	Металл өңдеуге арналған білдек
Лоттың сипаттауы:	қайрағыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВИХРЬ ТС-400 МемСТ 1584-87 қайрау станогы (РММ)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Пушкина 45
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша жыл ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ВИХРЬ ТС-400 тегістеу станогы. Қозғалтқыш түрі: асинхронды. Қозғалтқыш қуаты: 400 Вт. Қорек кернеуі: 220 В / 50 Гц. Тегістеу дөңгелектерінің диаметрі: 200 мм х 20 мм (қалыңдығы). Шеңбердің отырғызу диаметрі 12,7 мм-ден аспайды. Жұмыс дөңгелектерінің саны: 2 дана. Шпиндель жылдамдығы 2950 айн/мин кем емес. Жетек түрі: тікелей (беріліс қорабысыз). Беріліс қорабы: электрлік тікелей тип. Толық жиынтық: қайрау станогы - 1 дана, тегістеу дөңгелектері - 2 дана, жұмыс тоқтатқыштары - 2 дана, ұшқын өшіргіштер - 2 дана, қорғаныс экрандары - 2 дана, бекіткіштер - 1 жиынтық, паспорт (нұсқаулық) - 1 дана. МемСТ 1584-87 Кемінде 12 ай кепілдік

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16528697-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 81180869-ЗЦП1
Наименование лота:	Станок для обработки металла
Описание лота:	заточный
Дополнительное описание лота:	Точильный станок ВИХРЬ ТС-400 ГОСТ 1584-87 (РММ)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Пушкина 45
Срок поставки:	В течение года по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Точильный станок ВИХРЬ ТС-400. Тип двигателя: асинхронный. Мощность двигателя: 400Вт. Напряжения питания: 220В/50Гц. Диаметр заточных кругов: 200 мм х 20 мм (толщина). Посадочный диаметр круга не более 12,7мм. Количество рабочих кругов: 2 штуки. Частота вращения шпинделя не менее 2950 об/мин. Тип привода: прямой (без редуктора). Передача: электрическая прямого типа. Комплектация: точильный станок - 1 шт., шлифовальные круги - 2 шт., рабочие упоры - 2 шт., искрогасители - 2 шт., защитные экраны - 2 шт., крепёжные элементы - 1 комплект, паспорт (инструкция) - 1 шт. ГОСТ 1584-87 Гарантия не менее 12 месяцев