

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850681-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу 13 ӨСБ
Лоттың нөмірі:	№ 88235811-ОИ2
Лоттың атауы:	Бұрандалы бітеуіш
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 31 мм-ден жоғары
Лоттың қысқаша сипаттауы:	13-ӨСБ үшін тесіктері бар оң жақ бұрандалы тығындар
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Абай к-сі 384
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>Тесіктері бар оң жақ бұрандалы тығындар (Заглушки с правой резьбой с отверстиями)</p> <p>Атауы: Тесігі бар радиаторлық тығын (радиаторлық футорка)</p> <p>Қосылу өлшемі (сыртқы бұранда): DN 32 (1¼ дюйм / ø32 мм)</p> <p>Ішкі тесік өлшемі (ішкі бұранда): G 1/2" (DN 15) немесе G 3/4" (DN 20)</p> <p>Сыртқы бұранда бағыты: Оң жақ (RH / G 1¼-RH)</p> <p>Материалы: Созылмалы шойын немесе жез</p> <p>Жұмыс ортасы: Су, антифриз, бу</p> <p>Жұмыс қысымы (P_y): 1,0-1,6 МПа (10-16 бар)</p> <p>Тағайындалуы: Радиатор коллекторына Маевский кранын, крандарды немесе құбыр переходниктерін бұрап орнату үшін өтпелі деталь (футорка) ретінде қолданылады. МЕМСТ 12202-66. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу: 8 707 828 37 35</p>

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850681-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов ПЧ 13
Номер лота:	№ 88235811-ОИ2
Наименование лота:	Заглушка резьбовая
Описание лота:	стальная, диаметр свыше 31 мм
Дополнительное описание лота:	Заглушки с правой резьбой с отверстиями для ПЧ-13
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган ул. Абая 384
Срок поставки:	16 календарных дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Наименование: Заглушка радиаторная (пробка/футорка) с правой резьбой и внутренним отверстием</p> <p>Присоединительный размер (наружная резьба): DN 32 (1¼ дюйма / ø32 мм) (для подключения к коллектору радиатора)</p> <p>Размер внутреннего отверстия (внутренняя резьба): G 1/2" (DN 15) или G 3/4" (DN 20)</p> <p>Направление наружной резьбы: Правая (RH / G 1¼-RH)</p> <p>Тип резьбы: Трубная цилиндрическая</p> <p>Материал: Ковкий чугун или высокопрочный сплав/латунь</p> <p>Покрытие: Антикоррозийная грунтовка, эмаль или оцинковка</p> <p>Рабочая среда: Вода, антифриз, пар</p> <p>Рабочее давление (P_y): До 1,0–1,6 МПа (10–16 бар)</p> <p>Максимальная температура рабочей среды: До +130 °C ... +150 °C</p> <p>Тип уплотнения при монтаже: Межсекционная прокладка (паронит, силикон) или сантехнический лён с пастой</p> <p>Назначение и применение</p> <p>Назначение: Служит переходником с крупного диаметра коллектора радиатора (1¼") на меньший диаметр (1/2" или 3/4") для установки запорно-регулирующей и вспомогательной арматуры.</p> <p>Применение: Монтируется с правой стороны секционных или чугунных радиаторов отопления. Внутреннее отверстие используется для вворачивания: Крана Маевского (воздухоотводчика); Переходников для подвода труб подачи/обратки; Шаровых кранов или термостатических клапанов.</p> <p>ГОСТ 12202-66. Перед поставкой согласовать с заказчиком: 8 707 828 37 35</p>