

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17769888-1
Сатып алудың атауы:	ЭМС баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен/ТМҚ қайта
Лоттың нөмірі:	№ 86798204-ОИЗ
Лоттың атауы:	Аражабынды
Лоттың сипаттауы:	металлпластиктен жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Металл пластиктен жасалған арақабырға
Саны, көлемі:	340
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ, I. Жансүгірұлы көшесі, 7
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде.Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші өтінім берген кезден бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 22233-2001 «Алюминий профильдер». МЕМСТ 30673-2013 «Қоршау конструкцияларын құрастыруға арналған ПВХ және алюминий профилдер». Офистік қалқалар офистердің ішкі үй-жайларын аймақтарға бөлуге, «Астана-Теплотранзит» АҚ әкімшілік-тұрмыстық ғимараттарында жұмыс кабиналарын, сөйлесу бөлмелерін және басқа да функционалдық кеңістіктерді құруға арналған. Пайдалану қасиеттерін жоғалтпай бөлшектеу және қайта орнату мүмкіндігі бар бөлшектелетін модульдік конструкциялар көзделеді. Қолданылатын материал: тапсырыс берушінің келісімі бойынша анодталған/ақ түске боялған алюминий профиль. Профильдің қалыңдығы: кемінде 1,5 мм, ал профильдің көрінетін бөлігінің ені: 30-50 мм. Жалғастыру түрі: жасырын, пластикалық немесе металл бұрыштарды қолдана отырып. Аралас толтыру (төменгі бөлігі - тұйық, жоғарғы бөлігі - әйнектеу). Шынылау үшін күңгірттелген немесе күңгірттеу (тапсырыс берушінің таңдауы бойынша) және қалыңдығы -6 мм шыңдалған шыны қолданылуы тиіс. Тұйық бөлігі тапсырыс берушімен келісіледі. Есіктер: қалқаларды толтыруға сәйкес толтырумен алюминий профильден жасалған қаңқасы бар, жайылған. Фурнитура: тұтқалар, құлыптар, ілмектер (тот баспайтын болат/алюминий/хром) тапсырыс берушімен келісім бойынша. Конструкцияда пайдаланылатын материалдар Г1 (әлсіз жанғыш), В2 (орташа тұтанғыш) төмен емес өрт қауіпсіздігі санатына сәйкес келуі тиіс. Пайдалану шарттары температура режимі + 10 + 40 ° С және ылғалдылығы: + 25 ° С кезінде 70% дейін ішкі үй-жайлар.Қалқалардың биіктігі: монтаждау ойығына байланысты 2100-ден 3000 мм-ге дейін. Конструкция қалыңдығы: 60-100 мм (толтыруына байланысты). Модульдердің ені: 600-ден 1200 мм-ге дейін (стандарт), жеке өлшемдер бойынша жасалуы мүмкін. Орынатылатын қалқалардың жалпы көлемі 340 шаршы метр.Монтаждау дайын негізге (еден, төбе, қабырғалар) жүзеге асырылады. Анкерлермен немесе дюбелдермен көтергіш конструкцияларға бекіту. Өнім беруші алюминий қалқаларын орнатуды орыны бойынша жүргізуге міндетті, орнату құны тауардың құнына кіреді. Кепілдік мерзімі: пайдалануға берілген сәттен бастап кемінде 12 ай.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17769888-1
Наименование закупки:	ЭГЗ способом запроса ценовых предложений/ТМЦ повторно
Номер лота:	№ 86798204-ОИЗ
Наименование лота:	Перегородка
Описание лота:	из металлопластика
Дополнительное описание лота:	перегородка из металлопластика
Количество:	340
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г. Астана, ул. И.Жансугурова 7
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней с момента заявки Заказчика . В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товаров по договору составляет 60 календарных дней с момента заявки Заказчика.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 22233-2001 «Профили алюминиевые». ГОСТ 30673-2013 «Профили ПВХ и алюминиевые для строительства ограждающих конструкций». Офисные перегородки предназначены для зонирования внутренних помещений офисов, создания рабочих кабин, переговорных комнат и других функциональных пространств в административно-бытовых зданиях АО «АстанаТеплотранзит». Предусматривается разборные модульные конструкции, с возможностью демонтажа и повторной установки без потери эксплуатационных свойств. Применяемый материал: алюминиевый профиль анодированный / окрашенный в белый цвет по согласованию с заказчиком. Толщина профиля: не менее 1,5 мм, а ширина видимой части профиля: 30-50 мм. Вид соединения: скрытый, с применением пластиковых или металлических уголков. Комбинированное заполнение (нижняя часть — глухая, верхняя — остекление). Для остекления должно быть применено закаленное стекло с тонировкой или матовое (по выбору заказчика) и толщиной -6 мм. Глухая часть согласовывается с заказчиком. Двери: распашные с каркасом из алюминиевого профиля с заполнением в соответствии с заполнением перегородок. Фурнитура: ручки, замки, петли (нержавеющая сталь / алюминий / хром) по согласованию с заказчиком. Материалы, используемые в конструкции, должны соответствовать классу пожарной безопасности не ниже Г1 (слабо горючие), В2 (умеренно воспламеняемые). Условия эксплуатации внутренние помещения с температурным режимом +10 до +40 °С и влажностью: до 70% при +25 °С. Высота перегородок: от 2100 до 3000 мм в зависимости от монтажного проема. Толщина конструкции: 60-100 мм (в зависимости от наполнения). Ширина модулей: от 600 до 1200 мм (стандарт), возможно изготовление по индивидуальным размерам. Общий объем устанавливаемых перегородок 340 квадратных метров. Монтаж осуществляется на готовое основание (пол, потолок, стены). Крепление анкерами или дюбелями к несущим конструкциям. Поставщик обязан произвести установку алюминиевых перегородок по месту, стоимость установки входит в стоимость товара. Срок гарантии: не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.