

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17847664-1
Сатып алудың атауы:	Болат фланецтерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87271911-3ЦП1
Лоттың атауы:	Ернемек
Лоттың сипаттауы:	болат, тегіс дәнекерленген, диаметрі 50-150 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тегіс фланец Ø80 Ру 16 Болат
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ҚР, ШҚО, Өскемен қ, Пограничная көшесі, 59 (Глав. мех)
Жеткізу мерзімі:	60 күнтізбелік күн-отандық өндірушілер үшін, басқа өнім берушілер үшін мемлекеттік сатып алуға қатысушылар тізілімінде көрсетілген электрондық пошта арқылы не веб-портал арқылы жазбаша өтінімдерді (қажеттілігіне қарай бөліктерге) алған сәттен бастап жеткізу мерзімі кемінде 15 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Болат жалпақ фланец du 80 RU 16 дәнекерленген (01 типті ГОСТ 33259-2015 немесе ГОСТ 12820-80) келесі негізгі сипаттамаларға ие: [1, 2] Негізгі параметрлер: * Шартты өту (du / DN): 80 мм. * Шартты қысым (RU / PN): 16 бар (1,6 МПа немесе 16 кгс/см²). * Материал: көміртекті болат(әдетте 20 Болат). * Өндіріс стандарты: ГОСТ 33259-2015 (немесе классикалық ГОСТ 12820-80). * Тығыздау бетінің орындалуы: В орындалуы (биіктігі 3 мм байланыстырушы шығыңқы). * Түрі: жалпақ дәнекерленген. Жалпы және қосылу өлшемдері: * Фланецтің сыртқы диаметрі: 195 мм. * Бекіту бетінің диаметрі (шығыңқы): 133 мм. * Бекіту тесіктерінің саны: 4 дана. * Бекіту тесіктерінің диаметрі: 18 мм. * Бекіткіштер (болттар / түйреуіштер): М16. * Шамамен салмағы: 3,03 кг-нан 3,64 кг-ға дейін (өндірушіге және нақты орындалуына байланысты). Пайдалану шарттары: • Жұмыс ортасының температурасы: -70 °C-тан +300 °C-қа дейін (ГОСТ бойынша 20 көміртекті болат үшін). * Жұмыс ортасы: су, бу, газ, мұнай өнімдері және басқа да агрессивті емес немесе аз агрессивті орта.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17847664-1
Наименование закупки:	Приобретение фланцев стальных
Номер лота:	№ 87271911-3ЦП1
Наименование лота:	Фланец
Описание лота:	стальной, плоский приварной, диаметр 50-150 мм
Дополнительное описание лота:	Фланец плоский Ø80 Ру 16 стальной
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Пограничная, 59 (Глав. мех)
Срок поставки:	60 календарных дней для отечественных товаропроизводителей; 15 календарных дней для остальных поставщиков. Срок поставки определяется - с момента получения Поставщиком письменных заявок, направленных посредством веб-портала, через вкладку "Согласование" в Договоре
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стальной плоский фланец Ду 80 Ру 16 приварной (тип 01 по ГОСТ 33259-2015 или ГОСТ 12820-80) имеет следующие основные характеристики: [1, 2] Основные параметры: • Условный проход (Ду / DN): 80 мм. • Условное давление (Ру / PN): 16 бар (1,6 МПа или 16 кгс/см²). • Материал: углеродистая сталь (обычно сталь 20). • Стандарт изготовления: ГОСТ 33259-2015 (или классический ГОСТ 12820-80). • Исполнение уплотнительной поверхности: Исполнение В (соединительный выступ высотой 3 мм). • Тип: плоский приварной. Габаритные и присоединительные размеры: • Наружный диаметр фланца: 195 мм. • Диаметр присоединительной поверхности (выступа): 133 мм. • Количество крепежных отверстий: 4 шт. • Диаметр крепежных отверстий: 18 мм. • Крепеж (болты / шпильки): М16. • Примерный вес: от 3,03 кг до 3,64 кг (в зависимости от производителя и точного исполнения). Эксплуатационные условия: • Температура рабочей среды: от -70 °С до +300 °С (для углеродистой стали 20 по ГОСТ). • Рабочая среда: вода, пар, газ, нефтепродукты и другие неагрессивные или слабоагрессивные среды.