Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18020018-1
Сатып алудың атауы:	әмбебап акрил праймері 520 мл. бояу үшін
Лоттың нөмірі:	№ 88559136-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Тегістеу
Лоттың сипаттауы:	акрилді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	әмбебап акрил праймері 520 мл. бояу үшін
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Республика даңғылы, 2
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Әмбебап акрилді сұр түсті грунт Көлемі: 520 мл. Түсі: сұр. Жабыны: күңгірт. Негізі: акрил. Қаптамасы: аэрозольді баллон. Тауар сипаттамасы: грунт бояу жұмыстарын жүргізер алдында алдын ала дайындалған бетке жағылады. Жоғары сапалы, тез кебетін әмбебап акрилді грунт негізгі бояу қабатының өңделетін бетке жақсы жабысуын қамтамасыз етуге және қара және түсті металдан жасалған бөлшектерді коррозиядан қорғауға арналған. Қолдануға жарамды беттер: • Қара және түсті металдар. • Ағаш. • Пластик. • Гипс. • Ескі лак-бояу жабындары.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18020018-1
Наименование закупки:	универсальная акриловая грунтовка 520 мл. под покраску
Номер лота:	№ 88559136-ЗЦП2
Наименование лота:	Грунтовка
Описание лота:	акриловая
Дополнительное описание лота:	универсальная акриловая грунтовка 520 мл. под покраску
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проспект Республики, 2
Срок поставки:	20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Грунт акриловый универсальный тон серый Объём: 520 мл. Цвет: серый. Покрытие: матовое. Основа: акриловая. Тара: аэрозольный баллон. Описание товара: Грунт наносится на подготовленную поверхность перед окрашиванием. Высококачественный быстросохнущий универсальный акриловый грунт предназначен для улучшения сцепления основного покрытия с окрашиваемой поверхностью и обеспечения антикоррозионной защиты деталей из черных и цветных металлов. Подходит для нанесения на: • Чёрные и цветные металлы. • Дерево. • Пластик. • Гипс. • Старые лакокрасочные покрытия.