

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17497446-1
Сатып алудың атауы:	Арнайы техникалық құралдары
Лоттың нөмірі:	№ 87644833-3ЦП2
Лоттың атауы :	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	трансмиссиялық, майлайтын, гидравликалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сұйықтық трансмиссиялық, майлайтын, гидравликалық
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Құты
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Бейбітшілік көшесі, 29
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Түсі: ашық кәріптас Тұтқырлық: (ASTM D445) 40°C температурада 2-3 сек Тұтану нүктесі (min): қақпақ ашық болған кезде 43°C Өтімділік нүктесі: -73°C-тан төмен Ұшпайтын заттардың пайызы (min): салмағы бойынша 30% Ұшпа заттардың пайызы: мұнай айдау Альфа заттардың салмағы бойынша 70% Төмен t тұрақтылығы: тамаша Қамту ауданы: литріне 14 шаршы метрден 24 шаршы метрге дейін Қайнау температурасы (бастапқы): 149°C Қалыңдығы: 0.0025 мм-0.0076 ММСТ ҚР ГОСТ Р 51696-2003

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17497446-1
Наименование закупки:	Запчасти для спецтехники
Номер лота:	№ 87644833-ЗЦП2
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	трансмиссионная, смазочная, гидравлическая
Дополнительное описание лота:	Жидкость трансмиссионная, смазочная, гидравлическая
Количество:	50
Единица измерения:	Флакон
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул. Бейбітшілік, 29
Срок поставки:	В течение 20 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Цвет: светло-янтарный Вязкость: (ASTM D445) 2-3 сек при 40°C Точка воспламенения (min): 43°C при открытом колпачке Точка текучести: менее -73°C Процент нелетучих веществ (min): 30% по весу Процент летучих веществ: 70% по весу альфатических веществ перегонки нефти Стабильность при низких t: превосходная Площадь покрытия: от 14 кв. м до 24 кв. м на литр Точка кипения (начальная): 149°C Толщина: 0.0025 мм-0.0076 ммСТ РК ГОСТ Р 51696-2003