

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17789723-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік үшін жағармай материалдары мен пайдалану сұйықтықтарын сатып алу (техникалық сипаттамаға сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88074081-3ЦП1
Лоттың атауы:	Орталық майлау жүйесі
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған жүк көтергіш техникаға, автоматты майлау механизмдеріне арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Механизмдерді автоматты майлау үшін арнайы және мамандандырылған жүк көтергіш техникаға арналған майлау
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы Рысқұлов даңғылы 101 г
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жалпы мәліметтер - Тауардың атауы: арнайы және мамандандырылған жүк көтергіш техникаға арналған майлау, механизмдерді автоматты майлау үшін 100 литр. Мақсаты: жылжымалы және сырғанау мойынтіректерін, топсалы қосылыстарды, автомобиль, құрылыс, коммуналдық және өнеркәсіптік машиналардың үйкеліс механизмдері мен тораптарын майлау үшін. * Нормативтік құжат: ГОСТ 21150-2017 немесе баламасы. Параметр Талап Майлау түрі Көп мақсатты пластикалық литий майы Nlgi консистенциясы класы 3 Сыртқы түрі Ашық сарыдан қоңырға дейін біртекті жақпа Негізі Литий қоюландырғышы бар минералды май 25 °C температурада ену кемінде 220-250 × 0,1 мм Тамшылау температурасы кемінде 185 °C Жұмыс температурасының диапазоны -40 °C кем емес +120 °C кем емес Қысқа мерзімді жұмыс температурасы +130 °C кем емес Суға төзімділік Жоғары, пайдалану қасиеттерін жоғалтпай Коллоидтық тұрақтылық 12 аспайды % Судың құрамы жоқ Коррозиядан қорғау Металл беттерін коррозиядан қорғауды қамтамасыз етуі керек Механикалық тұрақтылық Жоғары Үйлесімділік Автомобильдердің, арнайы техниканың және өнеркәсіптік жабдықтардың үйкеліс тораптарында қолдану үшін Орау Өндірушінің таңбасы бар герметикалық зауыттық ыдыс Буып-түю көлемі 5-10 л немесе 20 л (Тапсырыс берушінің талабы бойынша) Жеткізу кезіндегі қалдық сақтау мерзімі Дайындаушы белгілеген мерзімнің кемінде 80% - ы Жеткізу шарттары:

тауарды жеткізушінің есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру.
Жеткізу шарттары:

тауарды жеткізушінің есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17789723-1
Наименование закупки:	Приобретение смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей для автотранспорта (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 88074081-3ЦП1
Наименование лота:	Система центральной смазки
Описание лота:	для специальной и специализированной грузоподъемной техники, для автоматического смазывания механизмов
Дополнительное описание лота:	Смазка для специальной и специализированной грузоподъемной техники, для автоматического смазывания механизмов
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район пр. Рыскулова 101 г
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Общие сведения - Наименование товара: Смазка для специальной и специализированной грузоподъемной техники, для автоматического смазывания механизмов 100 литров. Назначение: для смазывания подшипников качения и скольжения, шарнирных соединений, механизмов и узлов трения автомобильной, строительной, коммунальной и промышленной техники. - Нормативный документ: ГОСТ 21150-2017 или эквивалент. Параметр Требование Тип смазки Многоцелевая пластичная литиевая смазка Класс консистенции NLGI 3 Внешний вид Однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета Основа Минеральное масло с литиевым загустителем Пенетрация при 25 °C Не менее 220-250 × 0,1 мм Температура каплепадения Не менее 185 °C Рабочий диапазон температур Не менее -40 °C не менее +120 °C Кратковременная рабочая температура Не менее +130 °C Водостойкость Высокая, без потери эксплуатационных свойств Коллоидная стабильность Не более 12 % Содержание воды Отсутствие Защита от коррозии Должна обеспечивать защиту металлических поверхностей от коррозии Механическая стабильность Высокая Совместимость Для применения в узлах трения автомобилей, спецтехники и промышленного оборудования Упаковка Герметичная заводская тара с маркировкой изготовителя Объем фасовки 5-10 л или 20 л (по требованию заказчика) Остаточный срок хранения на момент поставки Не менее 80 % от срока, установленного изготовителем Условия поставки:

доставка и выгрузка товара до склада Заказчика за счет Поставщика.
Условия поставки:

доставка и выгрузка товара до склада Заказчика за счет Поставщика.