Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17843284-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Электр тауарларын сатып алу (УК) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 81221385-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Сөндіргіш |
| **Лоттың сипаттауы:** | автоматтық, бір полюсті, кернеуі 230-400 В |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Бір полюсті автоматты ажыратқыш |
| **Саны, көлемі:** | 20 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 751810000, Алматы қ., Наурызбай ауданы Тастыбулак ы.а Таутаган көшесі, 2., |
| **Жеткізу мерзімі:** | Со дня заключения договора в течении 16 календарных дней |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | IEK 1P 16A VA 47-29, 1 полюсті автоматты ажыратқыш. Номиналды ток: 16 А. Номиналды жұмыс кернеуі: 230/400 В. Ажырату қабілеті (EN 60898 стандарты бойынша): 4,5 кА. Ені (модульдік бірлікпен): 1. Кіріс кабелінің максималды көлденең қимасы: 25 мм². Тұрақты ток (DC) кернеуі: ≤ 48 В. Номиналды импульстік төзімді кернеу: 4 кВ. Токты шектеу класы: 3. Жиілігі: 50 Гц. Қорғаныс дәрежесі: IP20. Орнату түрі: DIN-рейкаға. Климаттық орындалуы: UHL4 (қоңыржай және суық климат үшін). Ажырату механизмінің түрі: жылулық-магниттік. Полюстердің жалпы саны: 1. Кернеу түрі: айнымалы/тұрақты (AC/DC). Орнату тереңдігі: 73,6 мм. Қосу түрі: бұрандалы қысқыш. Қысқа тұйықталу аймағындағы ажырату уақыты (tm): 0,1 с. Жарылыстан қорғалуы: жоқ. Монтаждау рейкасының түрі: 35х7,5. Номиналды ток: 16,0 А. Номиналды жұмыс кернеуі: 230 В. GOST R-50345 стандартына сәйкес келеді. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17843284-1 |
| **Наименование закупки:** | Закуп электротехнических товаров (УК) |
| **Номер лота:** | № 81221385-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Выключатель |
| **Описание лота:** | автоматический, однополюсный, напряжение 230-400 В |
| **Дополнительное описание лота:** | Автоматический выключатель однополюсный |
| **Количество:** | 20 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 751810000, г.Алматы, Наурызбайский район мкр Тастыбулак, ул. Таутаган, 2 |
| **Срок поставки:** | Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | ИЭК 1р 16А ВА 47-29, 1 полюсный. Номинальный ток: 16 А. Номинальное рабочее напряжение: 230/400 В. Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА. Ширина по количеству модульных расстояний: 1.Макс сечение входящего кабеля: 25 мм². напряжение тока - DC: ≤ 48 В.Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ.Класс токоограничения: 3. Частота: 50 Гц. Степень защиты - IP: IP20.Тип монтажа: на DIN-рейку. Климатическое исполнение: УХЛ4.Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный. Общ количество полюсов: 1.Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC).Монтажная глубина - ниши: 73,6 мм.Тип подключения: Винтовое соединение. Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1 с. Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты Тип монтажной рейки: 35х7.5.Номин ток: 16.0 А. Номин раб напряжение: 230 В. ГОСТ Р-50345. |