

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17717332-1
Сатып алудың атауы:	Арнайы техниканы жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88072992-3ЦП1
Лоттың атауы :	Гидротаратқыш
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ескі үлгідегі су таратқыш артикул ВММ10.64 (P103B64)-2007 жылы шығарылған ЗИЛ 433362 АГП-22 автокөлігіне. Дистрибьютордың түрі: Катушка; тарату схемасы: 64; басқару түрі: Қолмен (тұтқадан); катушканы Бекіту: жоқ (бейтарап күйге серіппелі қайтару); шартты өту (du) 10 мм; номиналды қысым (Р, А, В) 32 МПа (320 бар); ағызудағы рұқсат етілген ең жоғары қысым (Т): 10-15 МПа; сұйықтықтың номиналды шығыны: 20-25 л/мин; сұйықтықтың максималды шығыны: 120 л/мин дейін; жұмыс сұйықтығы: минералды майлар (HL, HLP); сұйықтық тазалығы класы: ГОСТ 17216 бойынша 12; Сұйықтықтың тұтқырлығы: 10 - 400мм²/с; жұмыс сұйықтығының температурасы: -20°С-тан +70°С-қа дейін; қоршаған ортаның температурасы: -40°С - тан +55°С-қа дейін; орнату әдісі: түйіспелі (монтаждау тақтасына); жалпы өлшемдері (ДхШ): ~165 x 70 мм; Салмағы: ~3,3 кг; 64 жұмыс схемасы (гидравликалық): қос әрекетті гидравликалық цилиндрлерді басқаруға арналған 64 Схема және үш позицияға ие: бейтарап позиция (орталық): барлық арналар (Р - қысым, Т - су төгетін, А және В - жұмысшылар) жабық. Атқарушы механизм ағымдағы жағдайда бұғатталған. 1-позиция (тұтқаныңмешысуы): Р арнасы А-ға, ал В Т-ге (Р→А, В→Т) қосылады. 2-позиция (тұтқаның басқа жаққамешысуы): Р арнасы В-ге, ал А Т-ге (Р→В, А→Т) қосылады. Бейтарап күйге оралу тұтқаны серіппелер арқылы босатқаннан кейін автоматты түрде пайда болады. Жиынтық: корпус, атқарушы элемент (тұтқа) немесе атқарушы элементтер, катушкалар, сондай-ақ бір немесе екі қайтарылатын серіппелер. ГОСТ 24679-81 "Рнм-де 32 МПа дейінгі төрт сызықты Золотникті гидравликалық Дистрибьюторлар. Техникалық шарттар". Егер тауар қазақстандық болса, онда өнім беруші СТ-KZ сертификатының (көшірмесін) беруге міндетті. Кепілдік тауарды қабылдау-беру туралы актіге қол қойылған сәттен бастап 6 ай. Жеткізу басталғанға дейін гидравликалық дистрибьюторды сәйкестікке міндетті түрде келісу қажет.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ескі үлгідегі су таратқыш артикул ВММ10.64 (P103B64)-2007 жылы шығарылған ЗИЛ 433362 АГП-22 автокөлігіне.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17717332-1
Наименование закупки:	Приобретение запчастей для ремонта спецтехники
Номер лота:	№ 88072992-ЗЦП1
Наименование лота:	Гидрораспределитель
Описание лота:	для специальной и специализированной техники

Дополнительное описание лота:	Гидрораспределитель СТАРОГО ОБРАЗЦА артикул ВММ10.64 (P103B64) - на автомобиль ЗИЛ 433362 АГП-22, 2007 года выпуска. Тип распределителя: Золотниковый; Схема распределения: 64; Тип управления: Ручное (от рукоятки); Фиксация золотника: Отсутствует (пружинный возврат в нейтральное положение); Условный проход (Ду) 10 мм; Номинальное давление (Р, А, В) 32 МПа (320 бар); Максимально допустимое давление на сливе (Т): 10-15 МПа; Номинальный расход жидкости: 20-25 л/мин; Максимальный расход жидкости: До 120 л/мин; Рабочая жидкость: Минеральные масла (HL, HLP); Класс чистоты жидкости: 12 по ГОСТ 17216; Вязкость жидкости: 10 - 400 мм²/с; Температура рабочей жидкости: От -20°С до +70°С; Температура окружающей среды: От -40°С до +55°С; Способ монтажа: Стыковой (на монтажную плиту); Габаритные размеры (ДхШ): ~165 x 70 мм; Масса: ~3,3 кг; Рабочая схема 64 (гидравлическая): Схема 64 для управления гидроцилиндрами двойного действия и имеет три положения: Нейтральное положение (центральное): Все каналы (Р - напорный, Т - сливной, А и В - рабочие) перекрыты. Исполнительный механизм заблокирован в текущем положении. Положение 1 (смещение рукоятки): Канал Р соединяется с А, а В с Т (Р→А, В→Т). Положение 2 (смещение рукоятки в другую сторону): Канал Р соединяется с В, а А с Т (Р→В, А→Т). Возврат в нейтральное положение происходит автоматически после отпускания рукоятки за счет пружин. Комплектность: корпус, исполнительный элемент (рукоятка) или исполнительных элементов, золотник, а также одной или двух возвратных пружин. Соответствие ГОСТ 24679-81 «Гидрораспределители золотниковые четырехлинейные на Рном до 32 МПа. Технические условия». Если товар казахстанского происхождения, то поставщик обязан предоставить (копию) Сертификата СТ-KZ. Гарантия 6 месяцев с момента подписания акта о приеме-передачи товара. Требуется обязательное согласование гидрораспределителя до начала поставки, на предмет соответствия.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гидрораспределитель СТАРОГО ОБРАЗЦА артикул ВММ10.64 (Р103В64) - на автомобиль ЗИЛ 433362 АГП-22, 2007 года выпуска.
---	--