

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16629791-1
Сатып алудың атауы:	ВАЗ 21214 арналған автобөлшектер
Лоттың нөмірі:	№ 86029158-3ЦП1
Лоттың атауы :	Рөлді гидрокүшейткіш белдігі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВАЗ 21214 арналған РГК белдегі
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. Н. Назарбаев к., 236
Жеткізу мерзімі:	Келісімге қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күннен артық емес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ВАЗ 21214 арналған РГК белдегі Құрылымдық сипаттамалары: Ұзындығы және профилі: ВАЗ 21214 штатный жиынтығына сәйкес келеді Материалы: тозуға, майларға және температура өзгерістеріне төзімді резеңке-текстілді композит Созылуға және жыртылуға төзімділік Жеткізілім жиынтығы: ГҰЖ белдігі - 1 дана. Зауыттық қаптама Пайдалану сипаттамалары: Жұмыс істеу температурасының диапазоны: -40°С-тан +120°С-қа дейін Май, бензин және антифриздің әсеріне төзімділік Көп рет пайдаланғанда ұзақ қызмет ету мерзімі

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16629791-1
Наименование закупки:	Запасные части на ВАЗ 21214
Номер лота:	№ 86029158-3ЦП1
Наименование лота:	Ремень гидроусилителя руля
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Ремень ГУР на ВАЗ 21214
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Н. Назарбаева, 236
Срок поставки:	Не более 16 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ремень ГУР на ВАЗ 21214 Конструктивные характеристики: Длина и профиль: соответствуют штатной комплектации ВАЗ 21214 Материал: резино-тканевый композит, устойчивый к износу, маслам и температурным перепадам Устойчивость к растяжению и разрыву Комплектность поставки: Ремень ГУР - 1 шт. Заводская упаковка Эксплуатационные характеристики: Рабочий температурный диапазон: от -40°C до +120°C Устойчивость к воздействию масла, бензина и антифриза Долговечность при многократной эксплуатации