

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16787376-1
Сатып алудың атауы:	басқа қорларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86081872-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Дәнекерлеу электроды
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған, балқитын, жамылғымен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	TIG толтырғыш штангасы 4043AlSi5 Ø = 2,0 мм (5 кг қабат. қарындаш L=1000mm
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Н.Назарбаев даңғылы, 175
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сипаттамалары мен сипаттамасы * Негізгі о сымның диаметрі 2.0 мм о дәнекерлеу сымының түрі Аргон доғалық дәнекерлеу үшін (толтырғыш сым түрінде) * Пайдаланушы сипаттамалары о Ø дәнекерлеу бар 2.0 TIG 4043(AlSi5) толтырғыш штангасы al-si, alsi-mg типті алюминий құю қорытпаларынан жасалған металл құрылымын аргон доғалық дәнекерлеу үшін қолданылады. Стандарттар: AWS A5.10: ER 4043 Сымдардың аналогы: ӘулиеAK5, Әулие-AK6. Қаптама: пластикалық қарындаш қорап, 2,5 кг, L=1000 мм. Шыбықтардың диаметрі: 2,0 мм

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16787376-1
Наименование закупки:	приобретение прочих запасов
Номер лота:	№ 86081872-3ЦПЗ
Наименование лота:	Электрод сварочный
Описание лота:	металлический, плавящийся, с покрытием
Дополнительное описание лота:	Присадочный пруток TIG 4043AlSi5 Ø = 2,0 мм (5 кг пласт. пенал L=1000mm
Количество:	20
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган проспект Н. Назарбаева, 175
Срок поставки:	со дня подписания договора в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Характеристики и описание • Основные о Диаметр проволоки 2.0 мм о Тип сварочной проволоки по применению Для аргонодуговой сварки (в виде присадочной проволоки) • Пользовательские характеристики о Ø Сварочного прутка 2,0 Пруток присадочный TIG 4043(AlSi5) используется для аргонодуговой сварки металлоконструкции из алюминиевых литейных сплавов Al-Si, Al-Si-Mg типа типа АД31, АД33, АД35 на переменном токе(AC) в среде защитного газа(Ar). Стандарты: AWS A5.10: ER 4043 Аналог проволок: Св.-АК5, Св.-АК6. Упаковка: пластиковый пенал, 2,5кг, L=1000мм. Диаметры прутков: 2,0 мм