

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17778720-1
Сатып алудың атауы:	КЕ АҚ Ақтөбе облысы филиалы үшін су өткізбейтін материал
Лоттың нөмірі:	№ 87876149-3ЦП5
Лоттың атауы:	Гидроизол
Лоттың сипаттауы:	марка ГИ-Г
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КЕ АҚ Ақтөбе облысы филиалы үшін су өткізбейтін материал
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Н. Байғанин көшесі, 162
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 7415-86. -Тағайындалуы: Ғимараттар мен құрылыстардың шатыр кілемінің үстіңгі қабатын орнату, құрылыстарды суоқшаулау. - Орнату әдісі: Газ жанарғысының көмегімен балқытып жабыстыру немесе желімдеу. - Негіз түрі: Қаңқалы шынымата (Т). - Қорғаныш жабынының түрі (үстіңгі жағы): Сұр түсті ірі түйіршікті тақтатас сеппесі (УФ-сәулелерден қорғау үшін). - Қорғаныш жабынының түрі (балқытылатын жағы): Оңай балқитын полимерлі қорғаныш үлдір (қыздыруды индикациялау үшін). - Бір рулондағы материалдың ауданы: 10 м²-ден кем емес. - Рулонның ені: 1000 мм-ден кем емес. - Рулонның ұзындығы: 10 м-ден кем емес. - Материалдың 1 м² массасы: 4.0 кг-нан кем емес. - +80 °С-тан төмен емес температурада 2 сағат бойы жылуға төзімділігі: (ісінулердің және байланыстырғыштың орын ауыстыру іздерінің болмауы). - Қисаю радиусы 25 мм діңгектегі иілімділік температурасы: 0 °С-тан жоғары емес (беткі жағында жарықшақтардың болмауы). - 72 сағат бойы кемінде 0,001 МПа қысым кезіндегі су өткізбейтіндігі: Толық су өткізбейтіндік (судың өту белгілерінің болмауы). - Бойлық / көлденең бағыттағы созылу кезіндегі максималды күш: 600 Н / 600 Н-нан кем емес. - 24 сағат ішіндегі су сіңіргіштігі: массасы бойынша 1.0 %-дан аспайды. - Тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген болуы тиіс. Шығарылған жылы - 2026 жылдан ерте емес.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17778720-1
Наименование закупки:	Гидроизоляционный материал для филиала НАО по Актыбинской области
Номер лота:	№ 87876149-ЗЦП5
Наименование лота:	Гидроизол
Описание лота:	марка ГИ-Г
Дополнительное описание лота:	Гидроизоляционный материал для филиала НАО по Актыбинской области
Количество:	1
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	151010000, Актыбинская область, г.Актобе улица Н. Байганина, 162
Срок поставки:	Со дня подписания договора в течение 20 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 7415-86. - Назначение: Устройство верхнего слоя кровельного ковра зданий и сооружений, гидроизоляция строений. - Способ устройства: Наплавление с помощью газовой горелки или приклеивание. - Тип основы: Стеклоткань каркасная (Т). - Тип защитного покрытия (верхняя сторона): Крупнозернистая сланцевая посыпка серого цвета (для защиты от УФ-лучей). - Тип защитного покрытия (наплавляемая сторона): Легкооплавляемая полимерная защитная пленка (для индикации нагрева). - Площадь материала в одном рулоне: Не менее 10 м2. - Ширина рулона: Не менее 1000 мм. - Длина рулона: Не менее 10 м. - Масса 1 м2 материала: Не менее 4.0 кг. - Теплостойкость в течение 2 часов при температуре: Не ниже +80 °С (отсутствие вздутий и следов перемещения вяжущего). - Температура гибкости на брус с радиусом закругления 25 мм: Не выше 0 °С (отсутствие трещин на лицевой поверхности). - Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течение 72 часов: Полная водонепроницаемость (отсутствие признаков проникания воды). - Максимальная сила при растяжении в продольном / поперечном направлении: Не менее 600 Н / 600 Н. - Водопоглощение в течение 24 часов: Не более 1.0 % по массе. - Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным. Год выпуска — не ранее 2026 года.