

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17859343-1
Сатып алудың атауы:	Резеңке компенсатор Ду 150 PN16 фланецті
Лоттың нөмірі:	№ 87564494-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Компенсатор
Лоттың сипаттауы:	Құбыр желісі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Резеңке Компенсатор Ду150 Ру 16 фланецті (икемді кірістіру)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711610000, Астана қ., Сарайшық ауданы 8/1 Қалибек Қуанышбаев
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өнім түрі: резеңке фланецті компенсатор. Номиналды диаметрі (DN): 150 мм. Номиналды қысым: кемінде 16 бар (1,6 МПа). Жалпы ұзындығы: 180 мм. Қосылым түрі: фланецті, PN 16. Жұмыс ортасы: этиленгликоль салқындатқышы. Жұмыс температурасы: +120°C дейін. Серпімді бөлік материалы: +120°C дейінгі температурада және кемінде 16 бар жұмыс қысымында этиленгликоль салқындатқышымен үйлесімді материал. Кеңейткіш қосылыс дірілді азайтуы, рұқсат етілген құбыр қозғалыстарын ескеруі және тығыз қосылысты қамтамасыз етуі керек. Өнім жаңа, пайдаланылмаған және зақымданулар мен ақаулардан таза болуы керек. Жеткізуші өнімнің этиленгликоль салқындатқышымен +120°C дейінгі температурада және кемінде 16 бар қысымда пайдалануға жарамдылығын растайтын техникалық деректер парағын немесе өндірушінің құжатын ұсынуы керек. Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтініші бойынша (хабаршы арқылы) 15 күнтізбелік күн ішінде. ГОСТ 33259-2015

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17859343-1
Наименование закупки:	Компенсатор резиновый Ду 150 Ру 16 фланцевый (Гибкая вставка)
Номер лота:	№ 87564494-ЗЦП1
Наименование лота:	Компенсатор
Описание лота:	для трубопровода
Дополнительное описание лота:	Компенсатор резиновый Ду150 Ру 16 фланцевый (Гибкая вставка)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711610000, г.Астана, район Сарайшық 8/1 Қалибек Қуанышбаев
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип изделия: резиновый фланцевый компенсатор. Условный проход (DN): 150 мм. Номинальное давление: не менее 16 бар (1,6 МПа). Строительная длина: 180 мм. Тип присоединения: фланцевое, PN 16. Рабочая среда: этиленгликолевый теплоноситель. Рабочая температура: до +120 °С. Материал эластичной части: материал, обеспечивающий совместимость с этиленгликолевым теплоносителем при температуре до +120 °С и рабочем давлении не менее 16 бар. Компенсатор должен обеспечивать снижение вибраций, компенсацию допустимых перемещений трубопровода и герметичность соединения. Изделие должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, без повреждений и дефектов. Поставщик должен предоставить технический паспорт или документ производителя, подтверждающий допустимость эксплуатации изделия с этиленгликолевым теплоносителем при температуре до +120 °С и давлении не менее 16 бар. Срок поставки: По заявке заказчика (через мессенджер) в течение 15 календарных дней. ГОСТ 33259-2015