

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17859521-1
Сатып алудың атауы:	Дизельді жанармайын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84751824-ОИ2
Лоттың атауы:	Дизельді жанармай
Лоттың сипаттауы:	қысқы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1700
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	636233300, Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Мамай батыр а.
Жеткізу мерзімі:	31 желтоқсанғадейын
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ДТ-3-К5 қысқы дизель отыны Дизель отынының техникалық сипаттамасы келесі көрсеткіштер мен стандарттарды қамтуы мүмкін: 1. Цетан саны (кем дегенде 47). 2. Фракциялық құрамы: 50% 280°С-тан аспайтын температурада тазартылады, 95% - 360°С-тан аспайды. 2 3. 20°С температурада кинематикалық тұтқырлық (1,40–4,0 мм ² /с). 2 4. Қату температурасы (-35°С аспайды). 2 5. Бұлтты Температура (-20°С-тан жоғары емес). 2 6. Жарқыл температурасы(жабық тигельде анықталады, 30°С-тан төмен емес). 2 7.Жалпы күкірттің массалық үлесі (10% - дан аспайды). 2 8 айырлардың нақты концентрациясы (100 см ³ отынға мг, 30-дан аспайды). 9 Қышқылдық (100 см ³ отынға мг КОН, 5-тен аспайды). 2 10.Йод саны (100 г отынға г йод, 6-дан аспайды). 2 11.Күлділік (% , 0,01 артық емес). 2 12.Кокстеу қабілеті қалдықтың 10% құрайды (% , 0,3 аспайды).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17859521-1
Наименование закупки:	Приобретение топливо дизельное
Номер лота:	№ 84751824-ОИ2
Наименование лота:	Топливо дизельное
Описание лота:	зимнее
Дополнительное описание лота:	
Количество:	1700
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	636233300, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Мамай батыра
Срок поставки:	до 31 декабря
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Топливо дизельное зимнее ДТ-3-К5 Техническая спецификация на дизельное топливо может содержать следующие показатели и нормы: 1. Цетановое число (не менее 47). 2 2. Фракционный состав: 50% перегоняется при температуре не более 280 °С, 95% — не более 360 °С. 2 3. Кинематическая вязкость при 20 °С (1,40-4,0 мм²/с). 2 4. Температура застывания (не выше -35 °С). 2 5. Температура помутнения (не выше -20 °С). 2 6. Температура вспышки (определяемая в закрытом тигле, не ниже 30 °С). 2 7. Массовая доля общей серы (не более 10%). 2 8. Концентрация фактических смол (мг на 100 см³ топлива, не более 30). 2 9. Кислотность (мг КОН на 100 см³ топлива, не более 5). 2 10. Йодное число (г йода на 100 г топлива, не более 6). 2 11. Зольность (% , не более 0,01). 2 12. Коксуемость 10%-ного остатка (% , не более 0,3). 2 13. Коэффициент фильтруемости, не более 3. 2 14. Плотность при 15 °С (кг/м³, не более 840). 2 15. Также требования к дизельному топливу устанавливает ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Технические условия». 1