

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17790214-1
Тендер атауы:	Құрғақ құрылыс қоспасы
Лоттың №:	№ 87580390-3ЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Құрылыс қоспасы

Құрғақ цемент қоспасы бетон, цемент-құм және басқа да берік минералды негіздерді соңғы тегістеуге, еденнің әрлеу жабындарын төсеу алдында тегіс, берік және сапалы негіз қалыптастыруға арналған. Өндірістік, қойма, әкімшілік және басқа да ішкі үй-жайларда қолдануға арналған.

Техникалық сипаттамалары

Материал түрі - полимермен модификацияланған цемент негізіндегі құрғақ өздігінен тегістелетін қоспа.

Мақсаты - еденді соңғы тегістеуге арналған.

Қолданылу саласы - ішкі жұмыстарға арналған.

Құрамы - цементті байланыстырғыш, минералды толтырғыштар, полимерлі модификациялаушы қоспалар және функционалдық қоспалар.

Түсі - сұр.

Толтырғыштың фракциясы - 0,63 мм-ден аспауы тиіс.

Бір қабатта жағу қалыңдығы - 2 мм-ден 10 мм-ге дейін.

1 мм қабат қалыңдығындағы шығыны - 1,8 кг/м²-ден аспауы тиіс.

Араластыруға қажетті су мөлшері - өндірушінің ұсынымдарына сәйкес.

Дайын ерітіндінің жұмысқа жарамдылық уақыты - кемінде 20 минут.

+20 °C температурада бетімен жүруге болатын уақыт - 6 сағаттан аспауы тиіс.

Толық беріктікке жету мерзімі - 28 тәуліктен аспауы тиіс. 28 тәуліктен кейінгі сығымдау беріктігі - кемінде 25 МПа. Бетон негізімен адгезиясы - кемінде 1,0 МПа. Иілу кезіндегі беріктігі - кемінде 6 МПа. Шөгуді - жарықшақтар түзілмейтіндей ең төмен деңгейде болуы тиіс. Тасымалдау кезінде аязға төзімділігі - кемінде 5 мұздату және еріту циклі.

Қоспа жоғары деңгейде жайылып, бетке біркелкі таралуын және қосымша тегістеуді қажет етпейтін тегіс әрі берік негіз қалыптастыруды қамтамасыз етуі тиіс. Қатайғаннан кейін жабынның бетінде жарықтар, қабыршақтану, ісіну және басқа ақаулар болмауы тиіс. Терең енетін астармен өңделген бетон және цемент-құм негіздерімен үйлесімді болуы тиіс. Жұмыс жүргізу температурасы - +5 °C-тан +30 °C-қа дейін. Сақтау мерзімі - ашылмаған зауыттық қаптамада кемінде 12 ай.

Сапаға қойылатын талаптар

Жеткізілетін қоспа жаңа, бұрын пайдаланылмаған, сапалы шикізаттан дайындалған және Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарының талаптарына немесе өндірушінің техникалық шарттарына сәйкес болуы тиіс.

Қаптамаға қойылатын талаптар

Қоспа ішкі жағында ылғалдан қорғайтын қабаты бар көп қабатты қағаз қаптарда 25 кг кем

емес (± 10 % баламасына жол беріледі) жеткізілуі тиіс.

Қаптамада мынадай ақпарат көрсетілуі тиіс: өнімнің атауы; өндірушінің атауы; дайындалған күні; партия нөмірі; нетто салмағы; жарамдылық мерзімі; сақтау шарттары; қолдану жөніндегі нұсқаулық.

Жеткізушіге қойылатын талаптар

Жеткізуші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттердің, стандарттардың немесе өзге де нормативтік құжаттардың талаптарына жеткізілетін тауардың сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Жеткізілетін тауардың толық көлеміне сәйкестік сертификаты (бар болған жағдайда) және сапа паспорты ұсынылуы қажет.

Жеткізу шарттары

Тауарды жеткізу және түсіру Жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жүзеге асырылады. Шарт жасалғаннан кейін Жеткізуші Тапсырыс берушіден электрондық пошта немесе мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы Шарттың «Келісу» бөлімінде хабарлама алады.

Жеткізу орны

Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Осакаров кенті, ЖПБ-89. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу және түсіру Жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Ескерту

Тауарды жеткізу кезінде қағаз түріндегі жүкқұжаттарда, қабылдау-тапсыру актілерінде және төлемге дейін ұсынылатын барлық құжаттарда Тапсырыс берушінің деректемелері дұрыс көрсетілуі тиіс. Осыған байланысты шарттың 2-бөлімінің 2.5-тармағының 6-тармақшасымен мұқият танысу қажет.

Кепілдік мерзімі

Кепілдік мерзімі – тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін немесе ақауы бар тауар Жеткізуші тарапынан 3 жұмыс күні ішінде ауыстырылуы тиіс.

Жеткізу мерзімі

Тапсырыс берушінің өтінімі алынған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.

Шыққан жылы: 2026

Кепілдік мерзімі (айлар): 12

Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техника-лық, сапалық және пайдаланушы-лық сипаттамалары көрсетіледі: СТ РК 1168-2006

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к
тендерной документации**

№ Тендера:	№ 17790214-1
Наименование Тендера:	Сухая строительная смесь
№ лота:	№ 87580390-3ЦПнеГ31
Наименование лота:	Смесь строительная

Сухая цементная смесь предназначена для окончательного выравнивания бетонных, цементно-песчаных и других прочных минеральных оснований перед укладкой финишных напольных покрытий. Применяется для устройства прочного, ровного и гладкого основания внутри помещений, в том числе в производственных, складских и административных зданиях.

Технические характеристики

Тип материала – сухая цементная самовыравнивающаяся смесь, полимермодифицированная.

Назначение – для окончательного выравнивания пола.

Область применения – внутренние работы.

Основа – цементное вяжущее с минеральными наполнителями, модифицирующими полимерными добавками и функциональными компонентами.

Цвет – серый.

Фракция заполнителя – не более 0,63 мм.

Толщина нанесения за один слой – от 2 до 10 мм.

Расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм – не более 1,8 кг/м².

Количество воды затворения – согласно рекомендациям производителя.

Жизнеспособность готового раствора – не менее 20 минут.

Возможность технологического передвижения по поверхности – не более 6 часов при температуре +20 °С.

Время полного набора прочности – не более 28 суток.

Прочность на сжатие через 28 суток – не менее 25 МПа.

Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием – не менее 1,0 МПа. Прочность на изгиб – не менее 6 МПа. Усадка – минимальная, без образования трещин. Морозостойкость при транспортировке – не менее 5 циклов замораживания и оттаивания. Смесь должна обеспечивать высокую растекаемость, равномерное распределение по поверхности и образование гладкого, прочного основания без дополнительного шлифования.

После твердения покрытие не должно иметь трещин, расслоений, вздутий и других дефектов.

Смесь должна быть совместима с бетонными и цементно-песчаными основаниями, обработанными грунтовкой глубокого проникновения. Температура выполнения работ – от +5 °С до +30 °С. Срок хранения – не менее 12 месяцев в заводской невскрытой упаковке.

Требования к качеству

Поставляемая смесь должна быть новой, ранее не использованной, изготовленной из качественного сырья и соответствовать требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан или техническим условиям производителя.

Требования к упаковке

Смесь должна поставляться в прочных многослойных бумажных мешках с внутренним влагозащитным слоем массой не менее 25 кг (допускается эквивалент $\pm 10\%$).

На упаковке должны быть указаны: наименование продукции; производитель; дата изготовления; номер партии; масса нетто; срок годности; условия хранения; рекомендации по применению.

Требование к поставщику

Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям технических регламентов, стандартов или иных нормативных документов Республики Казахстан, а также сертификат соответствия (при наличии) и паспорт качества на весь объем поставляемого товара.

Условия поставки

Доставка и разгрузка товара осуществляются силами и за счет Поставщика по адресу, указанному Заказчиком, на основании заявки. После заключения договора Поставщик получает уведомление от Заказчика посредством электронной почты или веб-портала государственных закупок во вкладке «Согласование» договора.

Место поставки

Карагандинская область, Осакаровский район, п. Осакаровка, ДЭУ-89. Доставка и выгрузка товара на склад Заказчика осуществляются силами и за счет Поставщика.

Примечание

При поставке товара в бумажных накладных, актах приема-передачи и иных документах, являющихся основанием для оплаты, должны быть указаны корректные реквизиты Заказчика. Поставщику необходимо ознакомиться с разделом 2, пунктом 2.5, подпунктом 6 договора.

Гарантийный срок

Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с момента поставки. Товар, не соответствующий требованиям технической спецификации либо имеющий производственные дефекты, подлежит замене Поставщиком в течение 3 рабочих дней.

Срок поставки

В течение 16 календарных дней со дня получения заявки от Заказчика.

Год выпуска: 2026

Гарантийный срок (в месяцах): 12

Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики накупаемых товаров, с учетом нормирования закупок: СТ РК 1168-2006